Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Adapter Ø 285/300 mm - Edelstahl Ø 285 mm auf PVC-Rohr Ø 300 mm

Referenzprodukt: Adapter Ø 285/300 mm - Edelstahl auf PVC-Rohr, HKW
Art.-Nr.: 90968
GTIN: 0735654769835
Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Übergang, Einbaurichtung, tatsächliche Rohrdurchmesser, Steckverbindungen, Befestigung und Schachtführung sind vor Ausführung zu prüfen. Der Adapter ist gemäß Hersteller ausschließlich für die Anordnung Edelstahlrohr oben auf PVC-Rohr vorgesehen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Übergangsadapters zur Verbindung eines Wäscheabwurfschachtes aus Edelstahl Ø 285 mm mit einem PVC-Schachtrohr Ø 300 mm.

Adapter aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm. Rohrinnendurchmesser der Edelstahlseite Ø 285 mm mit Toleranz +/- 2 mm. Gesamthöhe 200 mm, Nutzhöhe 150 mm.

Das Übergangsstück ist ausschließlich so einzubauen, dass das Edelstahlrohr von oben auf das PVC-Rohr Ø 300 mm aufgesteckt wird. Eine umgekehrte Einbaurichtung ist durch die Herstellerangabe nicht abgedeckt. Fertigungsbedingt können leichte Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter auftreten.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Übergangsadapter Edelstahl auf PVC-Rohr
Edelstahl-Anschluss	Ø 285 mm
PVC-Anschluss	Ø 300 mm
Material Adapter	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm
Rohrinnendurchmesser Edelstahlseite	Ø 285 mm (+/- 2 mm)
Gesamthöhe	200 mm
Nutzhöhe	150 mm
Differenz Gesamt-/Nutzhöhe	ca. 50 mm
Zulässige Einbaurichtung	Edelstahlrohr oben auf PVC-Rohr
Fertigungstoleranz	leichte Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter möglich
Montage	fluchtend, spannungsarm, ohne den Wäschetransport störende Innenkanten

Einbauhinweis: Vor Montage tatsächliche Anschlussdurchmesser und Steckgeometrie beider Rohrsysteme prüfen. PVC-Rohr unten und Edelstahlrohr oben anordnen. Übergang fluchtend und spannungsarm herstellen; im Schachtinneren dürfen keine Vorsprünge oder Kanten entstehen, die den Wäschetransport behindern.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010
Kurztext: Adapter Edelstahl Ø 285 mm auf PVC Ø 300 mm, liefern

Langtext:
Übergangsadapter zur Verbindung eines Wäscheabwurfschachtes aus Edelstahl Ø 285 mm mit PVC-Rohr Ø 300 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 0,6 mm, Rohrinnendurchmesser Edelstahlseite Ø 285 mm (+/- 2 mm), Gesamthöhe 200 mm, Nutzhöhe 150 mm. Adapter ausschließlich für die Einbaurichtung Edelstahlrohr oben auf PVC-Rohr. Fertigungsbedingt leichte Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter möglich.

Referenzprodukt: Adapter Ø 285/300 mm - Edelstahl auf PVC-Rohr, HKW, Art.-Nr. 90968.
Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020
Kurztext: Übergangsadapter montieren und Rohrsysteme verbinden

Langtext:
Vorstehend beschriebenen Übergangsadapter fachgerecht montieren. Tatsächliche Rohrdurchmesser, Steckgeometrie und Schachtflucht prüfen. PVC-Rohr unten, Edelstahlrohr Ø 285 mm oben anordnen und über den Adapter spannungsarm und lagegerecht verbinden. Übergang innen ohne störende Vorsprünge herstellen. Abschließend festen Sitz, Flucht und freien Wäschetransport kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Zusätzliche Befestigungs-, Dicht- oder Verbindungsmittel sind entsprechend der projektspezifischen Einbausituation und LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Die vom Hersteller vorgegebene Einbaurichtung ist zwingend zu beachten. Vor Bestellung und Montage sind die tatsächlichen Anschlussmaße der vorhandenen bzw. vorgesehenen Edelstahl- und PVC-Schachtelemente zu prüfen. Herstellerangaben zu Passung und Fertigungstoleranz ersetzen keine Kontrolle auf der Baustelle.