

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Automatikklappe - selbstschließend - Edelstahl Ø 250 mm

Referenzprodukt: Automatikklappe - selbstschließend - Edelstahl Ø 250 mm, HKW

Art.-Nr.: 9230

GTIN: 0735654764014

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen. Die Herstellerangaben zur Geräusch- und Zugluftminderung stellen keinen projektspezifischen Schall-, Luftdichtheits- oder Brandschutznachweis dar.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren einer selbstschließenden Automatikklappe als unterer Abschluss eines Wäscheabwurfschachtes Ø 250 mm. Selbstschließfunktion über ein aufschraubbares und verstellbares Gegengewicht; Gegengewicht im Lieferumfang enthalten.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm. Rohrrinnendurchmesser 250 mm mit herstellerseitiger Toleranz von +/- 2 mm, Rohrlänge 320 mm, Nutzhöhe 270 mm, Gesamthöhe 350 mm. Gegengewicht H/Ø 88/50 mm.

Klappe geräusch- und zugluftmindernd, mit Kantenschutz und Gummidichtung. Zur Befestigung ist gemäß Herstellerangabe ein separates Klemmband Ø 250 mm erforderlich. Bei Verwendung als Abschluss eines Edelstahl-Wäscheschachtes entfällt das umbötelte End-/Auswurfrohr. Fertigungsbedingt können geringe Durchmesserabweichungen auftreten.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	selbstschließende Automatikklappe für Wäscheabwurfschacht
Systemgröße	Ø 250 mm
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm
Rohrrinnendurchmesser	250 mm
Maßtoleranz Rohrrinnendurchmesser	+/- 2 mm gemäß Herstellerangabe
Rohrlänge	320 mm
Nutzhöhe	270 mm
Gesamthöhe	350 mm
Selbstschließung	über aufschraubbares/verstellbares Gegengewicht
Gegengewicht	im Lieferumfang enthalten
Gegengewicht H/Ø	88 / 50 mm
Klappenausführung	geräusch- und zugluftmindernd
Kantenschutz	vorhanden
Dichtung	Gummidichtung
Befestigung	separates Klemmband Ø 250 mm erforderlich
Systemhinweis	bei Abschluss Edelstahl-Schacht entfällt umböteltes End-/Auswurfrohr
Fertigungstoleranz	leichte Durchmesserabweichungen von wenigen Millimetern möglich

Einbauhinweis: Vor Montage sind Rohrdurchmesser, Fertigungstoleranzen, Anschlussgeometrie, Einbauraum, Bewegungsraum der Klappe und des Gegengewichtes sowie das erforderliche Klemmband zu prüfen. Gegengewicht nach Montage funktionsgerecht einstellen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Selbstschließende Automatikklappe Ø 250 mm, liefern

Langtext:

Selbstschließende Automatikklappe als Abschluss eines Wäscheabwurfschachtes Ø 250 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 0,6 mm, Rohrrinnendurchmesser 250 mm (+/- 2 mm), Rohrlänge 320 mm, Nutzhöhe 270 mm, Gesamthöhe 350 mm. Selbstschließung über aufschraubbares/verstellbares Gegengewicht H/Ø 88/50 mm, Gegengewicht im Lieferumfang. Klappe mit Kantenschutz und Gummidichtung, geräusch- und zugluftmindernd. Separates Klemmband für die Befestigung berücksichtigen, soweit nicht gesondert ausgeschrieben.

Referenzprodukt: Automatikklappe - selbstschließend - Edelstahl Ø 250 mm, HKW, Art.-Nr. 9230. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Automatikklappe montieren, einstellen und prüfen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Automatikklappe fachgerecht am Wäscheabwurfschacht montieren. Tatsächliche Rohrmaße und Systempassung prüfen, Klappe flucht- und spannungsfrei befestigen und erforderliches Klemmband fachgerecht montieren. Gegengewicht so einstellen, dass eine sichere selbsttätige Schließfunktion gewährleistet ist. Kantenschutz, Gummidichtung, Bewegungsfreiheit und freien Schachtquerschnitt prüfen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Das für die Befestigung erforderliche Klemmband ist entsprechend der LV-Abgrenzung entweder in der Liefer-/Montageleistung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben. Bei Einsatz als Abschluss eines Edelstahl-Wäscheschachtes ist der Herstellerhinweis zum Entfall des umbörtelten End-/Auswurfrohres zu berücksichtigen.

Die Herstellerangaben zur Geräusch- und Zugluftminderung ersetzen keine projektspezifischen Nachweise. Rohrrinnendurchmesser, Toleranzen und Einbausituation sind vor Ausführung zu prüfen. Die endgültige Festlegung projektspezifischer Anforderungen obliegt der Planung.