

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Automatikklappe - selbstschließend - Edelstahl Ø 285 mm

Referenzprodukt: Automatikklappe - selbstschließend - Edelstahl Ø 285 mm, HKW

Art.-Nr.: 9240

GTIN: 0735654765059

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Die selbstschließende Klappenfunktion sowie die vom Hersteller genannte geräusch- und zugluftmindernde Wirkung stellen keine projektspezifischen Brand-, Rauch- oder Schallschutznachweise dar. Erforderliche Schutzanforderungen und Nachweise sind durch die Fachplanung festzulegen.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren einer selbstschließenden Automatikklappe aus Edelstahl als Abschluss eines Wäscheabwurfschachtes der Systemgröße Ø 285 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm, Rohrinne Durchmesser Ø 285 mm mit Toleranz +/- 2 mm. Rohrlänge 320 mm, Nutzhöhe 270 mm, Gesamthöhe 350 mm. Selbstschließende Klappe mit aufschraubbarem bzw. verstellbarem Gegengewicht; Gegengewicht im Lieferumfang. Mit Kantenschutz und Gummidichtung; geräusch- und zugluftmindernd gemäß Hersteller.

Datenhinweis: Für die Höhe des Gegengewichts enthält die HKW-Produktseite zwei unterschiedliche Angaben: im oberen Produktdatenblock 103 mm, in der technischen Datentabelle 88 mm; Durchmesser jeweils 50 mm. Das maßgebende Gegengewichtmaß ist vor Bestellung bei Bedarf mit dem Hersteller zu bestätigen.

Zur Befestigung ist gemäß Hersteller ein separates Klemmband für Ø 285 mm, Referenz Art.-Nr. 90940, erforderlich. Wird die Automatikklappe als Abschluss des Edelstahl-Wäscheschachtes verwendet, entfällt laut HKW das umbördelte End-/Auswurfrohr.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	selbstschließende Automatikklappe / Schachtabschluss
Systemgröße	Ø 285 mm
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm
Rohrinnendurchmesser	Ø 285 mm (+/- 2 mm)
Rohrlänge	320 mm
Nutzhöhe	270 mm
Gesamthöhe	350 mm
Schließfunktion	selbstschließend; über aufschraubbares/verstellbares Gegengewicht einstellbar
Gegengewicht	inklusive; Ø 50 mm; Höhe Herstellerangabe widersprüchlich 103 / 88 mm
Ausstattung	Kantenschutz und Gummidichtung
Herstellerwirkung	geräusch- und zugluftmindernd
Befestigung	separates Klemmband Ø 285 mm erforderlich
Montage	lagegerecht, funktionstüchtig, freier Klappenweg; Schließverhalten einstellen

Einbauhinweis: Vor Montage Anschlussdurchmesser, Schachtflecht, Klappenbewegung und freien Auswurfbereich prüfen. Automatikklappe mit geeignetem Klemmband befestigen. Gegengewicht so einstellen, dass die Klappe nach dem Wäschedurchgang selbsttätig und zuverlässig schließt, ohne den freien Wäschetransport unzulässig zu behindern.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Automatikklappe selbstschließend, Edelstahl Ø 285 mm, liefern

Langtext:

Selbstschließende Automatikklappe als Abschluss eines Wäscheabwurfschachtes Ø 285 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 0,6 mm, Rohrrinnendurchmesser Ø 285 mm (+/- 2 mm), Rohrlänge 320 mm, Nutzhöhe 270 mm, Gesamthöhe 350 mm. Selbstschließende Klappe mit einstellbarem Gegengewicht, Gegengewicht inklusive. Mit Kantenschutz und Gummidichtung; gemäß Hersteller geräusch- und zugluftmindernd. Separates Klemmband Ø 285 mm zur Befestigung erforderlich.

Referenzprodukt: Automatikklappe - selbstschließend - Edelstahl Ø 285 mm, HKW, Art.-Nr. 9240.

Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Automatikklappe montieren und Schließfunktion einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Automatikklappe fachgerecht montieren. Anschlussmaß, Schachtflecht und freien Klappen-/Auswurfbereich prüfen. Klappe mittels geeignetem Klemmband Ø 285 mm lagegerecht und spannungsarm am Schacht befestigen. Gegengewicht auf zuverlässiges selbsttätiges Schließen nach dem Wäshedurchgang einstellen. Abschließend festen Sitz, freien Wäschetransport, Klappenbewegung, Dichtung und selbsttätige Schließfunktion kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Das zur Befestigung erforderliche Klemmband Ø 285 mm ist entsprechend der LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben. Bei Einsatz als Schachtabschluss ist zu prüfen, ob ein separates End-/Auswurfrohr entfällt.

Die selbstschließende Funktion ist nach Montage einzustellen und zu prüfen. Angaben zu Geräusch- und Zugluftminderung sind Herstellerangaben und ersetzen keine projektspezifischen Nachweise. Das widersprüchliche Höhenmaß des Gegengewichts ist nur dann bestell- oder planungsrelevant, wenn hierfür ein konkreter Freiraum nachgewiesen werden muss.