

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Bodenabschlussring für freistehende Einwurfsäule SOLITAIRE Ø 300 mm

Referenzprodukt: Bodenabschlussring - Ring für SOLITAIRE Ø 300 mm, HKW

Art.-Nr.: 9160

GTIN: 0735654764717

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Die Eignung der vorgesehenen Verklebung ist projektspezifisch in Abhängigkeit von Untergrund, Bodenaufbau, Ebenheit, Sauberkeit und verwendetem Silikon zu prüfen. Anforderungen aus Brand-, Schall-, Abdichtungs- oder Bodenbelagsplanung bleiben hiervon unberührt.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren eines Bodenabschlussrings als unterer Abschluss bzw. Abdeckring für eine freistehende Einwurfsäule eines Wäscheabwurfsystems Ø 300 mm.

Ausführung aus gebürstetem Edelstahl, Materialstärke 1 mm. Ringabmessungen gemäß Referenzprodukt: Innendurchmesser 301 mm, Außendurchmesser 381 mm, Breite 40 mm. Befestigung durch geeignete Silikonverklebung auf dem Fußboden gemäß Herstellerangabe.

Der Bodenabschlussring muss geometrisch zur vorgesehenen Einwurfsäule und zum vorhandenen Bodenaufbau passen. Die HKW-Produktseite nennt als passenden Artikel die freistehende Einwurfsäule SOLITAIRE Ø 300 mm, Art.-Nr. 9048.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Bodenabschluss-/Abdeckring für freistehende Einwurfsäule
Systemgröße	Ø 300 mm
Material	Edelstahl
Oberfläche	gebürstet
Materialstärke	1 mm
Innendurchmesser	301 mm
Außendurchmesser	381 mm
Breite	40 mm
Befestigung	Verklebung mit geeignetem Silikon auf dem Fußboden
Kompatibilität	passend zur vorgesehenen freistehenden Einwurfsäule Ø 300 mm
Hersteller-Zuordnung	SOLITAIRE Ø 300 mm; Produktseite nennt Art.-Nr. 9048
Untergrund	tragfähig, eben, sauber und für die Verklebung geeignet
Montage	systemgerecht, spannungsfrei und optisch sauber ausrichten

Einbauhinweis: Vor Montage sind Säulendurchmesser, Ringabmessungen, Bodenaufbau und Eignung der Klebefläche zu prüfen. Die Silikonverklebung ist entsprechend Untergrund und Herstellerangabe auszuführen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Bodenabschlussring für Einwurfsäule Ø 300 mm, liefern

Langtext:

Bodenabschluss-/Abdeckring für freistehende Einwurfsäule eines Wäscheabwurfsystems Ø 300 mm liefern. Edelstahl gebürstet, Materialstärke 1 mm, Innendurchmesser 301 mm, Außendurchmesser 381 mm, Breite 40 mm. Zur Verklebung auf geeignetem Fußboden mittels Silikon. Geometrische und konstruktive Kompatibilität mit der vorgesehenen Einwurfsäule vor Ausführung prüfen.

Referenzprodukt: Bodenabschlussring - Ring für SOLITAIRE Ø 300 mm, HKW, Art.-Nr. 9160. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Bodenabschlussring montieren / verkleben

Langtext:

Vorstehend beschriebenen Bodenabschlussring fachgerecht montieren. Untergrund und Säulengeometrie prüfen, Klebeflächen vorbereiten, Ring spannungsfrei und gleichmäßig zur Einwurfsäule ausrichten und mit geeignetem Silikon dauerhaft auf dem Fußboden verkleben. Überschüssiges Material sauber entfernen und einen optisch einwandfreien Abschluss herstellen. Abschließend Sitz und Ausrichtung prüfen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Erforderliches Silikon und übliche Hilfsstoffe für die fachgerechte Verklebung sind in der Montageposition einzukalkulieren, sofern vertraglich nicht abweichend geregelt.

Vor Ausführung sind insbesondere Innendurchmesser 301 mm, Außendurchmesser 381 mm, Breite 40 mm, Säulenkompatibilität und Bodenaufbau zu prüfen. Die endgültige Festlegung projektspezifischer Anforderungen und der Eignung des Klebstoffs bzw. Silikons obliegt der Planung und Ausführung.