

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Easy-Line Wandhalterung Ø 250 mm - Edelstahl

Referenzprodukt: HKW Easy-Line Wandhalterung Ø 250 mm Edelstahl, HKW

Art.-Nr.: 33094610

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Tragfähigkeit, Befestigungsgrund, Befestigungsmittel, Lastabtragung, Abstände und Anzahl der Halterungen sind projektspezifisch festzulegen. Die Herstellerempfehlung zur Anzahl der Wandhalterungen ersetzt keine statische oder konstruktive Bemessung.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren einer Wandhalterung aus Edelstahl zur Befestigung eines Wäscheabwurfschachtes Ø 250 mm am Mauerwerk bzw. an einem hierfür geeigneten tragfähigen Wandbauteil.

Material Edelstahl, Materialstärke 1 bis 2 mm. Länge der Stütze 300 mm, Höhe der Stütze 290 mm, Breite der Stütze 50 mm, Durchmesser 250 mm. Die Halterung ist systemgerecht auf das vorgesehene Edelstahl-Schachtrohr abzustimmen.

Der Hersteller empfiehlt möglichst pro Geschossdecke mindestens eine Wandhalterung. Ist eine Wandbefestigung nicht möglich, sind projektspezifisch geeignete Schachtauflager bzw. alternative Tragkonstruktionen vorzusehen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Wandhalterung für Wäscheabwurfschacht
Systemgröße	Ø 250 mm
Material	Edelstahl
Materialstärke	1 bis 2 mm
Länge der Stütze	300 mm
Höhe der Stütze	290 mm
Breite der Stütze	50 mm
Durchmesser	250 mm
Befestigungszweck	Halterung des Wäscheschachts am Mauerwerk / geeigneten Wandbauteil
Systemkompatibilität	für Edelstahl-Schachtrohre Ø 250 mm
Herstellerempfehlung	möglichst pro Geschossdecke mindestens eine Wandhalterung
Befestigungsgrund	tragfähig und für die vorgesehene Lastaufnahme geeignet
Befestigungsmittel	projektspezifisch entsprechend Untergrund und Lasten festlegen
Montage	fluchtgerecht, dauerhaft und spannungsarm ausführen

Einbauhinweis: Vor Montage sind Schachtverlauf, Rohrdurchmesser, Wandabstand, Befestigungsgrund, Lastabtragung und erforderliche Befestigungsmittel zu prüfen. Anzahl und Position der Halterungen sind durch die Planung bzw. entsprechend der konkreten Einbausituation festzulegen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Wandhalterung für Wäscheabwurfschacht Ø 250 mm, Edelstahl, liefern

Langtext:

Wandhalterung aus Edelstahl zur Befestigung eines Wäscheabwurfschachtes Ø 250 mm an einem geeigneten tragfähigen Wandbauteil liefern. Materialstärke 1 bis 2 mm, Länge der Stütze 300 mm, Höhe 290 mm, Breite 50 mm, Durchmesser 250 mm. Systemkompatibilität mit dem vorgesehenen Edelstahl-Schachtrohr prüfen. Befestigungsmittel entsprechend Befestigungsgrund und projektspezifischer Lastabtragung festlegen.

Referenzprodukt: HKW Easy-Line Wandhalterung Ø 250 mm Edelstahl, HKW, Art.-Nr. 33094610. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Wandhalterung montieren und Schachtbefestigung herstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Wandhalterung fachgerecht montieren. Befestigungsgrund auf Eignung prüfen, Halterung fluchtgerecht zum Schachtverlauf positionieren und mit für Untergrund und Lasten geeigneten Befestigungsmitteln dauerhaft befestigen. Schachtrohr systemgerecht aufnehmen und sichern. Wandabstand, lotrechte Führung, spannungsarme Lagerung und festen Sitz prüfen. Abschließend vollständige Sicht- und Funktionsprüfung der Befestigung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Dübel, Schrauben, Anker oder sonstige Befestigungsmittel sind entsprechend der LV-Abgrenzung einzukalkulieren bzw. gesondert auszuschreiben. Auswahl und Bemessung müssen zum vorhandenen Befestigungsgrund und zu den auftretenden Lasten passen.

Der Hersteller empfiehlt möglichst pro Geschossdecke mindestens eine Wandhalterung. Diese Empfehlung ersetzt keine projektspezifische Festlegung von Anzahl, Abständen und Befestigungsmitteln. Bei nicht möglicher Wandbefestigung ist eine geeignete alternative Schachtauflagerung durch die Planung vorzusehen.