

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Freistehende Einwurfsäule FUSION (Endmodul) für Wäscheabwurfssystem DN250 - Edelstahl

Referenzprodukt: Freistehende Einwurfsäule FUSION (Endmodul) - DN250 mm Edelstahl, HKW / VARIOVAC

Art.-Nr.: 9070

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer freistehenden Einwurfsäule als oben geschlossenes Endmodul für ein Wäscheabwurfssystem DN250, mit seitlich angeordneter Einwurftür.

Die Einwurfsäule ist aus hochglanzpoliertem Edelstahl auszuführen. Der Rohrrinnendurchmesser beträgt 250 mm; geringe fertigungsbedingte Abweichungen sind zu berücksichtigen. Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm. Die Einwurftür weist außen 350 x 240 mm (H / lichte Breite) und innen 325 x 205 mm (H / lichte Breite) auf. Die Oberkante der Einwurftür liegt ca. 100 mm unterhalb der Säulenoberkante. Das Endmodul ist oben geschlossen.

Verschluss mittels nicht abschließbarem Drehknopf aus Metall; Türanschlag rechts. Die Säule ist passend zum vorgesehenen DN250-Wäscheabwurfssystem standsicher, lot- und fluchtgerecht sowie dauerhaft funktionsfähig anzuschließen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	freistehende Einwurfsäule / Endmodul
Modulausführung	oben geschlossen
System / Verwendung	Wäscheabwurfssystem DN250
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm gemäß detaillierter Herstellerbeschreibung
Rohrrinnendurchmesser	250 mm; geringe fertigungsbedingte Abweichungen berücksichtigen
Gesamthöhe	980 mm
Nutzhöhe	930 mm
Einwurftür außen H / lichte Breite	350 x 240 mm
Einwurftür innen H / lichte Breite	325 x 205 mm
Lage Einwurftür	Oberkante ca. 100 mm unterhalb der Säulenoberkante
Verschluss	Drehknopf aus Metall
Abschließbar	nein
Türanschlag	rechts
Kompatibilität	für Wäscheabwurfssysteme Ø 250 mm; systemseitige Passung vor Montage prüfen

Hinweis zu Herstellerangaben: Auf der Produktseite werden zur Materialstärke 1,0 mm in der Kurzangabe und 0,6 mm in der detaillierten Beschreibung genannt. Für diese Leistungsbeschreibung wurde die detaillierte Angabe von 0,6 mm zugrunde gelegt. Die dort zusätzlich angegebene Toleranz „250 mm (+/- 2 cm)“ steht im Spannungsverhältnis zum Hinweis, dass fertigungsbedingte Abweichungen üblicherweise nur wenige Millimeter betragen; daher ist die Passung vor Montage am konkreten System zu prüfen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Freistehende Einwurfsäule Endmodul DN250, Edelstahl, liefern

Langtext:

Freistehende Einwurfsäule als oben geschlossenes Endmodul für ein Wäscheabwurfsystem DN250 mit seitlich angeordneter Einwurftür liefern.

Ausführung in hochglanzpoliertem Edelstahl; Materialstärke 0,6 mm gemäß detaillierter Herstellerbeschreibung. Rohrinnendurchmesser 250 mm; Gesamthöhe 980 mm; Nutzhöhe 930 mm. Einwurftür außen 350 x 240 mm und innen 325 x 205 mm (jeweils H / lichte Breite); Oberkante der Einwurftür ca. 100 mm unterhalb der Säulenoberkante. Oberer Abschluss geschlossen. Nicht abschließbarer Drehknopf aus Metall; Türanschlag rechts.

Referenzprodukt: Freistehende Einwurfsäule FUSION (Endmodul) - DN250 mm Edelstahl, HKW / VARIOVAC, Art.-Nr. 9070. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurfsäule Endmodul montieren und anschließen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurfsäule fachgerecht als Endmodul in das vorgesehene Wäscheabwurfsystem DN250 integrieren, standsicher montieren, lot- und fluchtgerecht ausrichten und betriebsfertig anschließen. Anschlussdurchmesser und Passgenauigkeit vor Montage prüfen. Erforderliche systemgerechte Anschluss-, Dicht- und Befestigungsarbeiten einschließlich üblicher Nebenleistungen ausführen. Einwurftür, Drehknopf, Türanschlag und freie Beweglichkeit prüfen. Geschlossenen oberen Abschluss kontrollieren. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind Rohrdurchmesser, Einbausituation, Standsicherheit, Anschlussdetails und Passgenauigkeit am Bestand zu prüfen. Aufgrund der auf der Herstellerseite nicht einheitlichen Toleranzangaben ist die tatsächliche Anschlussgeometrie vor Bestellung bzw. Montage mit dem vorgesehenen System abzugleichen.

Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.