

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Freistehende Einwurfsäule FUSION (Zwischenmodul) für Wäscheabwurfssystem DN250 - Edelstahl

Referenzprodukt: Freistehende Einwurfsäule FUSION (Zwischenmodul) - Ø 250 mm Edelstahl, HKW

Art.-Nr.: 9080

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer freistehenden Einwurfsäule als Zwischenmodul für ein Wäscheabwurfssystem DN250, mit seitlich angeordneter Einwurftür.

Die Einwurfsäule ist aus hochglanzpoliertem Edelstahl auszuführen. Der Rohrrinnendurchmesser beträgt 250 mm; geringe fertigungsbedingte Abweichungen sind zu berücksichtigen. Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm. Die Einwurftür weist außen 350 x 240 mm (H / lichte Breite) und innen 325 x 205 mm (H / lichte Breite) auf. Die Oberkante der Einwurftür liegt ca. 100 mm unterhalb der Säulenoberkante.

Verschluss mittels nicht abschließbarem Drehknopf aus Metall; Türanschlag rechts. Die Säule ist passend zum vorgesehenen DN250-Wäscheabwurfssystem standsicher, lot- und fluchtgerecht sowie dauerhaft funktionsfähig anzuschließen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	freistehende Einwurfsäule / Zwischenmodul
System / Verwendung	Wäscheabwurfssystem DN250
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm gemäß detaillierter technischer Herstellerangabe
Rohrrinnendurchmesser	250 mm; geringe fertigungsbedingte Abweichungen berücksichtigen
Gesamthöhe	980 mm
Nutzhöhe	930 mm
Einwurftür außen H / lichte Breite	350 x 240 mm
Einwurftür innen H / lichte Breite	325 x 205 mm
Lage Einwurftür	Oberkante ca. 100 mm unterhalb der Säulenoberkante
Verschluss	Drehknopf aus Metall
Abschließbar	nein
Türanschlag	rechts
Kompatibilität	für marktübliche Wäscheabwurfssysteme DN250; systemseitige Passung vor Montage prüfen
Montage	standsicher, lot- und fluchtgerecht sowie funktionsfähig anschließen

Hinweis zu Herstellerangaben: Auf der Produktseite werden zur Materialstärke an unterschiedlicher Stelle 1,0 mm und in der detaillierten Beschreibung 0,6 mm genannt. Für diese Leistungsbeschreibung wurde die detaillierte technische Angabe von 0,6 mm zugrunde gelegt.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Freistehende Einwurfsäule Zwischenmodul DN250, Edelstahl, liefern

Langtext:

Freistehende Einwurfsäule als Zwischenmodul für ein Wäscheabwurfsystem DN250 mit seitlich angeordneter Einwurftür liefern.

Ausführung in hochglanzpoliertem Edelstahl; Materialstärke 0,6 mm gemäß detaillierter technischer Herstellerangabe. Rohrrinnendurchmesser 250 mm; Gesamthöhe 980 mm; Nutzhöhe 930 mm. Einwurftür außen 350 x 240 mm und innen 325 x 205 mm (jeweils H / lichte Breite); Oberkante der Einwurftür ca. 100 mm unterhalb der Säulenoberkante. Nicht abschließbarer Drehknauf aus Metall; Türanschlag rechts.

Referenzprodukt: Freistehende Einwurfsäule FUSION (Zwischenmodul) - Ø 250 mm Edelstahl, HKW, Art.-Nr. 9080. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurfsäule Zwischenmodul montieren und anschließen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurfsäule fachgerecht in das vorgesehene Wäscheabwurfsystem DN250 integrieren, standsicher montieren, lot- und fluchtgerecht ausrichten und betriebsfertig anschließen. Anschlussdurchmesser und Passgenauigkeit vor Montage prüfen. Erforderliche systemgerechte Anschluss-, Dicht- und Befestigungsarbeiten einschließlich üblicher Nebenleistungen ausführen. Einwurftür, Drehknauf, Türanschlag und freie Beweglichkeit prüfen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind Rohrdurchmesser, Einbausituation, Standsicherheit, Anschlussdetails und Passgenauigkeit am Bestand zu prüfen. Fertigungsbedingte geringe Durchmesserabweichungen sind bei der Anschlussplanung zu berücksichtigen.

Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.