

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurfür EXCELLENT - Weiß

Referenzprodukt: Einwurfür EXCELLENT (Weiß), HKW

Art.-Nr.: 9000

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer rechteckigen Einwurfür für den seitlichen Einwurf in ein Wäscheabwurfsystem der Nenndurchmesser 250, 285 oder 300 mm.

Ausführung aus verzinktem Stahl, weiß pulverbeschichtet. Verschluss über nicht abschließbares Fallenschloss mit Drehknopf aus Metall. Türanschlag wahlweise rechts oder links. Türblatt doppelwandig mit Gummidichtung. Einbaumaß/Anschlussmaß H/B 345 x 236 mm, Blendrahmen/Sichtmaß H/B 450 x 340 mm, Einbautiefe 90 mm.

Die Befestigung erfolgt mit Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens. Bei Kunststoff-Türschurrenkästen Verschraubung in den Kasten; bei Edelstahl-Türschurrenkästen Verschraubung in vorhandene Nietmuttern bzw. Innengewinde.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	rechteckige Einwurfür für Wäscheabwurfsystem
Einwurf	seitlich
Geeignete Systemdurchmesser	Ø 250 mm, Ø 285 mm und Ø 300 mm
Anschlussform	rechteckig
Material	Stahl, verzinkt
Oberfläche / Farbe	weiß, pulverbeschichtet
Verschluss	Fallenschloss mit Drehknopf aus Metall
Abschließbar	nein
Türanschlag	wahlweise rechts oder links
Türblatt	doppelwandig
Dichtung	Gummidichtung
Einbaumaß / Anschlussmaß H/B	345 x 236 mm
Blendrahmen / Sichtmaß H/B	450 x 340 mm
Einbautiefe	90 mm
Befestigung Kunststoffkasten	Flachkopfschrauben durch Langlöcher des inneren Montagerahmens in den Türschurrenkasten
Befestigung Edelstahlkasten	Flachkopfschrauben durch Langlöcher in Nietmuttern / Innengewinde des Türschurrenkastens

Einbauhinweis: Vor Ausführung sind Systemdurchmesser, Türschurrenkasten, Anschlussmaß, Einbautiefe und gewünschter Türanschlag rechts/links mit der Planung abzugleichen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf, weiß, nicht abschließbar, liefern

Langtext:

Rechteckige Einwurftür für den seitlichen Einwurf in ein Wäscheabwurfsystem Ø 250, 285 oder 300 mm liefern.

Ausführung aus verzinktem Stahl, weiß pulverbeschichtet. Nicht abschließbares Fallenschloss mit Drehknauf aus Metall; Türanschlag wahlweise rechts oder links; Türblatt doppelwandig mit Gummidichtung. Einbaumaß/Anschlussmaß H/B 345 x 236 mm; Blendrahmen/Sichtmaß H/B 450 x 340 mm; Einbautiefe 90 mm. Befestigung entsprechend Schurrenkasten über Langlöcher des inneren Montagerahmens.

Referenzprodukt: Einwurftür EXCELLENT (Weiß), HKW, Art.-Nr. 9000. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür am vorgesehenen Türschurrenkasten fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Befestigung mittels geeigneter Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens ausführen; bei Edelstahlkasten in die vorgesehenen Nietmutter/Innengewinde. Gewählten Türanschlag, Fallenschloss, Drehknauf, Dichtung und freie Beweglichkeit prüfen und einstellen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind insbesondere Systemdurchmesser, Anschlussmaß, Einbautiefe, Türanschlag sowie Art und Befestigungspunkte des Türschurrenkastens am Bestand zu prüfen. Abweichungen oder Unklarheiten sind vor Montage mit der Bauleitung abzustimmen.

Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.