

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurftür für Wäscheabwurfssystem DN250 - Edelstahl

Referenzprodukt: Einwurftür Easy-Line DN250 - Edelstahl, HKW

Art.-Nr.: 33091602

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit für das Gewerk anwendbar, sind insbesondere die VOB/B und die ATV DIN 18299 (Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art) zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung des Wäscheabwurfsystems und der baulichen Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist jeweils die im Vergabeverfahren vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Anforderungen an Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Eigenschaften sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen. Die produktseitige Angabe "schallgedämmt" ersetzt keinen projektspezifischen Schallschutznachweis.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer Einwurftür für den Wäscheeinwurf in ein Wäscheabwurfssystem DN250, mit rundem Anschlussstutzen Ø 250 mm.

Die Einwurftür ist aus Edelstahl auszuführen und mit einer integrierten Dichtung für einen luftdichten Abschluss auszustatten. Die Konstruktion ist schallgedämmt auszuführen, um Geräusche beim Einwurf der Wäsche zu reduzieren. Eine integrierte Kindersicherung ist vorzusehen, die ein unbeabsichtigtes Öffnen durch Kinder erschwert.

Die Einwurftür ist einschließlich Anschlussstutzen fachgerecht an das vorgesehene DN250-Wäscheabwurfssystem anzuschließen, auszurichten und betriebsfertig herzustellen. Anschluss- und Befestigungsart sind auf die vorhandene Schachtkonstruktion und Einbausituation abzustimmen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Einwurftür für Wäscheabwurfssystem
Systemgröße	DN250
Material	Edelstahl
Anschluss	runder Anschlussstutzen
Anschlussdurchmesser (D1)	Ø 250 mm
Rahmenmaß (D2)	ca. 370 x 370 mm
Einbautiefe	ca. 120 mm
Dichtung	integrierte Dichtung
Dichtheit	luftdichter Abschluss
Schallschutz	schallgedämmte Ausführung
Sicherheit	integrierte Kindersicherung

Einbauhinweis: Vor Montage sind Anschlussdurchmesser, Rahmenmaß, Einbautiefe und die vorhandene Schachtkonstruktion vor Ort zu prüfen. Erforderliche Befestigungs- und Anschlussmittel sind passend zum Untergrund und zum Wäscheabwurfssystem auszuwählen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf DN250, Edelstahl, liefern

Langtext:

Einwurftür für Wäscheabwurfssystem DN250 mit rundem Anschlussstutzen liefern. Ausführung aus Edelstahl. Anschlussdurchmesser Ø 250 mm; Rahmenmaß ca. 370 x 370 mm; Einbautiefe ca. 120 mm.

Mit integrierter Dichtung für luftdichten Abschluss, schallgedämmter Ausführung und integrierter Kindersicherung.

Referenzprodukt: Einwurftür Easy-Line DN250 - Edelstahl, HKW, Art.-Nr. 33091602. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Lieferung einschließlich der zur vertragsgemäßen und funktionsfähigen Leistung gehörenden Teile und Nebenleistungen, soweit nicht gesondert beschrieben.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf DN250 montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür einschließlich rundem Anschlussstutzen an das vorhandene bzw. vorgesehene DN250-Wäscheabwurfssystem fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen.

Einschließlich der erforderlichen Anschluss- und Befestigungsarbeiten sowie geeigneter Befestigungsmittel, soweit diese als Nebenleistung geschuldet sind. Dichtung, Türfunktion und Kindersicherung prüfen. Nach Abschluss der Montage Funktionsprüfung durchführen. Die Leistung ist vollständig, funktionsfähig und frei von montagebedingten Beschädigungen zu übergeben.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind Anschlussdurchmesser, Rahmenmaß, Einbautiefe und Anschlusskonstruktion am Bestand zu prüfen. Erkennbare Abweichungen oder Unklarheiten, die Passgenauigkeit, Dichtheit, Befestigung oder Funktion beeinträchtigen können, sind vor Montage anzuzeigen und mit der Bauleitung abzustimmen.

Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutz- und Schallschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.