

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurfür Easy-Line DN280 - RAL9016 Weiß

Referenzprodukt: Einwurfür Easy-Line DN280 RAL9016 - Weiß, HKW

Art.-Nr.: 33096604

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Herstellerangaben zu Luftdichtheit und Schalldämmung sind produktbezogene Funktionsangaben. Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen und Nachweise sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren einer Einwurfür aus Metall für ein Wäscheabwurfsystem DN280 mit rundem Anschlussstutzen.

Robuste Metallausführung, pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß. Anschlussdurchmesser Ø 280 mm und Rahmenmaß 370 x 370 mm. Mit integrierter Dichtung zur Ausbildung eines luftdichten Abschlusses gemäß Herstellerangabe, schallgedämmter Ausführung sowie integrierter Kindersicherung.

Die Einwurfür ist passend zum vorhandenen bzw. geplanten Wäscheabwurfsystem einzubauen, auszurichten und so zu befestigen, dass Anschluss, Dichtung und Kindersicherung dauerhaft funktionsfähig bleiben.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Einwurfür für Wäscheabwurfsystem
Systemgröße	DN280
Anschlussform	runder Anschlussstutzen
Anschlussdurchmesser D1	Ø 280 mm
Rahmenmaß D2	370 x 370 mm
Material	Metall
Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	RAL 9016 Verkehrsweiß
Dichtung	integriert
Dichtheit	luftdichter Abschluss gemäß Herstellerangabe
Schalldämmung	schallgedämmte Ausführung gemäß Herstellerangabe
Kindersicherung	integriert
Einsatzbereich	Wäscheabwurfsysteme DN280
Montageanforderung	passend zum Schachtsystem, ausgerichtet und dauerhaft funktionsfähig befestigt

Einbauhinweis: Vor Ausführung sind insbesondere Anschlussdurchmesser Ø 280 mm, Rahmenmaß 370 x 370 mm, Schachtgeometrie und vorgesehene Befestigung am konkreten System zu prüfen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf DN280, RAL 9016 Weiß, liefern

Langtext:

Einwurftür aus Metall für Wäscheabwurfssystem DN280 mit rundem Anschlussstutzen liefern.

Metall, pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß. Anschlussdurchmesser Ø 280 mm, Rahmenmaß 370 x 370 mm. Integrierte Dichtung, luftdichter Abschluss und schallgedämmte Ausführung gemäß Herstellerangabe sowie integrierte Kindersicherung. Vollständig einschließlich aller produktseitig erforderlichen Bestandteile zur funktionsfähigen Montage.

Referenzprodukt: Einwurftür Easy-Line DN280 RAL9016 - Weiß, HKW, Art.-Nr. 33096604. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür am vorgesehenen Wäscheabwurfssystem DN280 fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Anschlussdurchmesser und Rahmengeometrie vor Montage prüfen. Einwurftür spannungsfrei befestigen und Anschluss sowie integrierte Dichtung fachgerecht herstellen. Kindersicherung und freie Bedienbarkeit prüfen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind insbesondere Systemgröße DN280, Anschlussdurchmesser Ø 280 mm, Rahmenmaß 370 x 370 mm und die konkrete Einbausituation am Schachtsystem zu prüfen.

Die Herstellerangaben zu Luftdichtheit und Schalldämmung ersetzen keine projektspezifisch erforderlichen bauordnungsrechtlichen, brand-, rauch- oder schallschutztechnischen Nachweise. Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.