

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurfür Easy-Line DN300 für PVC-Rohr - RAL7037 Staubgrau

Referenzprodukt: Einwurfür Easy-Line DN300 f. PVC-Rohr RAL7037 - Staubgrau, HKW

Art.-Nr.: 33091635

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Herstellerangaben zu Luftdichtheit und Schalldämmung sind produktbezogene Funktionsangaben. Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen und Nachweise sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer Einwurfür aus Metall für ein DN300-PVC-Wäscheabwurfssystem mit rundem Anschlussstutzen.

Metallausführung, pulverbeschichtet in RAL 7037 Staubgrau. Anschlussdurchmesser Ø 314 mm und Rahmenmaß 400 x 400 mm. Mit integrierter Dichtung zur Ausbildung eines luftdichten und hygienischen Abschlusses gemäß Herstellerangabe, schallgedämmter Ausführung und integrierter Kindersicherung.

Die Einwurfür ist passend zum vorgesehenen PVC-Rohrsystem einzubauen, auszurichten und so zu befestigen, dass Anschluss, Dichtung und Kindersicherung dauerhaft funktionsfähig bleiben.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Einwurfür für Wäscheabwurfssystem
System / Einsatz	DN300 PVC-Wäscheschachtsystem
Anschlussform	runder Anschlussstutzen
Anschlussdurchmesser D1	Ø 314 mm
Rahmenmaß D2	400 x 400 mm
Material	Metall
Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7037 Staubgrau
Dichtung	integriert
Dichtheit	luftdichter Abschluss gemäß Herstellerangabe
Schalldämmung	schallgedämmte Ausführung gemäß Herstellerangabe
Kindersicherung	integriert
Montageanforderung	passend zum PVC-Rohrsystem, ausgerichtet und dauerhaft funktionsfähig befestigt

Einbauhinweis: Vor Ausführung sind insbesondere die Eignung für das konkrete DN300-PVC-Rohrsystem, Anschlussdurchmesser Ø 314 mm, Rahmenmaß 400 x 400 mm, Schachtgeometrie und Befestigung zu prüfen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf DN300 für PVC-Rohr, RAL 7037, liefern

Langtext:

Einwurftür aus Metall für DN300-PVC-Wäscheabwurfsystem mit rundem Anschlussstutzen liefern.

Metall, pulverbeschichtet in RAL 7037 Staubgrau. Anschlussdurchmesser Ø 314 mm, Rahmenmaß 400 x 400 mm. Integrierte Dichtung, luftdichter Abschluss und schallgedämmte Ausführung gemäß Herstellerangabe sowie integrierte Kindersicherung. Vollständig einschließlich aller produktseitig erforderlichen Bestandteile zur funktionsfähigen Montage.

Referenzprodukt: Einwurftür Easy-Line DN300 f. PVC-Rohr RAL7037 - Staubgrau, HKW, Art.-Nr. 33091635. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür am vorgesehenen DN300-PVC-Wäscheabwurfsystem fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Anschlussdurchmesser und Rahmengeometrie vor Montage prüfen. Einwurftür spannungsfrei befestigen und Anschluss sowie integrierte Dichtung fachgerecht herstellen. Kindersicherung und freie Bedienbarkeit prüfen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind insbesondere die Kompatibilität mit dem DN300-PVC-Rohrsystem, Anschlussdurchmesser Ø 314 mm, Rahmenmaß 400 x 400 mm und die konkrete Einbausituation zu prüfen.

Die Herstellerangaben zu Luftdichtheit und Schalldämmung ersetzen keine projektspezifisch erforderlichen bauordnungsrechtlichen, brand-, rauch- oder schallschutztechnischen Nachweise. Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.