

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurfür Easy-Line DN400 - Edelstahl

Referenzprodukt: Einwurfür Easy-Line DN400 - Edelstahl, HKW/ELVACU

Art.-Nr.: 33095616

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten. Herstellerangaben zu Luftdichtheit und Schalldämmung werden als Produkteigenschaften übernommen und ersetzen keine projektspezifischen Nachweise.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren einer Einwurfür mit rundem Anschlussstutzen für ein Wäscheabwurfssystem DN400. Ausführung aus Edelstahl mit integriertem Dichtungssystem, schallgedämmter Konstruktion und integrierter Kindersicherung.

Anschlussdurchmesser des runden Anschlussstutzens 388 mm. Rahmenmaß 500 x 500 mm. Die integrierte Dichtung ist für einen luftdichten Abschluss des Referenzproduktes vorgesehen. Die Einwurfür ist passend zur vorgesehenen Schachtkonstruktion auszurichten und dauerhaft funktionsfähig anzuschließen.

Vor Bestellung und Ausführung sind tatsächlicher Rohr-/Anschlussdurchmesser, Rahmenmaß, Einbausituation, erforderlicher Öffnungsraum sowie Befestigungs- und Anschlussdetails mit dem vorhandenen bzw. geplanten Wäscheabwurfssystem abzugleichen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Einwurfür für Wäscheabwurfssystem DN400
Anschlussart	runder Anschlussstutzen
Material	Edelstahl
Anschlussdurchmesser D1	388 mm
Rahmenmaß D2	500 x 500 mm
Dichtung	integriert
Herstellerangabe Dichtheit	luftdichter Abschluss
Schalldämmung	schallgedämmte Ausführung
Kindersicherung	integriert
Systemzuordnung	DN400 Wäscheabwurfssystem
Montage / Anschluss	systemgerecht; Anschlusskompatibilität vor Ausführung prüfen

Einbauhinweis: Anschlussdurchmesser 388 mm und Rahmenmaß 500 x 500 mm vor Ausführung mit der Schachtkonstruktion abgleichen. Befestigungsart und konstruktive Einbindung sind entsprechend Untergrund, Schachtaufbau und Herstellervorgaben festzulegen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür DN400 mit rundem Anschlussstutzen, liefern

Langtext:

Einwurftür für Wäscheabwurfssystem DN400 liefern. Ausführung mit rundem Anschlussstutzen, Edelstahl, integrierter Dichtung, schallgedämmter Konstruktion und integrierter Kindersicherung. Anschlussdurchmesser D1 388 mm, Rahmenmaß D2 500 x 500 mm. Dichtung für luftdichten Abschluss gemäß Herstellerangabe. Anschlusskompatibilität mit der vorgesehenen Schachtkonstruktion vor Ausführung prüfen.

Referenzprodukt: Einwurftür Easy-Line DN400 - Edelstahl, HKW/ELVACU, Art.-Nr. 33095616. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür DN400 montieren und funktionsprüfen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Vor Montage Anschlussdurchmesser, Rahmenmaß, Einbausituation, Öffnungsraum und Systemkompatibilität prüfen. Anschlussstutzen systemgerecht einbinden und Einwurftür dauerhaft befestigen. Integrierte Dichtung, Türfunktion und Kindersicherung prüfen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind insbesondere Anschlussdurchmesser 388 mm, Rahmenmaß 500 x 500 mm, Schachtgeometrie, Befestigungsart, Öffnungsraum und Systemkompatibilität zu prüfen.

Die Angaben 'luftdicht' und 'schallgedämmt' werden entsprechend der Herstellerbeschreibung als Produktmerkmale wiedergegeben. Sie ersetzen keine projektspezifisch erforderlichen Luftdichtheits-, Schallschutz-, Brand- oder sonstigen bauordnungsrechtlichen Nachweise. Die endgültige Festlegung der einschlägigen Normen, ATV und projektspezifischen Anforderungen obliegt der Fachplanung.