

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurf für KIPPMULDE für Wäscheabwurfsystem - Edelstahl

Referenzprodukt: Einwurf für KIPPMULDE (Edelstahl), HKW

Art.-Nr.: 9035

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer rechteckigen Einwurf für in Kippmuldenausführung für den seitlichen Einwurf in ein Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm.

Die Einwurf für ist aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, gebürstet, auszuführen. Der Türanschlag befindet sich unten. Die Kippmulde muss einen geöffneten Spalt von ca. 390 mm ermöglichen. Als Verschluss ist ein Fallenschloss mit Drehknopf aus Metall einschließlich 2 Schlüsseln vorzusehen. Im nicht verriegelten Zustand muss die Tür auch ohne Schlüssel zu öffnen sein.

Die Einwurf für ist einschließlich Montagerahmen fachgerecht am vorgesehenen Türschurrenkasten bzw. Türschurrenrohr zu befestigen. Die Befestigung erfolgt über Langlöcher am inneren Montagerahmen mit geeigneten Flachkopfschrauben. Die Anschlusskonstruktion ist auf Material und Ausführung des Schurrenkastens abzustimmen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	rechteckige Einwurf für in Kippmuldenausführung
Einwurf	seitlich
System / Verwendung	Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl 1.4301, gebürstet
Türanschlag	unten
Geöffneter Spalt	ca. 390 mm
Verschluss	Fallenschloss mit Drehknopf aus Metall
Schlüssel	2 Stück im Lieferumfang
Bedienung	im nicht verriegelten Zustand auch ohne Schlüssel zu öffnen
Einbaumaß / Anschlussmaß H/B	ca. 347 x 235 mm
Blendrahmen / Sichtmaß H/B	ca. 450 x 340 mm
Einbautiefe	ca. 235 mm; umlaufend ca. 90 mm
Befestigung	über Langlöcher am inneren Montagerahmen mit geeigneten Flachkopfschrauben

Einbauhinweis: Vor Montage sind Einbau- und Anschlussmaße sowie die vorhandene Anschlusskonstruktion vor Ort zu prüfen. Bei Kunststoff-Türschurrenkästen erfolgt die Verschraubung durch die Langlöcher in den Kasten; bei Edelstahl-Türschurrenkästen in die vorhandenen Nietmutter/Innengewinde.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür Kippmulde Wäscheabwurf Ø 250, Edelstahl, liefern

Langtext:

Rechteckige Einwurftür in Kippmuldenausführung für seitlichen Wäscheinwurf in ein Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm liefern.

Ausführung aus Edelstahl 1.4301, gebürstet. Türanschlag unten; geöffneter Spalt ca. 390 mm. Fallenschloss mit Drehknauf aus Metall einschließlich 2 Schlüsseln; im nicht verriegelten Zustand auch ohne Schlüssel zu öffnen. Einbaumaß/Anschlussmaß H/B ca. 347 x 235 mm; Blendrahmen/Sichtmaß H/B ca. 450 x 340 mm; Einbautiefe ca. 235 mm, umlaufend ca. 90 mm.

Referenzprodukt: Einwurftür KIPPMULDE (Edelstahl), HKW, Art.-Nr. 9035. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür Kippmulde Wäscheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Kippmulden-Einwurftür am vorgesehenen Türschurrenkasten bzw. Türschurrenrohr fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Befestigung über die Langlöcher des inneren Montagerahmens mit geeigneten Flachkopfschrauben. Kippfunktion, Verschluss, Verriegelung und Türfunktion einstellen; Funktion mit den mitgelieferten Schlüsseln prüfen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind Einbau- und Anschlussmaße, erforderlicher Bewegungsraum der Kippmulde sowie die Anschlusskonstruktion am Bestand zu prüfen. Abweichungen oder Unklarheiten, die Passgenauigkeit, Befestigung, Verriegelung oder Funktion beeinträchtigen können, sind vor Montage mit der Bauleitung abzustimmen.

Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.