

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurf fuer KIPPMULDE fuer Waescheabwurfsystem - RAL 9016 Weiss

Referenzprodukt: Einwurftuer KIPPMULDE (Weiss), HKW

Art.-Nr.: 9030

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlaegigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszufuehren. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu beruecksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Massgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Saemtliche fuer die vollstaendige, funktionsfaehige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren einer rechteckigen Einwurftuer in Kippmuldenausfuehrung fuer den seitlichen Einwurf in ein Waescheabwurfsystem mit Rohrdurchmesser 250 mm.

Die Einwurftuer ist aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 mit Pulverbeschichtung in Weiss RAL 9016 auszufuehren. Der Tueranschlag befindet sich unten. Die Kippmulde muss einen geoeffneten Spalt von ca. 390 mm ermoeeglichen. Als Verschluss ist ein Fallenschloss mit Drehknauf aus Metall einschliesslich 2 Schluesseln vorzusehen. Im nicht verriegelten Zustand muss die Tuer auch ohne Schluessel zu oeffnen sein.

Die Einwurftuer ist einschliesslich Montagerahmen fachgerecht am vorgesehenen Tuerschurrenkasten bzw. Tuerschurrenrohr zu befestigen. Die Befestigung erfolgt ueber Langloeher am inneren Montagerahmen mit geeigneten Flachkopfschrauben. Die Anschlusskonstruktion ist auf Material und Ausfuehrung des Schurrenkastens abzustimmen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	rechteckige Einwurftuer in Kippmuldenausfuehrung
Einwurf	seitlich
System / Verwendung	Waescheabwurfsystem 250 mm
Material / Oberflaeche	Edelstahl 1.4301, pulverbeschichtet Weiss RAL 9016
Tueranschlag	unten
Geoeffneter Spalt	ca. 390 mm
Verschluss	Fallenschloss mit Drehknauf aus Metall
Schluessel	2 Stueck im Lieferumfang
Bedienung	im nicht verriegelten Zustand auch ohne Schluessel zu oeffnen
Einbaumass / Anschlussmass H/B	ca. 347 x 235 mm
Blendrahmen / Sichtmass H/B	ca. 450 x 340 mm
Einbautiefe	ca. 235 mm; umlaufend ca. 90 mm
Befestigung	ueber Langloeher am inneren Montagerahmen mit geeigneten Flachkopfschrauben

Einbauhinweis: Vor Montage sind Einbau- und Anschlussmasse sowie die vorhandene Anschlusskonstruktion vor Ort zu pruefen. Bei Kunststoff-Tuerschurrenkaesten erfolgt die Verschraubung durch die Langloeher in den Kasten; bei Edelstahl-Tuerschurrenkaesten in die vorhandenen Nietmuettern/Innengewinde.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftuer Kippmulde Waescheabwurf 250 mm, RAL 9016, liefern

Langtext:

Rechteckige Einwurftuer in Kippmuldenausfuehrung fuer seitlichen Waescheeinwurf in ein Waescheabwurfsystem 250 mm liefern.

Ausfuehrung aus Edelstahl 1.4301, pulverbeschichtet Weiss RAL 9016. Tueranschlag unten; geoeffneter Spalt ca. 390 mm. Fallenschloss mit Drehknopf aus Metall einschliesslich 2 Schluesseln; im nicht verriegelten Zustand auch ohne Schluessel zu oeffnen. Einbaumass/Anschlussmass H/B ca. 347 x 235 mm; Blendrahmen/Sichtmass H/B ca. 450 x 340 mm; Einbautiefe ca. 235 mm, umlaufend ca. 90 mm.

Referenzprodukt: Einwurftuer KIPPMULDE (Weiss), HKW, Art.-Nr. 9030. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind massgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftuer Kippmulde Waescheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Kippmulden-Einwurftuer am vorgesehenen Tuerschurrenkasten bzw. Tuerschurrenrohr fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Befestigung ueber die Langloecher des inneren Montagerahmens mit geeigneten Flachkopfschrauben. Kippfunktion, Verschluss, Verriegelung und Tuerfunktion einstellen; Funktion mit den mitgelieferten Schluesseln pruefen. Abschliessend vollstaendige Funktionspruefung durchfuehren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausfuehrungshinweise

Abrechnung nach tatsaechlich ausgefuehrter und vertragsgemaess abgenommener Stueckzahl. Vor Ausfuehrung sind Einbau- und Anschlussmasse, erforderlicher Bewegungsraum der Kippmulde sowie die Anschlusskonstruktion am Bestand zu pruefen. Abweichungen oder Unklarheiten, die Passgenauigkeit, Befestigung, Verriegelung oder Funktion beeintraechtigen koennen, sind vor Montage mit der Bauleitung abzustimmen.

Die endgueltige Pruefung und Festlegung der einschlaegigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.