

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurfür QUATTRO 450 - Weiß

Referenzprodukt: Einwurfür QUATTRO 450 (Weiß), HKW

Art.-Nr.: 9013-45

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer quadratischen Einwurfür aus verzinktem, weiß pulverbeschichtetem Stahl für den seitlichen Einwurf in Wäscheabwurfsysteme mit Systemdurchmessern 300, 350, 400 und 450 mm.

Ausführung mit doppelwandigem Türblatt und umlaufender Gummidichtung. Abschließbares Hebelschloss einschließlich 2 Schlüssel und Muschelgriff aus Metall. Türanschlag wahlweise rechts oder links. Einbaumaß/Anschlussmaß 430 x 430 mm, Blendrahmen/Sichtmaß 545 x 545 mm, Einbautiefe 90 mm.

Die Einwurfür ist passend zum vorgesehenen quadratischen Türschurrenrohr bzw. Schurrenkasten einzubauen, auszurichten und dauerhaft funktionsfähig zu befestigen. Anschlussgeometrie und Befestigungspunkte sind vor Ausführung am konkreten System zu prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	quadratische Einwurfür für Wäscheabwurfsystem
Einwurf	seitlich
Anschlussform	quadratisch
Geeigneter Systemdurchmesser	300 mm
Geeigneter Systemdurchmesser	350 mm
Geeigneter Systemdurchmesser	400 mm
Geeigneter Systemdurchmesser	450 mm
Material	Stahl, verzinkt
Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	Weiß
Verschluss	Hebelschloss, abschließbar
Schlüssel	2 Stück im Lieferumfang
Griff	Muschelgriff aus Metall
Türanschlag	wahlweise rechts oder links
Türblatt	doppelwandig
Dichtung	umlaufende Gummidichtung
Einbaumaß / Anschlussmaß H/B	430 x 430 mm
Blendrahmen / Sichtmaß H/B	545 x 545 mm
Einbautiefe	90 mm

Einbauhinweis: Vor Ausführung sind Systemdurchmesser, Anschlussmaß 430 x 430 mm, Einbautiefe, Türanschlag sowie die konkrete Anschluss- und Befestigungssituation am Türschurrenrohr bzw. Schurrenkasten zu prüfen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf, QUATTRO 450, weiß, liefern

Langtext:

Quadratische Einwurftür für seitlichen Einwurf in Wäscheabwurfsysteme mit Systemdurchmessern 300, 350, 400 und 450 mm liefern.

Stahl verzinkt, weiß pulverbeschichtet; doppelwandiges Türblatt mit umlaufender Gummidichtung; abschließbares Hebelschloss einschließlich 2 Schlüsseln; Muschelgriff aus Metall; Türanschlag rechts oder links. Einbaumaß 430 x 430 mm, Sichtmaß 545 x 545 mm, Einbautiefe 90 mm. Vollständig zur funktionsfähigen Montage am vorgesehenen quadratischen Türschurrenrohr bzw. Schurrenkasten.

Referenzprodukt: Einwurftür QUATTRO 450 (Weiß), HKW, Art.-Nr. 9013-45. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür am vorgesehenen quadratischen Türschurrenrohr bzw. Schurrenkasten fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Anschlussmaß, Einbautiefe, Türanschlag und Befestigungspunkte vor Montage prüfen. Tür spannungsfrei befestigen. Türblatt, umlaufende Dichtung, Hebelschloss, Schlüssel- und Griff funktion prüfen und erforderlichenfalls einstellen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind insbesondere der vorgesehene Systemdurchmesser 300, 350, 400 bzw. 450 mm, Anschlussmaß 430 x 430 mm, Sichtmaß 545 x 545 mm, Einbautiefe 90 mm, Türanschlag und die konkrete Befestigungssituation zu prüfen.

Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.