

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurfür QUATTRO 600 - Weiß

Referenzprodukt: Einwurfür QUATTRO 600 (Weiß), HKW

Art.-Nr.: 9013-6

GTIN: 0735654768074

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren einer quadratischen, abschließbaren Einwurfür für den seitlichen Einwurf in Wäscheabwurfsysteme der Durchmesser 300, 350, 400 und 450 mm.

Ausführung aus verzinktem Stahl, weiß pulverbeschichtet. Verschluss mittels Hebelschloss einschließlic 2 Schlüsseln und Muschelgriff aus Metall. Türanschlag wahlweise rechts oder links. Türblatt doppelwandig mit umlaufender Gummidichtung.

Einbaumaß/Anschlussmaß H/B 590 x 590 mm, Blendrahmen/Sichtmaß H/B 750 x 750 mm, Einbautiefe 90 mm. Die Systemkompatibilität sowie die konstruktive Einbindung in die vorgesehene Türschurren-/Schachtkonstruktion sind vor Ausführung zu prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	quadratische, abschließbare Einwurfür
Einwurf	seitlich
Form	quadratisch
Material	Stahl, verzinkt
Oberfläche	weiß, pulverbeschichtet
Geeigneter Systemdurchmesser	300 mm
Geeigneter Systemdurchmesser	350 mm
Geeigneter Systemdurchmesser	400 mm
Geeigneter Systemdurchmesser	450 mm
Verschluss	Hebelschloss
Schlüssel	2 Stück im Lieferumfang
Griff	Muschelgriff aus Metall
Türanschlag	wahlweise rechts oder links
Türblatt	doppelwandig
Dichtung	umlaufende Gummidichtung
Einbaumaß / Anschlussmaß H/B	590 x 590 mm
Blendrahmen / Sichtmaß H/B	750 x 750 mm
Einbautiefe	90 mm
Systemkompatibilität	für geeignete Wäscheabwurf-/Türschurrenkonstruktion; vor Ausführung prüfen

Einbauhinweis: Vor Bestellung und Montage sind Systemdurchmesser, Einbaumaß 590 x 590 mm, Sichtmaß 750 x 750 mm, Einbautiefe 90 mm, gewünschter Türanschlag sowie die konstruktive Befestigung und Schacht-/Türschurrengeometrie zu prüfen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Abschließbare Einwurftür, quadratisch, weiß, liefern

Langtext:

Quadratische, abschließbare Einwurftür für seitlichen Einwurf in Wäscheabwurfsysteme Ø 300, 350, 400 und 450 mm liefern.

Stahl verzinkt, weiß pulverbeschichtet; Hebelschloss einschließlich 2 Schlüsseln; Muschelgriff aus Metall; Türanschlag rechts oder links; Türblatt doppelwandig mit umlaufender Gummidichtung; Einbaumaß/Anschlussmaß 590 x 590 mm; Sichtmaß 750 x 750 mm; Einbautiefe 90 mm. Systemkompatibilität vor Ausführung prüfen.

Referenzprodukt: Einwurftür QUATTRO 600 (Weiß), HKW, Art.-Nr. 9013-6. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Abschließbare Einwurftür montieren und prüfen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Vor Montage Einbau- und Sichtmaß, Einbautiefe, Systemdurchmesser, Türanschlag, Öffnungsraum und Anschlusskonstruktion prüfen. Tür dauerhaft und systemgerecht befestigen. Hebelschloss, Schlüssel, Muschelgriff, umlaufende Gummidichtung und freie Türbewegung prüfen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind insbesondere Systemdurchmesser 300, 350, 400 bzw. 450 mm, Einbaumaß 590 x 590 mm, Sichtmaß 750 x 750 mm, Einbautiefe 90 mm, Türanschlag, Schachtgeometrie und Befestigungsart zu prüfen.

Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.