

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurf für QUATTRO ESSENTIAL - Weiß

Referenzprodukt: Einwurf für QUATTRO ESSENTIAL (Weiß), HKW

Art.-Nr.: 9018

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren einer quadratischen Einwurf für aus verzinktem Stahlblech für den seitlichen Einwurf in Wäscheabwurfsysteme der Durchmesser 285 und 300 mm.

Stahlblech verzinkt, Werkstoffangabe 1.0226, pulverbeschichtet Weiß RAL 9016. Abschießbares Hebelschloss einschließlich 2 Schlüssel und Muschelgriff aus weißem Kunststoff. Im nicht verriegelten Zustand ist die Tür ohne Schlüssel zu öffnen. Türanschlag wahlweise rechts oder links. Einbaumaß/Anschlussmaß 282 x 282 mm, Blendrahmen/Sichtmaß 340 x 340 mm, Einbautiefe 50 mm.

Befestigung im Kunststoff-Türschuppenkasten mittels Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens; im Edelstahl-Türschuppenkasten mittels Flachkopfschrauben durch die Langlöcher in vorhandene Nietmutter bzw. Innengewinde.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	quadratische Einwurf für Wäscheabwurfsystem
Einwurf	seitlich
Anschlussform	quadratisch
Geeigneter Systemdurchmesser	285 mm
Geeigneter Systemdurchmesser	300 mm
Material	Stahlblech, verzinkt
Werkstoffangabe	1.0226
Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	Weiß RAL 9016
Verschluss	Hebelschloss, abschließbar
Schlüssel	2 Stück im Lieferumfang
Griff	Muschelgriff aus Kunststoff, weiß
Bedienung entriegelt	Öffnen ohne Schlüssel möglich
Türanschlag	wahlweise rechts oder links
Einbaumaß / Anschlussmaß H/B	282 x 282 mm
Blendrahmen / Sichtmaß H/B	340 x 340 mm
Einbautiefe	50 mm
Befestigung Kunststoffkasten	Flachkopfschrauben durch Langlöcher des inneren Montagerahmens in den Türschuppenkasten
Befestigung Edelstahlkasten	Flachkopfschrauben durch Langlöcher in Nietmutter / Innengewinde des Türschuppenkastens

Einbauhinweis: Vor Ausführung sind Systemdurchmesser, Anschlussmaß 282 x 282 mm, Einbautiefe 50 mm, Türanschlag sowie Material und Befestigungspunkte des Türschuppenkastens am konkreten Einbauort zu prüfen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf, weiß, quadratisch, liefern

Langtext:

Quadratische Einwurftür für seitlichen Einwurf in Wäscheabwurfsysteme Ø 285 und 300 mm liefern.

Stahlblech verzinkt, Werkstoffangabe 1.0226, pulverbeschichtet Weiß RAL 9016; abschließbares Hebelschloss einschließlich 2 Schlüssel; Muschelgriff aus weißem Kunststoff; im entriegelten Zustand ohne Schlüssel zu öffnen; Türanschlag rechts oder links. Einbaumaß 282 x 282 mm, Sichtmaß 340 x 340 mm, Einbautiefe 50 mm. Befestigung passend zum Kunststoff- bzw. Edelstahl-Türschurrenkasten.

Referenzprodukt: Einwurftür QUATTRO ESSENTIAL (Weiß), HKW, Art.-Nr. 9018. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür am vorgesehenen Türschurrenkasten fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Anschlussmaß, Einbautiefe, Türanschlag und Befestigungspunkte vor Montage prüfen. Befestigung entsprechend dem vorhandenen Kastenmaterial über die Langlöcher des inneren Montagerahmens herstellen. Hebelschloss, Schlüssel- und Griff-funktion sowie freie Bedienbarkeit prüfen und erforderlichenfalls einstellen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind insbesondere Systemdurchmesser 285 bzw. 300 mm, Anschlussmaß 282 x 282 mm, Sichtmaß 340 x 340 mm, Einbautiefe 50 mm, Türanschlag und die Befestigung am vorhandenen Türschurrenkasten zu prüfen.

Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.