

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurfür QUATTRO PUSH - Weiß

Referenzprodukt: Einwurfür QUATTRO PUSH (Weiß), HKW

Art.-Nr.: 9003

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer quadratischen Einwurfür aus verzinktem, weiß pulverbeschichtetem Stahl für den seitlichen Einwurf in Wäscheabwurfssysteme der Durchmesser 285 und 300 mm.

Ausführung mit doppelwandigem Türblatt und umlaufender Gummidichtung, PUSH-TO-OPEN-Öffnung, umlaufend abgeflachten Kanten (SOFT-EDGE) und innenliegendem Scharnier. Türanschlag wahlweise rechts oder links. Einbaumaß/Anschlussmaß 285 x 285 mm, Blendrahmen/Sichtmaß 400 x 400 mm, Einbautiefe 90 mm. Die vom Hersteller angegebene Zugluft- und Rauchtuchdichtheit ist als Produkteigenschaft, nicht als projektspezifischer bauordnungsrechtlicher Nachweis zu verstehen.

Befestigung im Kunststoff-Türschurrenkasten mittels Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens; im Edelstahl-Türschurrenkasten mittels Flachkopfschrauben durch die Langlöcher in vorhandene Nietmuttern bzw. Innengewinde.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	quadratische Einwurfür für Wäscheabwurfssystem
Einwurf	seitlich
Anschlussform	quadratisch
Geeigneter Systemdurchmesser	285 mm
Geeigneter Systemdurchmesser	300 mm
Material	Stahl, verzinkt
Oberfläche / Farbe	Weiß, pulverbeschichtet
Öffnungsart	PUSH-TO-OPEN
Türanschlag	wahlweise rechts oder links
Türblatt	doppelwandig
Dichtung	umlaufende Gummidichtung
Kantenausführung	umlaufend abgeflachte Kanten (SOFT-EDGE)
Scharnier	innenliegend
Dichtheit	gemäß Herstellerangabe zugluft- und rauchtuchdicht
Einbaumaß / Anschlussmaß H/B	285 x 285 mm
Blendrahmen / Sichtmaß H/B	400 x 400 mm
Einbautiefe	90 mm
Befestigung Kunststoffkasten	Flachkopfschrauben durch Langlöcher des inneren Montagerahmens in den Türschurrenkasten
Befestigung Edelstahlkasten	Flachkopfschrauben durch Langlöcher in Nietmuttern / Innengewinde des Türschurrenkastens

Einbauhinweis: Vor Ausführung sind Systemdurchmesser, Anschlussmaß 285 x 285 mm, Einbautiefe 90 mm, Türanschlag sowie Material und Befestigungspunkte des Türschurrenkastens am konkreten Einbauort zu prüfen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf, weiß, Push-to-open, liefern

Langtext:

Quadratische Einwurftür für seitlichen Einwurf in Wäscheabwurfsysteme Ø 285 und 300 mm liefern.

Stahl verzinkt, weiß pulverbeschichtet; doppelwandiges Türblatt mit umlaufender Gummidichtung; PUSH-TO-OPEN; umlaufend abgeflachte Kanten (SOFT-EDGE); innenliegendes Scharnier; Türanschlag rechts oder links. Einbaumaß 285 x 285 mm, Sichtmaß 400 x 400 mm, Einbautiefe 90 mm. Herstellerangabe: zugluft- und rauchluftdicht. Befestigung passend zum Kunststoff- bzw. Edelstahl-Türschurrenkasten.

Referenzprodukt: Einwurftür QUATTRO PUSH (Weiß), HKW, Art.-Nr. 9003. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür am vorgesehenen Türschurrenkasten fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Anschlussmaß, Einbautiefe, Türanschlag und Befestigungspunkte vor Montage prüfen. Befestigung entsprechend dem vorhandenen Kastenmaterial über die Langlöcher des inneren Montagerahmens herstellen. Türblatt, Dichtung, Scharnier und PUSH-TO-OPEN-Funktion prüfen und erforderlichenfalls einstellen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind insbesondere Systemdurchmesser 285 bzw. 300 mm, Anschlussmaß 285 x 285 mm, Sichtmaß 400 x 400 mm, Einbautiefe 90 mm, Türanschlag und die Befestigung am vorhandenen Türschurrenkasten zu prüfen.

Die Herstellerangabe zur Zugluft- und Rauchluftdichtheit ersetzt keinen projektspezifisch erforderlichen bauordnungsrechtlichen Nachweis. Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.