

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurfür QUATTRO WOOD

Referenzprodukt: Einwurfür QUATTRO WOOD, HKW

Art.-Nr.: 9311-4001

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall-, Feuchte-, Reinigungs- oder sonstige bauordnungsrechtliche bzw. nutzungsspezifische Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren einer quadratischen Einwurfür mit Holz-Türfront für den seitlichen Einwurf in Wäscheabwurfsysteme der Durchmesser 285 und 300 mm.

Türfront aus Holz mit Rahmen aus Buche und Türblatt aus wasserfest verleimtem Sperrholz; Oberfläche gemäß Herstellerangabe weiß grundiert. Quadratisches Anschlussstück aus verzinktem, weiß lackiertem Stahl. Versenkbarer Sicherheitsdrehgriff, silberfarbig; Türanschlag wahlweise rechts oder links; maximaler Öffnungswinkel 180°. Einbaumaß/Anschlussmaß 290 x 290 mm, Blendrahmen/Sichtmaß 375 x 375 mm, Einbautiefe 70 mm.

Befestigung im Kunststoff-Türschurrenkasten mittels Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens; im Edelstahl-Türschurrenkasten mittels Flachkopfschrauben durch die Langlöcher in vorhandene Nietmuttern bzw. Innengewinde.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	quadratische Einwurfür mit Holz-Türfront
Einwurf	seitlich
Anschlussform	quadratisch
Geeigneter Systemdurchmesser	285 mm
Geeigneter Systemdurchmesser	300 mm
Türfront	Holz
Rahmen Türfront	Buche
Türblatt	wasserfest verleimtes Sperrholz
Oberfläche Türfront	weiß grundiert gemäß Herstellerangabe
Anschlussstück	Stahl, verzinkt
Oberfläche Anschlussstück	weiß lackiert
Verschluss / Griff	versenkbarer Sicherheitsdrehgriff
Grifffarbe	silberfarbig
Türanschlag	wahlweise rechts oder links
Maximaler Öffnungswinkel	180°
Einbaumaß / Anschlussmaß H/B	290 x 290 mm
Blendrahmen / Sichtmaß H/B	375 x 375 mm
Einbautiefe	70 mm
Befestigung Kunststoffkasten	Flachkopfschrauben durch Langlöcher des inneren Montagerahmens in den Türschurrenkasten
Befestigung Edelstahlkasten	Flachkopfschrauben durch Langlöcher in Nietmuttern / Innengewinde des Türschurrenkastens

Einbauhinweis: Vor Ausführung sind Systemdurchmesser, Anschlussmaß 290 x 290 mm, Sichtmaß 375 x 375 mm, Einbautiefe 70 mm, Türanschlag sowie Befestigungspunkte am konkreten Einbauort zu prüfen. Endbeschichtung und Schutz der Holzoberfläche sind entsprechend Nutzung und Planung festzulegen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf, Holzfront, quadratisch, liefern

Langtext:

Quadratische Einwurftür mit Holz-Türfront für seitlichen Einwurf in Wäscheabwurfsysteme Ø 285 und 300 mm liefern.

Holzfront mit Rahmen aus Buche und Türblatt aus wasserfest verleimtem Sperrholz, weiß grundiert; quadratisches Anschlussstück aus verzinktem, weiß lackiertem Stahl; versenkbarer Sicherheitsdrehgriff, silberfarbig; Türanschlag rechts oder links; maximaler Öffnungswinkel 180°. Einbaumaß 290 x 290 mm, Sichtmaß 375 x 375 mm, Einbautiefe 70 mm. Befestigung passend zum Kunststoff- bzw. Edelstahl-Türschurrenkasten.

Referenzprodukt: Einwurftür QUATTRO WOOD, HKW, Art.-Nr. 9311-4001. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür am vorgesehenen Türschurrenkasten fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Anschlussmaß, Sichtmaß, Einbautiefe, Türanschlag und Befestigungspunkte vor Montage prüfen. Befestigung entsprechend dem vorhandenen Kastenmaterial über die Langlöcher des inneren Montagerahmens herstellen. Türblatt, Drehgriff, Scharnier und Öffnungswinkel prüfen und erforderlichenfalls einstellen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind insbesondere Systemdurchmesser 285 bzw. 300 mm, Anschlussmaß 290 x 290 mm, Sichtmaß 375 x 375 mm, Einbautiefe 70 mm, Türanschlag und die Befestigung am vorhandenen Türschurrenkasten zu prüfen.

Die Herstellerangabe zur Oberfläche der Holzfront lautet weiß grundiert. Art und Umfang einer erforderlichen Endbeschichtung sowie projektspezifische Anforderungen an Feuchtebeständigkeit, Reinigung und Oberflächenschutz sind durch die Planung festzulegen. Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen und Vertragsbedingungen bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.