

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurftür STYLO SQUARE - Edelstahl - Ø 300 mm

Referenzprodukt: Einwurftür STYLO SQUARE (Edelstahl) Ø 300 mm, HKW

Art.-Nr.: 9706

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer Einwurftür mit quadratischem Blendrahmen aus gebürstetem Edelstahl für den Einwurf von oben in Wäscheabwurfssysteme der Durchmesser 285 und 300 mm.

Runder Anschluss mit Anschlussmaß Ø 295 mm außen und quadratischem Blendrahmen/Sichtmaß 375 x 375 mm außen. Einbautiefe ca. 75 mm. Verschluss mittels justierbarem Kugelschnapper; nicht abschließbar. Ausführung mit innenliegender Dichtung und innenliegendem Scharnier.

Befestigung wahlweise mittels Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens in das jeweilige Schachtelement oder - sofern Untergrund und Planung dies zulassen - mittels geeignetem Montagekleber an der Unterseite des Blendrahmens auf der anliegenden Oberfläche.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Einwurftür mit quadratischem Blendrahmen
Einwurf	von oben
Anschlussform	rund
Blendrahmenform	quadratisch
Geeigneter Systemdurchmesser	285 mm
Geeigneter Systemdurchmesser	300 mm
Material	Edelstahl
Oberfläche	gebürstet
Verschluss	Kugelschnapper
Kugelschnapper	justierbar
Abschließbar	nein
Dichtung	innenliegend
Scharnier	innenliegend
Einbaumaß / Anschlussmaß Ø	295 mm außen
Blendrahmen / Sichtmaß H/B	375 x 375 mm außen
Einbautiefe	ca. 75 mm
Befestigung - Variante 1	Flachkopfschrauben durch Langlöcher am inneren Montagerahmen in das Schachtelement
Befestigung - Variante 2	Montagekleber an der Unterseite des Blendrahmens, nur bei geeignetem Untergrund und planerischer Freigabe
Oberflächenhinweis	Unterseite des Türblatts nicht gebürstet; herstellerseitig sind dort in seltenen Fällen Kratzer möglich

Einbauhinweis: Vor Ausführung sind Systemdurchmesser, Anschlussmaß Ø 295 mm, Sichtmaß 375 x 375 mm, Einbautiefe ca. 75 mm und die vorgesehene Befestigungsart am konkreten Einbauort zu prüfen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf, quadratischer Rahmen, Edelstahl, liefern

Langtext:

Einwurftür mit quadratischem Blendrahmen für Einwurf von oben in Wäscheabwurfsysteme Ø 285 und 300 mm liefern.

Edelstahl, gebürstet; runder Anschluss Ø 295 mm außen; quadratisches Sichtmaß 375 x 375 mm außen; Einbautiefe ca. 75 mm; justierbarer Kugelschnapper; nicht abschließbar; innenliegende Dichtung; innenliegendes Scharnier. Befestigung mittels Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens oder, bei geeignetem Untergrund und planerischer Freigabe, mittels Montagekleber am Blendrahmen.

Referenzprodukt: Einwurftür STYLO SQUARE (Edelstahl) Ø 300 mm, HKW, Art.-Nr. 9706. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Anschluss- und Sichtmaß, Einbautiefe sowie Eignung des Untergrundes und der vorgesehenen Befestigung vor Montage prüfen. Kugelschnapper, Dichtung, Scharnier und Öffnungsfunktion prüfen und erforderlichenfalls einstellen. Bei Klebemontage nur einen für Untergrund und Bauteil geeigneten Montagekleber nach planerischer Freigabe einsetzen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind insbesondere Systemdurchmesser 285 bzw. 300 mm, Anschlussmaß Ø 295 mm, Sichtmaß 375 x 375 mm, Einbautiefe ca. 75 mm und die Befestigungsart zu prüfen.

Die herstellerseitige Angabe, dass die Unterseite des Türblatts nicht gebürstet ausgeführt ist und dort in seltenen Fällen Kratzer auftreten können, ist als Oberflächenhinweis berücksichtigt. Eine Klebefestigung ist nur anzuwenden, wenn Untergrund, Montagekleber und projektspezifische Planung dies zulassen. Die endgültige Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen und Vertragsbedingungen bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.