

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurfür STYLO - Weiß - Ø 285 / 300 mm

Referenzprodukt: Einwurfür STYLO (Weiß), HKW

Art.-Nr.: 9701

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren einer runden Einwurfür aus verzinktem, weiß pulverbeschichtetem Stahl für den Einwurf von oben in Wäscheabwurfsysteme der Durchmesser 285 und 300 mm.

Runder Anschluss mit Anschlussmaß Ø 295 mm außen und Blendrahmen/Sichtmaß Ø 375 mm außen. Einbautiefe ca. 75 mm. Verschluss mittels justierbarem Kugelschnapper. Ausführung mit innenliegender Dichtung und innenliegendem Scharnier.

Die Befestigung ist passend zur vorhandenen Einbausituation und zum Schachtelement fachgerecht herzustellen. Befestigungsart, Untergrund und Anschlussdetails sind vor Ausführung zu prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	runde Einwurfür für Wäscheabwurfssystem
Einwurf	von oben
Anschlussform	rund
Geeigneter Systemdurchmesser	285 mm
Geeigneter Systemdurchmesser	300 mm
Material	Stahl, verzinkt
Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	Weiß
Verschluss	Kugelschnapper
Kugelschnapper	justierbar
Abschließbar	nein
Dichtung	innenliegend
Scharnier	innenliegend
Einbaumaß / Anschlussmaß Ø	295 mm außen
Blendrahmen / Sichtmaß Ø	375 mm außen
Einbautiefe	ca. 75 mm
Befestigung	fachgerecht passend zu Schachtelement, Untergrund und Einbausituation

Einbauhinweis: Vor Ausführung sind insbesondere Systemdurchmesser, Anschlussmaß Ø 295 mm, Sichtmaß Ø 375 mm, Einbautiefe ca. 75 mm und die vorgesehene Befestigung am konkreten Einbauort zu prüfen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf, rund, weiß, liefern

Langtext:

Runde Einwurftür für Einwurf von oben in Wäscheabwurfsysteme Ø 285 und 300 mm liefern.

Stahl verzinkt, weiß pulverbeschichtet; Anschlussmaß Ø 295 mm außen; Sichtmaß Ø 375 mm außen; Einbautiefe ca. 75 mm; justierbarer Kugelschnapper; nicht abschließbar; innenliegende Dichtung; innenliegendes Scharnier. Befestigung fachgerecht passend zur vorhandenen Einbausituation und zum Schachtelement.

Referenzprodukt: Einwurftür STYLO (Weiß), HKW, Art.-Nr. 9701. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Anschluss- und Sichtmaß, Einbautiefe, Untergrund und vorgesehene Befestigung vor Montage prüfen. Kugelschnapper, Dichtung, Scharnier und Öffnungsfunktion prüfen und erforderlichenfalls einstellen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind insbesondere Systemdurchmesser 285 bzw. 300 mm, Anschlussmaß Ø 295 mm, Sichtmaß Ø 375 mm, Einbautiefe ca. 75 mm und die Befestigungsart zu prüfen.

Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.