

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurftür SUPERIOR SQUARE - Edelstahl - Ø 285 / 300 mm

Referenzprodukt: Einwurftür SUPERIOR SQUARE (Edelstahl), HKW/ELVACU

Art.-Nr.: 9024

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren einer abschließbaren Einwurftür mit quadratischem Blendrahmen aus gebürstetem Edelstahl für den Einwurf von oben in Wäscheabwurfsysteme der Durchmesser 285 und 300 mm.

Werkstoffangabe gemäß Hersteller: Edelstahl 1.4016, gebürstet. Runder Anschluss mit Anschlussmaß Ø 295 mm außen und quadratischem Blendrahmen/Sichtmaß 375 x 375 mm. Einbautiefe 70 mm. Verschluss mittels Hebelschloss einschließlich 2 Schlüsseln und Muschelgriff aus Metall. Im nicht verriegelten Zustand muss die Tür ohne Schlüssel geöffnet werden können. Ausführung mit innenliegender Dichtung.

Befestigung wahlweise mittels Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens in das jeweilige Schachtelement oder - sofern Untergrund und Planung dies zulassen - mittels geeignetem Montagekleber an der Unterseite des Blendrahmens.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	abschließbare Einwurftür mit quadratischem Blendrahmen
Einwurf	von oben
Anschlussform	rund
Blendrahmenform	quadratisch
Geeigneter Systemdurchmesser	285 mm
Geeigneter Systemdurchmesser	300 mm
Material	Edelstahl, Werkstoffangabe 1.4016
Oberfläche	gebürstet
Verschluss	Hebelschloss
Schlüssel	2 Stück im Lieferumfang
Griff	Muschelgriff aus Metall
Bedienung entriegelt	Öffnen ohne Schlüssel möglich
Dichtung	innenliegend
Einbaumaß / Anschlussmaß Ø	295 mm außen
Blendrahmen / Sichtmaß H/B	375 x 375 mm
Einbautiefe	70 mm
Befestigung - Variante 1	Flachkopfschrauben durch Langlöcher am inneren Montagerahmen in das Schachtelement
Befestigung - Variante 2	Montagekleber an der Unterseite des Blendrahmens, nur bei geeignetem Untergrund und planerischer Freigabe
Oberflächenhinweis	Unterseite des Türblatts nicht gebürstet; herstellerseitig sind dort in seltenen Fällen Kratzer möglich

Einbauhinweis: Vor Ausführung sind Systemdurchmesser, Anschlussmaß Ø 295 mm, Sichtmaß 375 x 375 mm, Einbautiefe 70 mm sowie die vorgesehene Befestigungsart am konkreten Einbauort zu prüfen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf, quadratisch, abschließbar, Edelstahl, liefern

Langtext:

Abschließbare Einwurftür mit quadratischem Blendrahmen für Einwurf von oben in Wäscheabwurfsysteme Ø 285 und 300 mm liefern.

Edelstahl, Werkstoffangabe 1.4016, gebürstet; runder Anschluss Ø 295 mm außen; quadratisches Sichtmaß 375 x 375 mm; Einbautiefe 70 mm; Hebelschloss einschließlich 2 Schlüsseln; Muschelgriff aus Metall; im entriegelten Zustand ohne Schlüssel zu öffnen; innenliegende Dichtung. Befestigung mittels Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens oder, bei geeignetem Untergrund und planerischer Freigabe, mittels Montagekleber am Blendrahmen.

Referenzprodukt: Einwurftür SUPERIOR SQUARE (Edelstahl), HKW/ELVACU, Art.-Nr. 9024. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Anschluss- und Sichtmaß, Einbautiefe sowie Eignung des Untergrundes und der vorgesehenen Befestigung vor Montage prüfen. Schloss, Muschelgriff, Dichtung und Öffnungsfunktion prüfen. Schließ- und Öffnungsfunktion mit und ohne Verriegelung kontrollieren. Bei Klebmontage nur einen für Untergrund und Bauteil geeigneten Montagekleber nach planerischer Freigabe einsetzen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind insbesondere Systemdurchmesser 285 bzw. 300 mm, Anschlussmaß Ø 295 mm, Sichtmaß 375 x 375 mm, Einbautiefe 70 mm und die Befestigungsart zu prüfen.

Die Werkstoffbezeichnung 1.4016 wird entsprechend der Herstellerangabe übernommen. Die Unterseite des Türblatts ist laut Hersteller nicht gebürstet und kann in seltenen Fällen Kratzer aufweisen. Eine Klebefestigung ist nur anzuwenden, wenn Untergrund, Montagekleber und projektspezifische Planung dies zulassen. Die endgültige Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen und Vertragsbedingungen bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.