

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurfür SUPERIOR SQUARE S für Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm - Edelstahl

Referenzprodukt: Einwurfür SUPERIOR SQUARE S (Edelstahl), HKW

Art.-Nr.: 98231

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer Einwurfür mit rundem Anschluss und quadratischem Sichtrahmen für den Einwurf von oben in ein Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm.

Ausführung aus gebürstetem Edelstahl, Werkstoffangabe 1.4016. Runder Anschluss mit Einbaumaß/Anschlussmaß Ø 230 mm außen; quadratischer Blendrahmen/Sichtmaß 300 x 300 mm. Einbautiefe 80 mm. Abschließbares Hebelschloss einschließlich 2 Schlüsseln und Muschelgriff aus Metall; im nicht verriegelten Zustand muss die Tür ohne Schlüssel geöffnet werden können. Innenliegende Dichtung.

Die Befestigung ist mittels Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens in die Schachtelemente oder - sofern Untergrund und Planung dies zulassen - mittels geeignetem Montagekleber an der Unterseite des Blendrahmens auszuführen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Einwurfür für Wäscheabwurfsystem
Einwurf	von oben
Geeigneter Systemdurchmesser	Ø 250 mm
Anschlussform	rund
Material	Edelstahl, Werkstoffangabe 1.4016
Oberfläche	gebürstet
Einbaumaß / Anschlussmaß	Ø 230 mm außen
Blendrahmen / Sichtmaß	300 x 300 mm, quadratisch
Einbautiefe	80 mm
Verschluss	Hebelschloss, abschließbar
Schlüssel	2 Stück im Lieferumfang
Griff	Muschelgriff aus Metall
Bedienung unverriegelt	Öffnen ohne Schlüssel möglich
Dichtung	innenliegend
Unterseite Türblatt	nicht gebürstet; herstellerseitig können in seltenen Fällen Kratzer auftreten
Mechanische Befestigung	Flachkopfschrauben durch Langlöcher des inneren Montagerahmens in die Schachtelemente
Alternative Befestigung	Montagekleber an Unterseite des Blendrahmens; nur bei geeignetem Untergrund und planerischer Freigabe

Einbauhinweis: Vor Ausführung sind Anschlussdurchmesser, Einbautiefe, Schachtmaterial und Befestigungsart zu prüfen. Eine Klebmontage ist nur bei geeignetem Untergrund und entsprechender planerischer Freigabe anzusetzen. Die nicht gebürstete Unterseite des Türblatts ist eine herstellerseitige Oberflächenausführung.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf Ø 250 mm, Edelstahl, quadratischer Sichtrahmen, liefern

Langtext:

Einwurftür mit rundem Anschluss und quadratischem Sichtrahmen für den Einwurf von oben in ein Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm liefern.

Ausführung aus gebürstetem Edelstahl, Werkstoffangabe 1.4016. Anschluss Ø 230 mm außen; quadratischer Blendrahmen/Sichtmaß 300 x 300 mm; Einbautiefe 80 mm. Abschließbares Hebelschloss einschließlich 2 Schlüsseln, Muschelgriff aus Metall; Öffnung im unverriegelten Zustand ohne Schlüssel möglich. Innenliegende Dichtung. Befestigung mechanisch über Langlöcher des inneren Montagerahmens oder, bei geeignetem Untergrund und planerischer Freigabe, mittels Montagekleber.

Referenzprodukt: Einwurftür SUPERIOR SQUARE S (Edelstahl), HKW, Art.-Nr. 98231. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür am vorgesehenen Wäscheabwurfsystem fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Anschlussmaß und Einbautiefe vor Montage prüfen. Mechanische Befestigung mittels geeigneter Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens ausführen; alternativ Klebmontage nur bei geeignetem Untergrund und planerischer Freigabe. Hebelschloss, Muschelgriff, Dichtung und freie Beweglichkeit prüfen und einstellen. Schlüssel übergeben. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind insbesondere Systemdurchmesser Ø 250 mm, Anschlussmaß Ø 230 mm, Sichtmaß 300 x 300 mm, Einbautiefe 80 mm, Schachtmaterial und vorgesehene Befestigungsart am Bestand zu prüfen. Bei Klebmontage sind Untergrund, Klebstoffsystem und dauerhafte Eignung projektspezifisch festzulegen.

Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.