

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurfür SUPERIOR WOOD - Ø 285 / 300 mm

Referenzprodukt: Einwurfür SUPERIOR WOOD, HKW/ELVACU

Art.-Nr.: 9310-4001

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer Einwurfür mit Holzfront für den seitlichen Einwurf in Wäscheabwurfsysteme der Durchmesser 285 und 300 mm. Türfront mit Rahmen aus Buche und Türblatt aus wasserfest verleimtem Sperrholz. Anschlussstück quadratisch aus verzinktem, weiß lackiertem Stahl.

Runder Anschluss mit Anschlussmaß Ø 295 mm außen und Blendrahmen/Sichtmaß 375 x 375 mm. Einbautiefe 70 mm. Verschluss mittels versenkbarem Sicherheitsdrehgriff, silberfarbig. Türanschlag wahlweise rechts oder links; maximaler Öffnungswinkel 180°.

Befestigung bei Türschurrenkasten aus Kunststoff mittels Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens in den Kasten. Bei Türschurrenkasten aus Edelstahl Befestigung mittels Flachkopfschrauben durch die Langlöcher in die vorhandenen Nietmutter/Innengewinde.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Einwurfür mit Holzfront für Wäscheabwurfsystem
Einwurf	seitlich
Geeigneter Systemdurchmesser	285 mm
Geeigneter Systemdurchmesser	300 mm
Türfront	Holz
Rahmen Türfront	Buche
Türblatt	wasserfest verleimtes Sperrholz
Anschlussstück	Stahl, verzinkt
Oberfläche Anschlussstück	weiß lackiert
Form Anschlussstück	quadratisch
Verschluss	versenkbarer Sicherheitsdrehgriff
Farbe Drehgriff	silberfarbig
Türanschlag	wahlweise rechts oder links
Maximaler Öffnungswinkel	180°
Einbaumaß / Anschlussmaß Ø	295 mm außen
Blendrahmen / Sichtmaß H/B	375 x 375 mm
Einbautiefe	70 mm
Befestigung Kunststoffkasten	Flachkopfschrauben durch Langlöcher des inneren Montagerahmens in den Türschurrenkasten
Befestigung Edelstahlkasten	Flachkopfschrauben durch Langlöcher in Nietmutter / Innengewinde des Türschurrenkastens

Einbauhinweis: Vor Ausführung sind Systemdurchmesser, Anschlussmaß Ø 295 mm, Sichtmaß 375 x 375 mm, Einbautiefe 70 mm, Türanschlag sowie die zum Türschurrenkasten passende Befestigungsart zu prüfen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf, Holzfront, seitlicher Einwurf, liefern

Langtext:

Einwurftür mit Holzfront für seitlichen Einwurf in Wäscheabwurfsysteme Ø 285 und 300 mm liefern.

Türfront mit Rahmen aus Buche und Türblatt aus wasserfest verleimtem Sperrholz; quadratisches Anschlussstück aus verzinktem, weiß lackiertem Stahl; Anschlussmaß Ø 295 mm außen; Sichtmaß 375 x 375 mm; Einbautiefe 70 mm; versenkbarer Sicherheitsdrehgriff, silberfarbig; Türanschlag rechts oder links; maximaler Öffnungswinkel 180°. Befestigung passend zum Türschurrenkasten mittels Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens.

Referenzprodukt: Einwurftür SUPERIOR WOOD, HKW/ELVACU, Art.-Nr. 9310-4001. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Anschluss- und Sichtmaß, Einbautiefe, Türanschlag sowie Art des Türschurrenkastens vor Montage prüfen. Befestigung bei Kunststoffkasten in den Kasten bzw. bei Edelstahlkasten in die vorhandenen Nietmutter/Innengewinde herstellen. Sicherheitsdrehgriff, Türanschlag und Öffnungsfunktion prüfen; maximalen Öffnungsbereich berücksichtigen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind insbesondere Systemdurchmesser 285 bzw. 300 mm, Anschlussmaß Ø 295 mm, Sichtmaß 375 x 375 mm, Einbautiefe 70 mm, Türanschlag und Befestigungsart zu prüfen.

Die projektspezifisch erforderliche Oberflächenbehandlung bzw. der Endschutz der Holzbauteile ist durch die Fachplanung festzulegen, soweit hierzu keine vertraglich vereinbarte Herstellerleistung besteht. Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.