

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurf für SUPERIOR WOOD S für Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm

Referenzprodukt: Einwurf für SUPERIOR WOOD S, HKW

Art.-Nr.: 9300-4001

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer Einwurf für in Holzausführung mit rundem Anschluss für ein Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm, geeignet für Einwurf von oben oder seitlich.

Türfront aus grundiertem Holz, Rahmen aus Buche, Türblatt aus wasserfest verleimtem Sperrholz. Rundes Anschlussstück aus verzinktem, weiß lackiertem Stahl. Anschlussmaß Ø 230 mm außen, quadratischer Blendrahmen/Sichtmaß 348 x 348 mm, Einbautiefe 70 mm. Versenkbarer Sicherheitsdrehgriff in chrom-/silberfarbiger Ausführung. Türanschlag bei seitlichem Einwurf wahlweise rechts oder links.

Die Befestigung ist mittels Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens in die Schachtelemente oder - sofern Untergrund und Planung dies zulassen - mittels geeignetem Montagekleber an der Unterseite des Blendrahmens auszuführen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Einwurf für Wäscheabwurfsystem
Einwurf	von oben oder seitlich
Geeigneter Systemdurchmesser	Ø 250 mm
Anschlussform	rund
Türfront	Holz, grundiert
Rahmen	Buche
Türblatt	wasserfest verleimtes Sperrholz
Anschlussstück	Stahl, verzinkt und weiß lackiert
Einbaumaß / Anschlussmaß	Ø 230 mm außen
Blendrahmen / Sichtmaß	348 x 348 mm
Einbautiefe	70 mm
Verschluss / Griff	versenkbarer Sicherheitsdrehgriff
Griffoberfläche	chrom-/silberfarbig
Türanschlag	bei seitlichem Einwurf wahlweise rechts oder links
Mechanische Befestigung	Flachkopfschrauben durch Langlöcher des inneren Montagerahmens in die Schachtelemente
Alternative Befestigung	Montagekleber an Unterseite des Blendrahmens; nur bei geeignetem Untergrund und planerischer Freigabe

Einbauhinweis: Einbaulage (oben/seitlich), Anschlussdurchmesser, Einbautiefe, Schachtmaterial und Befestigungsart sind vor Ausführung zu prüfen. Bei seitlichem Einwurf ist der erforderliche Türanschlag festzulegen. Holzoberflächen und eine gegebenenfalls projektseitig gewünschte Endbeschichtung sind planerisch hinsichtlich Beanspruchung, Feuchte, Reinigung und Gestaltung festzulegen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf Ø 250 mm, Holzausführung, liefern

Langtext:

Einwurftür in Holzausführung mit rundem Anschluss für ein Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm, geeignet für Einwurf von oben oder seitlich, liefern.

Türfront Holz grundiert, Rahmen Buche, Türblatt wasserfest verleimtes Sperrholz; Anschlussstück Stahl verzinkt und weiß lackiert. Anschluss Ø 230 mm außen; Blendrahmen/Sichtmaß 348 x 348 mm; Einbautiefe 70 mm. Versenkbarer Sicherheitsdrehgriff, chrom-/silberfarbig. Bei seitlichem Einwurf Türanschlag wahlweise rechts oder links. Befestigung mechanisch über Langlöcher des inneren Montagerahmens oder, bei geeignetem Untergrund und planerischer Freigabe, mittels Montagekleber.

Referenzprodukt: Einwurftür SUPERIOR WOOD S, HKW, Art.-Nr. 9300-4001. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür am vorgesehenen Wäscheabwurfsystem fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Einbaulage, Anschlussmaß und Einbautiefe vor Montage prüfen. Bei seitlichem Einwurf Türanschlag gemäß Planung ausrichten. Mechanische Befestigung mittels geeigneter Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens ausführen; alternativ Klebmontage nur bei geeignetem Untergrund und planerischer Freigabe. Sicherheitsdrehgriff und freie Beweglichkeit prüfen und einstellen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind insbesondere Systemdurchmesser Ø 250 mm, Anschlussmaß Ø 230 mm, Sichtmaß 348 x 348 mm, Einbautiefe 70 mm, Einbaulage, Schachtmaterial und Befestigungsart am Bestand zu prüfen. Bei Klebmontage sind Untergrund, Klebstoffsystem und dauerhafte Eignung projektspezifisch festzulegen.

Holzoberflächen und eine gegebenenfalls projektseitig gewünschte Endbeschichtung sind durch die Planung hinsichtlich Beanspruchung, Feuchte, Reinigung und gestalterischer Anforderungen festzulegen. Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.