

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurfür SWING - Weiß

Referenzprodukt: Einwurfür SWING (Weiß), HKW

Art.-Nr.: 9016

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren einer rechteckigen Einwurfür für den seitlichen Einwurf in ein Wäscheabwurfsystem der Nenndurchmesser 250, 285 oder 300 mm.

Ausführung aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, weiß pulverbeschichtet RAL 9016. Die Tür ist selbstschließend auszuführen. Türanschlag oben; das Türblatt öffnet nach innen. Einbaumaß/Anschlussmaß H/B 345 x 236 mm, Blendrahmen/Sichtmaß H/B 450 x 340 mm. Einbautiefe 235 mm, umlaufend 90 mm.

Die Befestigung erfolgt mit geeigneten Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens. Bei Kunststoff-Türschurrenkästen Verschraubung in den Kasten; bei Edelstahl-Türschurrenkästen Verschraubung in vorhandene Nietmuttern bzw. Innengewinde.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	rechteckige Einwurfür für Wäscheabwurfsystem
Einwurf	seitlich
Geeignete Systemdurchmesser	Ø 250 mm, Ø 285 mm und Ø 300 mm
Anschlussform	rechteckig
Material	Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Oberfläche / Farbe	pulverbeschichtet Weiß RAL 9016
Verschluss / Funktion	selbstschließend
Türanschlag	oben
Öffnungsrichtung	nach innen
Einbaumaß / Anschlussmaß H/B	345 x 236 mm
Blendrahmen / Sichtmaß H/B	450 x 340 mm
Einbautiefe	235 mm
Einbautiefe umlaufend	90 mm
Befestigung Kunststoffkasten	Flachkopfschrauben durch Langlöcher des inneren Montagerahmens in den Türschurrenkasten
Befestigung Edelstahlkasten	Flachkopfschrauben durch Langlöcher in Nietmuttern / Innengewinde des Türschurrenkastens

Einbauhinweis: Die erhöhte Einbautiefe von 235 mm ist bei Planung und Montage besonders zu beachten. Vor Ausführung sind Schachtgeometrie, Anschlussmaß und verfügbarer Einbauraum zu prüfen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf, Weiß RAL 9016, selbstschließend, liefern

Langtext:

Rechteckige Einwurftür für den seitlichen Einwurf in ein Wäscheabwurfsystem Ø 250, 285 oder 300 mm liefern.

Ausführung aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, weiß pulverbeschichtet RAL 9016. Selbstschließende Ausführung, Türanschlag oben, Tür öffnet nach innen. Einbaumaß/Anschlussmaß H/B 345 x 236 mm; Blendrahmen/Sichtmaß H/B 450 x 340 mm; Einbautiefe 235 mm, umlaufend 90 mm. Befestigung entsprechend Schurrenkasten über Langlöcher des inneren Montagerahmens.

Referenzprodukt: Einwurftür SWING (Weiß), HKW, Art.-Nr. 9016. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf montieren und Funktionsprüfung durchführen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür am vorgesehenen Türschurrenkasten fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Befestigung mittels geeigneter Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens ausführen; bei Edelstahlkasten in die vorgesehenen Nietmutter/Innengewinde. Selbstschließfunktion, Türbewegung nach innen, Anschlag und freie Beweglichkeit prüfen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind insbesondere Systemdurchmesser, Anschlussmaß, Einbautiefe von 235 mm, Türschurrenkasten und Befestigungspunkte am Bestand zu prüfen. Abweichungen oder Unklarheiten sind vor Montage mit der Bauleitung abzustimmen.

Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.