

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Endrohr - Edelstahl Ø 250 mm

Referenzprodukt: Endrohr - Edelstahl Ø 250 mm, HKW

Art.-Nr.: 708263-25

GTIN: 0735654764830

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen. Der sichere freie Auswurfbereich sowie die Anschluss- und Befestigungssituation sind vor Ausführung zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren eines Endrohres als letztes Schachtelement und einfacher Auswurfabschluss eines Wäscheabwurfschachtes Ø 250 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm. Rohrinne Durchmesser Ø 250 mm. Gesamthöhe 100 mm, Nutzhöhe 50 mm. Der untere Rohrabschluss ist umbördelt auszuführen, sodass am Auswurf eine glatte Kante entsteht und ein Hängenbleiben der Wäsche vermieden wird.

Zur Befestigung empfiehlt der Hersteller ein passendes Klemmband. Fertigungsbedingt können leichte Abweichungen des Rohrdurchmessers im Bereich weniger Millimeter auftreten. Die Produktseite enthält bei der Maßtoleranz die Angabe '+/- 2 cm', weist zugleich jedoch auf Abweichungen von üblicherweise nur wenigen Millimetern hin; daher ist die tatsächliche Systempassung vor Ausführung zwingend zu prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Endrohr / Auswurfabschluss für Wäscheabwurfschacht
Systemgröße	Ø 250 mm
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm
Rohrinne Durchmesser	Ø 250 mm
Toleranzangabe Herstellerseite	'+/- 2 cm'; zugleich Hinweis auf i.d.R. nur wenige Millimeter Abweichung
Gesamthöhe	100 mm
Nutzhöhe	50 mm
Unterer Abschluss	umbördelt / glatte Auswurfkante
Funktion Abschlusskante	Vermeidung scharfer Kanten und Hängenbleiben der Wäsche
Befestigung	passendes Klemmband vom Hersteller empfohlen
Kompatibilität	systemgerecht zu Edelstahl-Schachtelementen Ø 250 mm
Montage	tatsächliche Rohrmaße und Systempassung vor Ausführung prüfen

Einbauhinweis: Vor Montage sind Rohrdurchmesser, Fertigungstoleranzen, Anschlussgeometrie, Auswurfbereich und Befestigung zu prüfen. Das Endrohr ist so auszurichten, dass eine glatte, frei zugängliche und sichere Auswurfkante entsteht.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Endrohr / Auswurfabschluss Ø 250 mm, Edelstahl, liefern

Langtext:

Endrohr als letztes Schachtelement und Auswurfabschluss eines Wäscheabwurfschachtes Ø 250 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 0,6 mm, Rohrlinnendurchmesser Ø 250 mm, Gesamthöhe 100 mm, Nutzhöhe 50 mm. Unterer Abschluss umbördelt zur Ausbildung einer glatten, kantenarmen Auswurföffnung. Passendes Klemmband für die Befestigung entsprechend LV-Abgrenzung berücksichtigen. Tatsächliche Rohrmaße und Systempassung vor Ausführung prüfen.

Referenzprodukt: Endrohr - Edelstahl Ø 250 mm, HKW, Art.-Nr. 708263-25. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Endrohr montieren und Auswurf prüfen

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Endrohr fachgerecht als letztes Schachtelement montieren. Tatsächliche Rohrmaße, Rundheit und Anschlussgeometrie prüfen, Endrohr flucht- und spannungsfrei ansetzen und dauerhaft systemgerecht befestigen. Soweit vorgesehen, passendes Klemmband montieren. Umbördelte Abschlusskante, festen Sitz, freien Schachtquerschnitt und ungehinderten Wäscheauswurf prüfen. Abschließend Funktions- und Sichtprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Das vom Hersteller empfohlene Klemmband ist entsprechend der LV-Abgrenzung entweder einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Die Herstellerseite nennt für den Rohrlinnendurchmesser Ø 250 mm eine Toleranz von '+/- 2 cm', weist zugleich aber darauf hin, dass fertigungsbedingte Abweichungen üblicherweise im Bereich weniger Millimeter liegen. Wegen dieser widersprüchlichen Angaben wird keine pauschale Maßtoleranz als technische Mindestanforderung festgelegt; die tatsächliche Passung ist vor Bestellung und Montage zu prüfen.