

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Endrohr - Edelstahl Ø 285 mm

Referenzprodukt: Endrohr - Edelstahl Ø 285 mm, HKW

Art.-Nr.: 90960

GTIN: 0735654765042

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Einbauhöhe, Auswurfbereich, Zugänglichkeit, Anschluss an das Schachtsystem sowie erforderliche Befestigungs- und Sicherungsmaßnahmen sind planerisch festzulegen und vor Montage zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren eines Endrohres aus Edelstahl als unteres Abschlusselement eines Wäscheabwurfschachtes der Systemgröße Ø 285 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm, Gesamthöhe 150 mm und Nutzhöhe 100 mm. Unterer Rohrabschluss umbördelt zur Ausbildung einer glatten Auswurfkante und zur Vermeidung scharfer Kanten, an denen Wäschestücke hängen bleiben könnten.

Das Endrohr ist als letztes Schachtelement lagegerecht und fluchtend anzuschließen. Zur Befestigung empfiehlt der Hersteller ein passendes Klemmband.

Datenhinweis: HKW nennt den Rohrinne Durchmesser im Kurzblock mit Ø 285 mm. In der technischen Datentabelle steht Ø 285 mm (+/- 2 cm), während unmittelbar anschließend übliche Fertigungsabweichungen von nur wenigen Millimetern angegeben werden. Eine konkrete Toleranz wird daher nicht als gesicherte Mindestanforderung übernommen; maßgebend ist die Systemgröße Ø 285 mm und die Passung der tatsächlich gelieferten Bauteile.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Endrohr / unterer Schachtabschluss
Systemgröße	Ø 285 mm
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm
Rohrinne Durchmesser	Ø 285 mm; Hersteller-Toleranzangabe widersprüchlich, Passung vor Montage prüfen
Gesamthöhe	150 mm
Nutzhöhe	100 mm
Differenz Gesamt-/Nutzhöhe	ca. 50 mm
Unterer Abschluss	umbördelt, glatte Kante ohne scharfkantigen Auswurfabschluss
Funktion	unteres End-/Auswurfelement des Wäscheabwurfschachtes
Befestigung	passendes Klemmband vom Hersteller empfohlen
Montage	fluchtend, spannungsarm und mit freiem, hindernisfreiem Wäscheauswurf

Einbauhinweis: Vor Montage tatsächlichen Anschlussdurchmesser und Passung zum vorhergehenden Schachtelement prüfen. Endrohr als letztes Element ausrichten und sicher befestigen. Umbördelte Auswurfkante auf Beschädigungen kontrollieren; der freie Wäscheauswurf darf nicht durch Befestigungsmittel, Versätze oder vorstehende Kanten beeinträchtigt werden.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Endrohr Edelstahl Ø 285 mm, umgebördelt, liefern

Langtext:

Endrohr als unteres Abschlusselement eines Wäscheabwurfschachtes Ø 285 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 0,6 mm, Gesamthöhe 150 mm, Nutzhöhe 100 mm. Unterer Abschluss umgebördelt zur Ausbildung einer glatten, nicht scharfkantigen Auswurfkante. Systemgröße Ø 285 mm; tatsächliche Passung aufgrund der Herstellerhinweise zu Fertigungsabweichungen vor Montage prüfen. Passendes Klemmband zur Befestigung entsprechend LV-Abgrenzung berücksichtigen.

Referenzprodukt: Endrohr - Edelstahl Ø 285 mm, HKW, Art.-Nr. 90960.

Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Endrohr Ø 285 mm montieren und Auswurf herstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Endrohr fachgerecht als letztes Schachtelement montieren. Anschlussmaß und Passung prüfen, Bauteil fluchtend und spannungsarm ausrichten und mit geeignetem Verbindungsmittel befestigen. Umbördelte Auswurfkante kontrollieren. Abschließend festen Sitz sowie einen freien, hindernisfreien Wäscheauswurf ohne vorstehende oder scharfkantige Bauteile sicherstellen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Erforderliche Klemmbänder bzw. Verbindungsmittel sind entsprechend der LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Die Herstellerangabe zum Durchmesser enthält eine widersprüchliche Toleranzdarstellung. Vor Bestellung und Montage ist deshalb die Passung der vorgesehenen Schachtelemente sicherzustellen. Die umgebördelte Kante dient dem sicheren Auswurfabschluss, ersetzt jedoch nicht die Prüfung des gesamten Auswurfbereiches auf störende oder verletzungsgefährdende Kanten.