

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Freistehende Einwurfsäule FUSION - Endmodul - Edelstahl Ø 285 mm

Referenzprodukt: Freistehende Einwurfsäule FUSION (Endmodul) - Ø 285 mm Edelstahl, HKW/ELVACU

Art.-Nr.: 9072

GTIN: 0735654764618

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren eines freistehenden Endmoduls einer Einwurfsäule aus hochglanzpoliertem Edelstahl für ein Wäscheabwurfssystem mit Rohrinneindurchmesser 285 mm.

Materialstärke 0,6 mm. Rohrinneindurchmesser 285 mm mit Herstellerangabe ± 2 mm. Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm. Türöffnung H/B 320 x 220 mm mit Gummidichtung. Verschluss mittels Drehknopf aus Metall, nicht abschließbar. Türanschlag rechts. Oberkante der Einwurftür ca. 100 mm unterhalb der Säulenoberkante. Endmodul oben geschlossen.

Aufgrund der Fertigungsweise können laut Hersteller leichte Abweichungen des Rohrdurchmessers auftreten, in der Regel im Bereich weniger Millimeter. Tatsächlicher Rohrdurchmesser, Anschlusskompatibilität sowie erforderliche Befestigung und Abstützung sind daher vor Ausführung zu prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	freistehende Einwurfsäule, Endmodul
Ausführung oben	geschlossen
System	Wäscheabwurfssystem
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm
Rohrinneindurchmesser	285 mm
Hersteller-Toleranz Rohrinneindurchmesser	± 2 mm
Gesamthöhe	980 mm
Nutzhöhe	930 mm
Türöffnung H/B	320 x 220 mm
Türdichtung	Gummidichtung
Verschluss	Drehknopf aus Metall
Abschließbar	nein
Türanschlag	rechts
Lage Einwurftür	Oberkante ca. 100 mm unterhalb der Säulenoberkante
Systemkompatibilität	für Wäscheabwurfssystem Ø 285 mm; tatsächlichen Rohrdurchmesser und Passung vor Ausführung prüfen

Einbauhinweis: Vor Bestellung und Montage sind insbesondere der tatsächliche Rohrdurchmesser, die Systempassung, die Einbauhöhe sowie die konstruktiv erforderliche Befestigung und Abstützung zu prüfen. Fertigungsbedingte leichte Durchmesserabweichungen sind bei der Systemabstimmung zu berücksichtigen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Freistehende Einwurfsäule, Endmodul DN 285, liefern

Langtext:

Freistehendes Endmodul einer Einwurfsäule für Wäscheabwurfsystem Ø 285 mm liefern.

Edelstahl hochglanzpoliert; Materialstärke 0,6 mm; Rohrlinnendurchmesser 285 mm, Herstellerangabe ± 2 mm; Gesamthöhe 980 mm; Nutzhöhe 930 mm; Türöffnung 320 x 220 mm mit Gummidichtung; Drehknauf aus Metall; nicht abschließbar; Türanschlag rechts; Oberkante der Einwurftür ca. 100 mm unterhalb der Säulenoberkante; Endmodul oben geschlossen. Tatsächlichen Rohrdurchmesser und Anschlusskompatibilität vor Ausführung prüfen.

Referenzprodukt: Freistehende Einwurfsäule FUSION (Endmodul) - Ø 285 mm Edelstahl, HKW/ELVACU, Art.-Nr. 9072. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurfsäule Endmodul montieren und ausrichten

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Endmodul fachgerecht in das Wäscheabwurfsystem integrieren, lot- und fluchtgerecht ausrichten und betriebsfertig herstellen. Vor Montage tatsächlichen Rohrdurchmesser, Systempassung, Anschlussstellen, erforderliche Befestigung/Abstützung und Einbauhöhe prüfen. Einwurftür, Gummidichtung, Drehknauf und Öffnungsfunktion prüfen. Übergänge sicher und dauerhaft funktionsfähig herstellen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind insbesondere tatsächlicher Rohrdurchmesser, Anschlusskompatibilität, Gesamthöhe, Nutzhöhe, Lage und Öffnungsmaß der Einwurftür sowie die konstruktive Befestigung und Abstützung zu prüfen.

Die Herstellerangabe von 285 mm ± 2 mm zum Rohrlinnendurchmesser und der Hinweis auf fertigungsbedingte Abweichungen von wenigen Millimetern sind bei der Systemabstimmung zu berücksichtigen. Die endgültige Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.