

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Freistehende Einwurfsäule FUSION - Zwischenmodul - Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Freistehende Einwurfsäule FUSION (Zwischenmodul) - Edelstahl Ø 300 mm, HKW/ELVACU

Art.-Nr.: 9084

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines freistehenden Zwischenmoduls einer Einwurfsäule aus hochglanzpoliertem Edelstahl für ein Wäscheabwurfssystem mit Rohrinneindurchmesser 300 mm.

Materialstärke 1 mm. Rohrinneindurchmesser 300 mm mit Herstellerangabe ± 2 mm. Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm. Integrierte Einwurftür außen 350 x 240 mm (H / lichte Breite), innen 325 x 205 mm (H / lichte Breite). Verschluss mittels Drehknauf aus Metall, nicht abschließbar. Türanschlag rechts. Oberkante der Einwurftür ca. 100 mm unterhalb der Säulenoberkante.

Das Bauteil ist laut Hersteller für Wäscheabwurfssysteme Ø 300 mm vorgesehen. Aufgrund fertigungsbedingter leichter Abweichungen des Rohrdurchmessers sind tatsächlicher Rohrdurchmesser und Systempassung vor Bestellung und Montage zu prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	freistehende Einwurfsäule, Zwischenmodul
System	Wäscheabwurfssystem
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert
Materialstärke	1 mm
Rohrinneindurchmesser	300 mm
Hersteller-Toleranz Rohrinneindurchmesser	± 2 mm
Gesamthöhe	980 mm
Nutzhöhe	930 mm
Einwurftür außen H/B	350 x 240 mm
Einwurftür innen H/B	325 x 205 mm
Verschluss	Drehknauf aus Metall
Abschließbar	nein
Türanschlag	rechts
Lage Einwurftür	Oberkante ca. 100 mm unterhalb der Säulenoberkante
Systemkompatibilität	für Wäscheabwurfssystem Ø 300 mm; Anschluss und Passung vor Ausführung prüfen

Einbauhinweis: Vor Bestellung und Montage sind der tatsächliche Rohrdurchmesser, die Systempassung, die Einbauhöhe sowie die konstruktiv erforderliche Befestigung und Abstützung zu prüfen. Der Hersteller weist zusätzlich auf fertigungsbedingte leichte Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter hin.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Freistehende Einwurfsäule, Zwischenmodul DN 300, liefern

Langtext:

Freistehendes Zwischenmodul einer Einwurfsäule für Wäscheabwurfsystem Ø 300 mm liefern.

Edelstahl hochglanzpoliert; Materialstärke 1 mm; Rohrrinnendurchmesser 300 mm, Herstellerangabe ± 2 mm; Gesamthöhe 980 mm; Nutzhöhe 930 mm; integrierte Einwurftür außen 350 x 240 mm und innen 325 x 205 mm; Drehknopf aus Metall; nicht abschließbar; Türanschlag rechts; Oberkante der Einwurftür ca. 100 mm unterhalb der Säulenoberkante. Tatsächlichen Rohrdurchmesser und Anschlusskompatibilität vor Ausführung prüfen.

Referenzprodukt: Freistehende Einwurfsäule FUSION (Zwischenmodul) - Edelstahl Ø 300 mm, HKW/ELVACU, Art.-Nr. 9084. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurfsäule Zwischenmodul montieren und ausrichten

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Zwischenmodul fachgerecht in das Wäscheabwurfsystem integrieren, lot- und fluchtgerecht ausrichten und betriebsfertig herstellen. Vor Montage tatsächlichen Rohrdurchmesser, Systempassung, Anschlussstellen, erforderliche Abstützung/Befestigung und Einbauhöhe prüfen. Einwurftür, Drehknopf und Öffnungsfunktion prüfen. Übergänge so herstellen, dass eine sichere, dauerhaft funktionsfähige und für den vorgesehenen Betrieb geeignete Verbindung entsteht. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind insbesondere tatsächlicher Rohrdurchmesser, Anschlusskompatibilität, Gesamthöhe, Nutzhöhe, Lage der Einwurftür sowie die konstruktive Befestigung und Abstützung zu prüfen.

Die Herstellerangabe von 300 mm ± 2 mm zum Rohrrinnendurchmesser ist bei der Systemabstimmung zu berücksichtigen. Die endgültige Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.