

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Kantenschutzprofil für Einwurftüren und Schurrenkästen

Referenzprodukt: Kantenschutzprofil, HKW

Art.-Nr.: 9027

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Die konkrete Erfordernis und Länge des Kantenschutzprofils ist anhand der Einbausituation, der vorhandenen Schnittkanten und des verwendeten Wäscheabwurfsystems zu bestimmen.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren eines flexiblen Kantenschutzprofils zum Schutz und zur sauberen Abdeckung von Kanten an Einwurftüren, Edelstahlrohren und Schurrenkästen von Wäscheabwurfsystemen.

Profil aus schwarzem PVC mit eingebettetem Stahlgerüstband, Breite 5,6 mm, Höhe 9,5 mm, Klemmbereich 1 mm. Lieferlänge je Profilstück 1,20 m. Das Profil ist passend zuzuschneiden, ohne Beschädigung der angrenzenden Oberflächen aufzusetzen und dauerhaft formschlüssig auf der vorgesehenen Kante zu befestigen.

Insbesondere ist das Profil bei aufgesetzten Einwurftüren auf Edelstahlrohren zur Ausbildung eines sauberen, materialschonenden Übergangs sowie bei gekürzten Edelstahl-Schurrenkästen zur Abdeckung der entstandenen Schnittkante vorzusehen, soweit dies die konkrete Einbausituation erfordert.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Kantenschutzprofil für Wäscheabwurfsysteme
Anwendungsbereich	Einwurftüren, Edelstahlrohre und Schurrenkästen
Material	PVC mit eingebettetem Stahlgerüstband
Farbe	schwarz
Breite	5,6 mm
Höhe	9,5 mm
Klemmbereich	1 mm
Lieferlänge	1,20 m je Profilstück
Funktion	Schutz und Abdeckung von Rohr-, Bauteil- bzw. Schnittkanten
Montage	passgenau zuschneiden und auf die vorgesehene Kante aufsetzen
Anwendung Einwurf von oben	Schutz des Übergangs zwischen Edelstahlrohr und aufgesetzter Einwurftür
Anwendung gekürzter Schurrenkästen	Abdeckung und Sicherung der beim Kürzen entstandenen Schnittkante

Einbauhinweis: Vor Bestellung und Montage sind Kantenstärke, erforderliche Profillänge und Einbausituation zu prüfen. Schnittstellen und Profilenden sind sauber und ohne scharfkantige Reststellen auszuführen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Kantenschutzprofil für Wäscheabwurfsystem, liefern

Langtext:

Kantenschutzprofil für Einwurftüren, Edelstahlrohre und Schurrenkästen von Wäscheabwurfsystemen liefern.

Ausführung aus schwarzem PVC mit eingebettetem Stahlgerüstband, Breite 5,6 mm, Höhe 9,5 mm, Klemmbereich 1 mm, Lieferlänge 1,20 m je Profilstück. Zur materialschonenden und sauberen Abdeckung von Bauteil- und Schnittkanten.

Referenzprodukt: Kantenschutzprofil, HKW, Art.-Nr. 9027. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Kantenschutzprofil zuschneiden und montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Kantenschutzprofil entsprechend der vorhandenen Kantenlänge auf Maß zuschneiden und fachgerecht montieren. Kantenbereich vor Montage prüfen und erforderlichenfalls reinigen. Profil ohne Beschädigung angrenzender Bauteile gleichmäßig aufsetzen; Profilstöße und Enden sauber ausbilden. Bei gekürzten Schurrenkästen ist die vollständige Abdeckung der zugänglichen Schnittkante sicherzustellen. Abschließend Sitz, Kantenabdeckung und sichere Gebrauchstauglichkeit prüfen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl bzw. der im Leistungsverzeichnis festgelegten Abrechnungseinheit. Bei einer Abrechnung je Stück ist eine Lieferlänge von 1,20 m je Profilstück zugrunde gelegt. Verschnitt und Zuschnitt sind entsprechend der projektspezifischen Einbausituation zu berücksichtigen.

Vor Ausführung sind insbesondere der Klemmbereich von 1 mm, die tatsächliche Kantenstärke, die erforderliche Profillänge und die Verträglichkeit mit den angrenzenden Bauteilen zu prüfen. Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.