

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Klemmband - Edelstahl Ø 250 mm

Referenzprodukt: Klemmband - Edelstahl Ø 250 mm, HKW

Art.-Nr.: 708298-25

GTIN: 0735654764021

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Anzahl und Anordnung der Klemmbänder sind entsprechend Schachtaufbau, Verbindungssituation und Systemvorgaben festzulegen. Das Klemmband dient der mechanischen Fixierung; weitergehende Brand-, Rauch-, Schall- oder statische Anforderungen sind projektspezifisch zu beurteilen.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren eines Klemmbandes aus Edelstahl zur Fixierung von Verbindungen zwischen Edelstahl-Schachtelementen eines Wäscheabwurfsystems Ø 250 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Durchmesser 250 mm, Höhe 32 mm. Das Klemmband ist systemgerecht um die Verbindung der Schachtelemente anzuordnen und so zu befestigen, dass eine dauerhafte mechanische Fixierung der Verbindung erreicht wird.

Gemäß Herstellerangabe wird das Klemmband insbesondere für Edelstahl-Schachtelemente unterhalb des untersten Schachtauflagers benötigt. Dies betrifft in der Regel Automatikklappen Ø 250 mm und Endrohre am Schachtende. Darüber hinaus ist es für die Verbindung verschiedener Edelstahl-Schachtrohre und Schachtbögen Ø 250 mm vorgesehen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Klemmband zur Fixierung von Edelstahl-Schachtelementen
Systemgröße	Ø 250 mm
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert
Durchmesser	250 mm
Höhe	32 mm
Funktion	mechanische Fixierung der Verbindung von Edelstahl-Schachtelementen
Einsatzbereich	Schachtrohre, Schachtbögen und geeignete Abschluss-/Sonderelemente Ø 250 mm
Unterhalb Schachtauflager	gemäß Herstellerangabe für Edelstahl-Elemente unterhalb des untersten Auflagers erforderlich
Kompatibilität Automatikklappe	passend zur Automatikklappe Ø 250 mm, Art.-Nr. 9230
Kompatibilität Endrohr	passend zum Endrohr Edelstahl Ø 250 mm, Art.-Nr. 708263-25
Montage	systemgerecht positionieren, schließen und festen Sitz prüfen

Einbauhinweis: Vor Montage sind Systemdurchmesser, Rohr-/Bauteilgeometrie, Verbindungslage und erforderliche Anzahl der Klemmbänder zu prüfen. Das Klemmband ist gleichmäßig und ohne schädliche Verformung der angeschlossenen Bauteile anzuziehen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Klemmband für Edelstahl-Schachtelemente Ø 250 mm, liefern

Langtext:

Klemmband zur mechanischen Fixierung von Verbindungen zwischen Edelstahl-Schachtelementen eines Wäscheabwurfsystems Ø 250 mm liefern. Ausführung aus Edelstahl, hochglanzpoliert, Durchmesser 250 mm, Höhe 32 mm. Geeignet für systemgerechte Verbindungen von Schachtrohren, Schachtbögen sowie geeigneten Abschluss- und Sonderelementen. Anzahl entsprechend Schachtaufbau und Systemvorgaben.

Referenzprodukt: Klemmband - Edelstahl Ø 250 mm, HKW, Art.-Nr. 708298-25. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Klemmband montieren und Verbindung sichern

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Klemmband fachgerecht an der vorgesehenen Verbindung der Edelstahl-Schachtelemente montieren. Anschlussbereiche und Bauteilgeometrie prüfen, Klemmband gleichmäßig positionieren und mechanisch sicher schließen. Bauteile fluchtgerecht und spannungsarm verbinden; unzulässige Verformungen vermeiden. Abschließend festen Sitz, Verbindungslage und freien Schachtquerschnitt prüfen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Anzahl und Einbauorte ergeben sich aus dem konkreten Schachtaufbau und den vorgesehenen Bauteilverbindungen.

Nach Herstellerangabe ist das Klemmband insbesondere für alle Edelstahl-Wäscheschachtelemente erforderlich, die sich unterhalb des untersten Schachtaufagers befinden. Dies betrifft in der Regel Automatikklappen - mit Ausnahme der vom Hersteller genannten PVC-Sonderausführung - sowie Endrohre am Schachtende. Die projektspezifische Systemplanung bleibt maßgebend.