

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Klemmband - Edelstahl Ø 285 mm

Referenzprodukt: Klemmband - Edelstahl Ø 285 mm, HKW

Art.-Nr.: 90940

GTIN: 0735654765028

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Anzahl und Anordnung der Klemmbänder sind aus der konkreten Schachtkonfiguration abzuleiten. Tragende Schachtauflager, Befestigungen am Baukörper und statische Sicherungen werden durch das Klemmband nicht ersetzt.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Klemmbandes aus hochglanzpoliertem Edelstahl zur Fixierung von Verbindungen zwischen Edelstahl-Wäscheschachtelementen der Systemgröße Ø 285 mm.

Klemmband mit Nenndurchmesser Ø 285 mm und Höhe 32 mm. Einsetzbar insbesondere zur Fixierung von Schachtrohren und Schachtbögen. Für Edelstahl-Schachtelemente unterhalb des untersten Schachtauflagers ist das Klemmband gemäß Hersteller zwingend erforderlich; dies betrifft in der Regel Automatikklappen und Endrohre am Schachtende.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Klemmband für Edelstahl-Wäscheschachtelemente
Systemgröße	Ø 285 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Durchmesser	Ø 285 mm
Höhe	32 mm
Funktion	Fixierung der Verbindung von Edelstahl-Schachtelementen
Typische Anwendung	Schachtrohre und Schachtbögen
Unterhalb Schachtauflager	gemäß Hersteller für Edelstahl-Schachtelemente zwingend erforderlich
Typische Endbauteile	Automatikklappe Ø 285 mm / Endrohr Ø 285 mm
Montage	Verbindung fluchtend herstellen; Klemmband gleichmäßig und sicher befestigen
Abgrenzung	ersetzt keine tragenden Schachtauflager oder bauwerksseitige Befestigung

Einbauhinweis: Vor Montage Anschlussgeometrie und fluchtenden Sitz der Schachtelemente prüfen. Klemmband gleichmäßig über dem Verbindungsbereich anordnen und sicher befestigen. Nach Montage festen Sitz und einen innen versatzarmen Übergang kontrollieren.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Klemmband Edelstahl Ø 285 mm, H 32 mm, liefern

Langtext:

Klemmband zur Fixierung der Verbindung von Edelstahl-Wäscheschachtelementen Ø 285 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Durchmesser Ø 285 mm, Höhe 32 mm. Geeignet insbesondere für Schachtrohre und Schachtbögen sowie für erforderliche Verbindungen unterhalb des untersten Schachtauflagers.

Referenzprodukt: Klemmband - Edelstahl Ø 285 mm, HKW, Art.-Nr. 90940.

Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Klemmband Ø 285 mm montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Klemmband fachgerecht montieren. Zu verbindende Schachtelemente fluchtend und spannungsarm ausrichten. Klemmband über dem Verbindungsbereich gleichmäßig anordnen, sicher befestigen und festen Sitz prüfen. Abschließend kontrollieren, dass der Schachtübergang innen den freien Wäschetransport nicht beeinträchtigt.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich gelieferter bzw. montierter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Anzahl und Positionen der Klemmbänder sind entsprechend der Schachtkonfiguration und den Herstelleranforderungen zu ermitteln.

Das Klemmband dient der Fixierung von Elementverbindungen. Es ersetzt keine statisch erforderlichen Schachtauflager, Wandbefestigungen oder sonstigen tragenden Sicherungsmaßnahmen. Insbesondere bei Bauteilen unterhalb des untersten Schachtauflagers sind die Herstelleranforderungen zur Verbindung konsequent einzuhalten.