

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurf fuer Waescheabwurfssystem DN250 - RAL 9016 Weiss

Referenzprodukt: Einwurftuer QUATTRO ESSENTIAL S (Weiss), HKW

Art.-Nr.: 98210

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlaegigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszufuehren. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu beruecksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Massgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Saemtliche fuer die vollstaendige, funktionsfaehige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren einer quadratischen Einwurftuer fuer den seitlichen Einwurf in ein Waescheabwurfssystem mit Rohrdurchmesser 250 mm.

Die Einwurftuer ist aus verzinktem Stahlblech Werkstoff 1.0226 mit Pulverbeschichtung in Weiss RAL 9016 auszufuehren. Als Verschluss ist ein Hebelschloss einschliesslich 2 Schluesseln sowie ein weisser Muschelgriff aus Kunststoff vorzusehen. Im nicht verriegelten Zustand muss die Einwurftuer auch ohne Schluessel zu oeffnen sein. Der Tueranschlag muss entsprechend der Einbausituation wahlweise rechts oder links ausfuehrbar sein.

Die Einwurftuer ist einschliesslich innerem Montagerahmen fachgerecht am vorgesehenen Tuerschurrenkasten bzw. Tuerschurrenrohr zu befestigen. Die Befestigung erfolgt ueber Langloeher mit geeigneten Flachkopfschrauben. Die Anschlusskonstruktion ist auf Material und Ausfuehrung des Schurrenkastens abzustimmen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	quadratische Einwurftuer fuer Waescheabwurfssystem
Einwurf	seitlich
System / Verwendung	250 mm Waescheabwurf-System
Anschlussform	quadratisch
Material / Oberflaeche	Stahlblech verzinkt 1.0226, pulverbeschichtet Weiss RAL 9016
Verschluss	Hebelschloss inkl. 2 Schluessel
Griff	Muschelgriff aus Kunststoff, Weiss
Bedienung	im nicht verriegelten Zustand auch ohne Schluessel zu oeffnen
Tueranschlag	wahlweise rechts oder links
Einbaumass / Anschlussmass H/B	ca. 226 x 226 mm
Blendrahmen / Sichtmass H/B	ca. 284 x 284 mm
Einbautiefe	ca. 50 mm
Befestigung	ueber Langloeher am inneren Montagerahmen mit geeigneten Flachkopfschrauben

Einbauhinweis: Vor Montage sind Einbau- und Anschlussmasse, Tueranschlag sowie die vorhandene Anschlusskonstruktion vor Ort zu pruefen. Bei Kunststoff-Tuerschurrenkaesten erfolgt die Verschraubung durch die Langloeher in den Kasten; bei Edelstahl-Tuerschurrenkaesten in die vorhandenen Nietmutter/Innengewinde.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftuer Waescheabwurf 250 mm, RAL 9016, liefern

Langtext:

Quadratische Einwurftuer fuer seitlichen Waescheeinwurf in ein Waescheabwurfsystem mit Rohrdurchmesser 250 mm liefern.

Ausfuehrung aus verzinktem Stahlblech 1.0226, pulverbeschichtet Weiss RAL 9016. Hebelschloss einschliesslich 2 Schluesseln und Muschelgriff aus Kunststoff, Weiss; im nicht verriegelten Zustand auch ohne Schluessel zu oeffnen. Tueranschlag wahlweise rechts oder links. Einbaumass/Anschlussmass H/B ca. 226 x 226 mm; Blendrahmen/Sichtmass H/B ca. 284 x 284 mm; Einbautiefe ca. 50 mm.

Referenzprodukt: Einwurftuer QUATTRO ESSENTIAL S (Weiss), HKW, Art.-Nr. 98210. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind massgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftuer Waescheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftuer am vorgesehenen Tuerschurrenkasten bzw. Tuerschurrenrohr fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Befestigung ueber die Langloecher des inneren Montagerahmens mit geeigneten Flachkopfschrauben. Tueranschlag entsprechend Planung bzw. Einbausituation ausfuehren. Verschluss, Verriegelung und Tuerfunktion einstellen; Funktion mit den mitgelieferten Schluesseln pruefen. Abschliessend vollstaendige Funktionspruefung durchfuehren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausfuehrungshinweise

Abrechnung nach tatsaechlich ausgefuehrter und vertragsgemaess abgenommener Stueckzahl. Vor Ausfuehrung sind Einbau- und Anschlussmasse sowie die Anschlusskonstruktion am Bestand zu pruefen. Abweichungen oder Unklarheiten, die Passgenauigkeit, Befestigung, Verriegelung oder Funktion beeintraehtigen koennen, sind vor Montage mit der Bauleitung abzustimmen.

Die endgueltige Pruefung und Festlegung der einschlaegigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.