

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurf für QUATTRO KIPPMULDE S für Wäscheabwurfssystem 250 mm - Edelstahl

Referenzprodukt: Einwurf für QUATTRO KIPPMULDE S (Edelstahl), HKW

Art.-Nr.: 98209

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer quadratischen Einwurf für in Kippmuldenausführung für den seitlichen Einwurf in ein Wäscheabwurfssystem mit Rohrdurchmesser 250 mm.

Die Einwurf für ist aus Edelstahl, Werkstoffangabe des Referenzproduktes 1.4016, gebürstet, auszuführen. Das Türblatt ist doppelwandig und mit umlaufender Gummidichtung auszustatten. Der Türanschlag befindet sich unten. Als Verschluss ist ein abschließbares Fallenschloss mit Drehknopf aus Metall einschließlich 2 Schlüsseln vorzusehen. Im nicht verriegelten Zustand muss die Tür auch ohne Schlüssel zu öffnen sein.

Die Einwurf für ist einschließlich innerem Montagerahmen fachgerecht am vorgesehenen Türschurrenkasten bzw. Türschurrenrohr zu befestigen. Die Befestigung erfolgt über Langlöcher mit geeigneten Flachkopfschrauben. Die Anschlusskonstruktion ist auf Material und Ausführung des Schurrenkastens abzustimmen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	quadratische Einwurf für in Kippmuldenausführung
Einwurf	seitlich
System / Verwendung	250 mm Wäscheabwurf-System
Anschlussform	quadratisch
Material / Oberfläche	Edelstahl, Werkstoffangabe 1.4016, gebürstet
Türanschlag	unten
Türblatt	doppelwandig mit umlaufender Gummidichtung
Öffnung	Kippmulde
Verschluss	abschließbares Fallenschloss, Drehknopf aus Metall
Schlüssel	2 Stück im Lieferumfang
Bedienung	im nicht verriegelten Zustand auch ohne Schlüssel zu öffnen
Einbaumaß / Anschlussmaß H/B	ca. 230 x 230 mm
Blendrahmen / Sichtmaß H/B	ca. 340 x 340 mm
Einbautiefe	ca. 165 mm
Befestigung	über Langlöcher am inneren Montagerahmen mit geeigneten Flachkopfschrauben

Einbauhinweis: Vor Montage sind Einbau- und Anschlussmaße, erforderlicher Bewegungsraum der Kippmulde sowie die vorhandene Anschlusskonstruktion vor Ort zu prüfen. Bei Kunststoff-Türschurrenkästen erfolgt die Verschraubung durch die Langlöcher in den Kästen; bei Edelstahl-Türschurrenkästen in die vorhandenen Nietmutter/Innengewinde.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür Kippmulde Wäscheabwurf 250 mm, Edelstahl, liefern

Langtext:

Quadratische Einwurftür in Kippmuldenausführung für seitlichen Wäscheeinwurf in ein Wäscheabwurfsystem mit Rohrdurchmesser 250 mm liefern.

Ausführung aus Edelstahl, Werkstoffangabe 1.4016, gebürstet. Türblatt doppelwandig mit umlaufender Gummidichtung. Türanschlag unten. Abschließbares Fallenschloss mit Drehknauf aus Metall einschließlich 2 Schlüsseln; im nicht verriegelten Zustand auch ohne Schlüssel zu öffnen. Einbaumaß/Anschlussmaß H/B ca. 230 x 230 mm; Blendrahmen/Sichtmaß H/B ca. 340 x 340 mm; Einbautiefe ca. 165 mm.

Referenzprodukt: Einwurftür QUATTRO KIPPMULDE S (Edelstahl), HKW, Art.-Nr. 98209. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür Kippmulde Wäscheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Kippmulden-Einwurftür am vorgesehenen Türschurrenkasten bzw. Türschurrenrohr fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Befestigung über die Langlöcher des inneren Montagerahmens mit geeigneten Flachkopfschrauben. Kippfunktion, umlaufende Dichtung, Verschluss, Verriegelung und Türfunktion einstellen; Funktion mit den mitgelieferten Schlüsseln prüfen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind Einbau- und Anschlussmaße, erforderlicher Bewegungsraum der Kippmulde sowie die Anschlusskonstruktion am Bestand zu prüfen. Abweichungen oder Unklarheiten, die Passgenauigkeit, Befestigung, Verriegelung oder Funktion beeinträchtigen können, sind vor Montage mit der Bauleitung abzustimmen.

Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.