

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurf fuer QUATTRO PUSH SLIM S fuer Waescheabwurfssystem 250 mm - Weiss

Referenzprodukt: Einwurf fuer QUATTRO PUSH SLIM S (Weiss), HKW

Art.-Nr.: 98233

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlaegigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszufuehren. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu beruecksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Massgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Saemtliche fuer die vollstaendige, funktionsfaehige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren einer quadratischen, flach aufbauenden Einwurf fuer den seitlichen Einwurf in ein Waescheabwurfssystem mit Rohrdurchmesser 250 mm.

Die Einwurf fuer ist aus verzinktem Stahl mit weisser Pulverbeschichtung auszufuehren. Das Tuerblatt ist doppelwandig und mit umlaufender Gummidichtung auszustatten. Die Oeffnung erfolgt ueber eine PUSH-TO-OPEN-Funktion. Die Kanten sind umlaufend abgeflacht (SOFT EDGE), das Scharnier innenliegend. Die Ausfuehrung ist gemaess Herstellerangabe zugluft- und rauchluftdicht. Der Tueranschlag muss entsprechend der Einbausituation wahlweise rechts oder links ausfuehrbar sein.

Die Einwurf fuer ist einschliesslich innerem Montagerahmen fachgerecht am vorgesehenen Tuerschurrenkasten bzw. Tuerschurrenrohr zu befestigen. Die Befestigung erfolgt ueber Langloecher mit geeigneten Flachkopfschrauben. Die Anschlusskonstruktion ist auf Material und Ausfuehrung des Schurrenkastens abzustimmen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	quadratische, flach aufbauende Einwurf fuer
Einwurf	seitlich
System / Verwendung	Waescheabwurfssystem 250 mm
Anschlussform	quadratisch
Material / Oberflaeche	Stahl, verzinkt / Weiss pulverbeschichtet
Tueranschlag	wahlweise rechts oder links
Tuerblatt	doppelwandig mit umlaufender Gummidichtung
Oeffnung	PUSH-TO-OPEN
Kantenausfuehrung	umlaufend abgeflachte Kanten, SOFT EDGE
Scharnier	innenliegend
Dichtheit	gemaess Herstellerangabe zugluft- und rauchluftdicht
Einbaumass / Anschlussmass H/B	ca. 230 x 230 mm
Blendrahmen / Sichtmass H/B	ca. 260 x 260 mm
Einbautiefe	ca. 40 mm
Befestigung	ueber Langloecher am inneren Montagerahmen mit geeigneten Flachkopfschrauben

Einbauhinweis: Vor Montage sind Einbau- und Anschlussmasse, Tueranschlag sowie die vorhandene Anschlusskonstruktion vor Ort zu pruefen. Bei Kunststoff-Tuerschurrenkaesten erfolgt die Verschraubung durch die Langloecher in den Kasten; bei Edelstahl-Tuerschurrenkaesten in die vorhandenen Nietmuettern/Innengewinde.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftuer Waescheabwurf 250 mm, Weiss, Push-to-open, Slim, liefern

Langtext:

Quadratische, flach aufbauende Einwurftuer fuer seitlichen Waescheeinwurf in ein Waescheabwurfsystem mit Rohrdurchmesser 250 mm liefern.

Ausfuehrung aus verzinktem Stahl, weiss pulverbeschichtet. Tuerblatt doppelwandig mit umlaufender Gummidichtung. Oeffnung ueber PUSH-TO-OPEN-Funktion; umlaufend abgeflachte Kanten (SOFT EDGE), innenliegendes Scharnier. Gemaess Herstellerangabe zugluft- und rauchluftdicht. Tueranschlag wahlweise rechts oder links. Einbaumass/Anschlussmass H/B ca. 230 x 230 mm; Blendrahmen/Sichtmass H/B ca. 260 x 260 mm; Einbautiefe ca. 40 mm.

Referenzprodukt: Einwurftuer QUATTRO PUSH SLIM S (Weiss), HKW, Art.-Nr. 98233. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind massgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftuer Waescheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftuer am vorgesehenen Tuerschurrenkasten bzw. Tuerschurrenrohr fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Befestigung ueber die Langloecher des inneren Montagerahmens mit geeigneten Flachkopfschrauben. Tueranschlag entsprechend Planung bzw. Einbausituation ausfuehren. Umlaufende Dichtung, PUSH-TO-OPEN-Mechanik und Tuerfunktion pruefen und einstellen. Abschliessend vollstaendige Funktionspruefung durchfuehren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausfuehrungshinweise

Abrechnung nach tatsaechlich ausgefuehrter und vertragsgemaess abgenommener Stueckzahl. Vor Ausfuehrung sind Einbau- und Anschlussmasse sowie die Anschlusskonstruktion am Bestand zu pruefen. Abweichungen oder Unklarheiten, die Passgenauigkeit, Befestigung oder Funktion beeintraechtigen koennen, sind vor Montage mit der Bauleitung abzustimmen.

Die Herstellerangabe zur Zugluft- und Rauchluftdichtheit ersetzt keinen projektspezifisch erforderlichen bauordnungsrechtlichen Nachweis. Die endgueltige Pruefung und Festlegung der einschlaegigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.