

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurf für QUATTRO S für Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm - Weiß

Referenzprodukt: Einwurf für QUATTRO S (Weiß), HKW

Art.-Nr.: 9011

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer quadratischen Einwurf für den seitlichen Einwurf in ein Wäscheabwurfsystem mit Rohrdurchmesser 250 mm.

Die Einwurf ist aus verzinktem Stahl mit weißer Pulverbeschichtung auszuführen. Das Türblatt ist doppelwandig und mit Gummidichtung auszustatten. Als Verschluss ist ein Hebelschloss einschließlich 2 Schlüsseln sowie ein Muschelgriff aus Metall vorzusehen. Im nicht verriegelten Zustand muss die Einwurf auch ohne Schlüssel zu öffnen sein. Der Türanschlag muss entsprechend der Einbausituation wahlweise rechts oder links ausführbar sein.

Die Einwurf ist einschließlich innerem Montagerahmen fachgerecht am vorgesehenen Türschurrenkasten bzw. Türschurrenrohr zu befestigen. Die Befestigung erfolgt über Langlöcher mit geeigneten Flachkopfschrauben. Die Anschlusskonstruktion ist auf Material und Ausführung des Schurrenkastens abzustimmen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	quadratische Einwurf für Wäscheabwurfsystem
Einwurf	seitlich
System / Verwendung	Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm
Anschlussform	quadratisch
Material / Oberfläche	Stahl, verzinkt / Weiß pulverbeschichtet
Verschluss	Hebelschloss inkl. 2 Schlüssel
Griff	Muschelgriff aus Metall
Bedienung	im nicht verriegelten Zustand auch ohne Schlüssel zu öffnen
Türanschlag	wahlweise rechts oder links
Türblatt	doppelwandig mit Gummidichtung
Einbaumaß / Anschlussmaß H/B	ca. 230 x 230 mm
Blendrahmen / Sichtmaß H/B	ca. 340 x 340 mm
Einbautiefe	ca. 90 mm
Befestigung	über Langlöcher am inneren Montagerahmen mit geeigneten Flachkopfschrauben

Einbauhinweis: Vor Montage sind Einbau- und Anschlussmaße, Türanschlag sowie die vorhandene Anschlusskonstruktion vor Ort zu prüfen. Bei Kunststoff-Türschurrenkästen erfolgt die Verschraubung durch die Langlöcher in den Kästen; bei Edelstahl-Türschurrenkästen in die vorhandenen Nietmutter/Innengewinde.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf Ø 250 mm, Weiß, liefern

Langtext:

Quadratische Einwurftür für seitlichen Wäscheeinwurf in ein Wäscheabwurfsystem mit Rohrdurchmesser 250 mm liefern.

Ausführung aus verzinktem Stahl, weiß pulverbeschichtet. Türblatt doppelwandig mit Gummidichtung. Hebelschloss einschließlich 2 Schlüsseln und Muschelgriff aus Metall; im nicht verriegelten Zustand auch ohne Schlüssel zu öffnen. Türanschlag wahlweise rechts oder links. Einbaumaß/Anschlussmaß H/B ca. 230 x 230 mm; Blendrahmen/Sichtmaß H/B ca. 340 x 340 mm; Einbautiefe ca. 90 mm.

Referenzprodukt: Einwurftür QUATTRO S (Weiß), HKW, Art.-Nr. 9011. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür am vorgesehenen Türschurrenkasten bzw. Türschurrenrohr fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Befestigung über die Langlöcher des inneren Montagerahmens mit geeigneten Flachkopfschrauben. Türanschlag entsprechend Planung bzw. Einbausituation ausführen. Gummidichtung, Hebelschloss, Verriegelung und Türfunktion prüfen und einstellen; Funktion mit den mitgelieferten Schlüsseln prüfen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind Einbau- und Anschlussmaße sowie die Anschlusskonstruktion am Bestand zu prüfen. Abweichungen oder Unklarheiten, die Passgenauigkeit, Befestigung, Verriegelung oder Funktion beeinträchtigen können, sind vor Montage mit der Bauleitung abzustimmen.

Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.