

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurf für QUATTRO WOOD S für Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm

Referenzprodukt: Einwurf für QUATTRO WOOD S, HKW

Art.-Nr.: 9301-4001

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabriksneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer quadratischen Einwurf für den seitlichen Einwurf in ein Wäscheabwurfsystem mit Rohrdurchmesser 250 mm.

Die Türfront ist in Holz Ausführung mit Rahmen aus Buche und Türblatt aus wasserfest verleimtem Sperrholz auszuführen. Das quadratische Anschlussstück besteht aus verzinktem, weiß lackiertem Stahl. Als Verschluss ist ein versenkbarer Sicherheitsdrehgriff in silber-/chromfarbiger Ausführung vorzusehen. Der Türanschlag muss entsprechend der Einbausituation wahlweise rechts oder links ausführbar sein. Der maximale Öffnungswinkel beträgt 180°.

Die Einwurf ist einschließlich innerem Montagerahmen fachgerecht am vorgesehenen Türschurrenkasten bzw. Türschurrenrohr zu befestigen. Die Befestigung erfolgt über Langlöcher mit geeigneten Flachkopfschrauben. Die Anschlusskonstruktion ist auf Material und Ausführung des Schurrenkastens abzustimmen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	quadratische Einwurf für Wäscheabwurfsystem
Einwurf	seitlich
System / Verwendung	Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm
Anschlussform	quadratisch
Türfront	Holz Ausführung / grundiert
Rahmen	Buche
Türblatt	wasserfest verleimtes Sperrholz
Anschlussstück	Stahl verzinkt, weiß lackiert
Verschluss	versenkbarer Sicherheitsdrehgriff
Griffoberfläche	silber-/chromfarbig
Türanschlag	wahlweise rechts oder links
Max. Öffnungswinkel	180°
Einbaumaß / Anschlussmaß H/B	230 x 230 mm
Blendrahmen / Sichtmaß H/B	348 x 348 mm
Einbautiefe	70 mm
Befestigung	über Langlöcher am inneren Montagerahmen mit geeigneten Flachkopfschrauben

Einbauhinweis: Vor Montage sind Einbau- und Anschlussmaße, Türanschlag sowie die vorhandene Anschlusskonstruktion vor Ort zu prüfen. Bei Kunststoff-Türschurrenkästen erfolgt die Verschraubung durch die Langlöcher in den Kasten; bei Edelstahl-Türschurrenkästen in die vorhandenen Nietmutter/Innengewinde.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf Ø 250 mm, Holzausführung, liefern

Langtext:

Quadratische Einwurftür für seitlichen Wäscheeinwurf in ein Wäscheabwurfsystem mit Rohrdurchmesser 250 mm liefern.

Türfront in Holzausführung mit Rahmen aus Buche und Türblatt aus wasserfest verleimtem Sperrholz; Anschlussstück aus verzinktem, weiß lackiertem Stahl. Versenkbarer Sicherheitsdrehgriff, silber-/chromfarbig. Türanschlag wahlweise rechts oder links; maximaler Öffnungswinkel 180°. Einbaumaß/Anschlussmaß H/B 230 x 230 mm; Blendrahmen/Sichtmaß H/B 348 x 348 mm; Einbautiefe 70 mm.

Referenzprodukt: Einwurftür QUATTRO WOOD S, HKW, Art.-Nr. 9301-4001. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür am vorgesehenen Türschurrenkasten bzw. Türschurrenrohr fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Befestigung über die Langlöcher des inneren Montagerahmens mit geeigneten Flachkopfschrauben. Türanschlag entsprechend Planung bzw. Einbausituation ausführen. Sicherheitsdrehgriff, Öffnungsbewegung und Türfunktion prüfen und einstellen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind Einbau- und Anschlussmaße sowie die Anschlusskonstruktion am Bestand zu prüfen. Abweichungen oder Unklarheiten, die Passgenauigkeit, Befestigung oder Funktion beeinträchtigen können, sind vor Montage mit der Bauleitung abzustimmen.

Holzoberflächen und eine gegebenenfalls projektseitig gewünschte Endbeschichtung sind durch die Planung hinsichtlich Beanspruchung, Feuchte, Reinigung und gestalterischer Anforderungen festzulegen. Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.