

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Freistehende Einwurfsäule SOLITAIRE - Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Freistehende Einwurfsäule SOLITAIRE - Edelstahl Ø 300 mm, HKW/ELVACU

Art.-Nr.: 9060

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer freistehenden Einwurfsäule aus gebürstetem Edelstahl für ein Wäscheabwurfsystem mit Rohrrinnendurchmesser 300 mm.

Materialstärke 1 mm. Rohrrinnendurchmesser 300 mm mit Herstellerangabe +/- 2 mm. Gesamthöhe 980 mm an der hinteren Kante, Höhe vorne 865 mm. Einwurftür mit Muschelgriff. Ausführung passend für das zugehörige Edelstahl-Wäscheabwurfsystem Ø 300 mm.

Bei Einbau in einen PVC-Wäscheabwurfschacht ist nach Herstellerangabe zusätzlich ein Kantenschutzprofil vorzusehen. Tatsächlicher Rohrdurchmesser, Systempassung, Anschluss und erforderliche Befestigung/Abstützung sind vor Bestellung und Montage zu prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	freistehende Einwurfsäule SOLITAIRE
System	Wäscheabwurfsystem
Material	Edelstahl
Oberfläche	gebürstet
Materialstärke	1 mm
Rohrrinnendurchmesser	300 mm
Hersteller-Toleranz Rohrrinnendurchmesser	+/- 2 mm
Gesamthöhe hinten	980 mm
Höhe vorne	865 mm
Bedienung Einwurftür	Muschelgriff
Aufstellung	freistehend
Systemkompatibilität	für Wäscheabwurfsystem Ø 300 mm; tatsächlichen Rohrdurchmesser und Passung vor Ausführung prüfen
PVC-Anschluss	zusätzliches Kantenschutzprofil / systemgerechter Kantenschutz nach Herstellerangabe vorsehen

Einbauhinweis: Vor Bestellung und Montage sind tatsächlicher Rohrdurchmesser, Systempassung, Einbauhöhe sowie die konstruktiv erforderliche Befestigung und Abstützung zu prüfen. Bei Anschluss an PVC-Wäscheabwurfschächte ist das vom Hersteller geforderte Kantenschutzprofil gesondert zu berücksichtigen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Freistehende Einwurfsäule DN 300, Edelstahl, liefern

Langtext:

Freistehende Einwurfsäule für Wäscheabwurfsystem Ø 300 mm liefern.

Edelstahl gebürstet; Materialstärke 1 mm; Rohrrinnendurchmesser 300 mm, Herstellerangabe +/- 2 mm; Gesamthöhe hinten 980 mm; Höhe vorne 865 mm; Einwurftür mit Muschelgriff. Tatsächlichen Rohrdurchmesser, Anschlusskompatibilität und erforderlichen Übergang zum Schachtsystem vor Ausführung prüfen. Bei PVC-Wäscheabwurfschacht zusätzlich geeignetes Kantenschutzprofil gemäß Systemvorgabe vorsehen.

Referenzprodukt: Freistehende Einwurfsäule SOLITAIRE - Edelstahl Ø 300 mm, HKW/ELVACU, Art.-Nr. 9060. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Freistehende Einwurfsäule montieren und ausrichten

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurfsäule fachgerecht in das Wäscheabwurfsystem integrieren, lot- und fluchtgerecht ausrichten und betriebsfertig herstellen. Vor Montage tatsächlichen Rohrdurchmesser, Systempassung, Anschlussstellen, erforderliche Befestigung/Abstützung und Einbauhöhe prüfen. Einwurftür und Muschelgriff auf vollständige Funktion prüfen. Bei PVC-Anschluss erforderliches Kantenschutzprofil fachgerecht einbauen. Übergänge sicher und dauerhaft funktionsfähig herstellen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind insbesondere tatsächlicher Rohrdurchmesser, Anschlusskompatibilität, Gesamthöhe, Fronthöhe sowie die konstruktive Befestigung und Abstützung zu prüfen.

Die Herstellerangabe von 300 mm +/- 2 mm zum Rohrrinnendurchmesser ist bei der Systemabstimmung zu berücksichtigen. Bei Anschluss an PVC-Wäscheabwurfschächte ist das erforderliche Kantenschutzprofil als gesondertes Bauteil zu berücksichtigen. Die endgültige Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.