

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurftür STYLO S für Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm - Weiß

Referenzprodukt: Einwurftür STYLO S (Weiß), HKW

Art.-Nr.: 97001

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren einer runden Einwurftür für den Einwurf von oben in ein Wäscheabwurfsystem mit Rohrdurchmesser 250 mm.

Die Einwurftür ist aus verzinktem Stahl mit weißer Pulverbeschichtung auszuführen. Sie ist mit innenliegender Dichtung und innenliegendem Scharnier auszustatten. Als Verschluss ist ein justierbarer Kugelschnapper vorzusehen. Die Einwurftür ist nicht abschließbar. Das Anschlussmaß beträgt außen 230 mm, das Sichtmaß des Blendrahmens außen 300 mm und die Einbautiefe ca. 75 mm.

Die Befestigung ist wahlweise mechanisch mittels geeigneter Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens in das jeweilige Schachtelement oder, sofern Untergrund und Planung dies zulassen, durch fachgerechte Verklebung mit geeignetem Montagekleber an der Unterseite des Blendrahmens auszuführen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	runde Einwurftür für Wäscheabwurfsystem
Einwurf	von oben
System / Verwendung	Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm
Anschlussform	rund
Material	Stahl, verzinkt
Oberfläche / Farbe	Weiß, pulverbeschichtet
Verschluss	Kugelschnapper, justierbar
Dichtung	innenliegend
Scharnier	innenliegend
Abschließbar	nein
Einbaumaß / Anschlussmaß Ø	230 mm außen
Blendrahmen / Sichtmaß Ø	300 mm außen
Einbautiefe	ca. 75 mm
Befestigung mechanisch	Flachkopfschrauben durch Langlöcher des inneren Montagerahmens
Alternative Befestigung	Verklebung mit geeignetem Montagekleber unter dem Blendrahmen, sofern planerisch zulässig

Einbauhinweis: Vor Montage sind Anschlussmaß, Sichtmaß, Einbautiefe, Untergrund und vorgesehene Befestigungsart vor Ort zu prüfen. Die gewählte Befestigung muss dauerhaft tragfähig und für das jeweilige Schachtelement geeignet sein.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf Ø 250 mm, Weiß, Einwurf oben, liefern

Langtext:

Runde Einwurftür für den Einwurf von oben in ein Wäscheabwurfsystem mit Rohrdurchmesser 250 mm liefern.

Ausführung aus verzinktem Stahl, weiß pulverbeschichtet, mit innenliegender Dichtung und innenliegendem Scharnier. Verschluss mittels justierbarem Kugelschnapper, nicht abschließbar. Anschlussmaß Ø 230 mm außen; Blendrahmen/Sichtmaß Ø 300 mm außen; Einbautiefe ca. 75 mm. Befestigung mechanisch über Langlöcher des inneren Montagerahmens oder, sofern planerisch freigegeben, mittels geeigneter Verklebung.

Referenzprodukt: Einwurftür STYLO S (Weiß), HKW, Art.-Nr. 97001. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür Wäscheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür am vorgesehenen Schachtelement fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen. Befestigungsart entsprechend Planung, Untergrund und Herstellerempfehlung ausführen. Bei mechanischer Befestigung geeignete Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens verwenden. Bei freigegebener Klebmontage geeigneten Montagekleber fachgerecht unter dem Blendrahmen auftragen. Dichtung, Scharnier, Kugelschnapper und Öffnungsfunktion prüfen und einstellen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind Anschlussmaß, Sichtmaß, Einbautiefe, Untergrund und vorgesehene Befestigungsart am Bestand zu prüfen. Abweichungen oder Unklarheiten, die Passgenauigkeit, Befestigung oder Funktion beeinträchtigen können, sind vor Montage mit der Bauleitung abzustimmen.

Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.