

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtauflager ECKE - Edelstahl Ø 250 mm

Referenzprodukt: Schachtauflager ECKE - Edelstahl Ø 250 mm, HKW

Art.-Nr.: 708299-25

GTIN: 0735654764991

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Lastabtragung, Befestigungsgrund, Befestigungsmittel, Anzahl und Anordnung der Schachtauflager sind projektspezifisch festzulegen. Die Herstellerempfehlung zur Verwendung je Geschossdecke ersetzt keine statische oder konstruktive Bemessung.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren eines Schachtauflagers in Eckausführung aus Edelstahl zur Aufnahme und Abstützung eines Wäscheabwurfschachtes der Systemgröße Ø 250 mm bei Montage in einer Gebäudeecke.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Innenseite mit Scotch-Schaumstoff. Gesamtlänge ca. 340 mm, Gesamtbreite ca. 340 mm. Innendurchmesser der Metallschelle 255 mm (+/- 2 mm). Der Hersteller nennt im detaillierten technischen Datenbereich für den Innendurchmesser einschließlich Scotch-Schaumstoff 245 mm (+/- 2 mm).

Der Hersteller empfiehlt möglichst pro Geschossdecke ein Schachtauflager. Für eine Montage entlang einer geraden Wand wird statt der Eckausführung ein hierfür vorgesehenes Wand-Schachtauflager empfohlen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Schachtauflager in Eckausführung
Systemgröße	Ø 250 mm
Einbausituation	zur Schachtbefestigung / Abstützung in einer Gebäudeecke
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert
Innenseite	mit Scotch-Schaumstoff
Gesamtlänge	ca. 340 mm
Gesamtbreite	ca. 340 mm
Innendurchmesser Metallschelle	255 mm (+/- 2 mm)
Innendurchmesser inkl. Scotch-Schaumstoff	245 mm (+/- 2 mm), gemäß detaillierten technischen Daten
Funktion	Aufnahme und Abstützung des Wäscheabwurfschachtes
Herstellerempfehlung	möglichst pro Geschossdecke ein Schachtauflager
Systemkompatibilität	für zugehörige Edelstahl-Schachtelemente Ø 250 mm
Befestigungsgrund	tragfähig und für die auftretenden Lasten geeignet
Montage	fluchtgerecht ausrichten und dauerhaft befestigen

Einbauhinweis: Vor Montage sind Eckgeometrie, Schachtverlauf, tatsächlicher Rohrdurchmesser, Auflagerposition, Befestigungsgrund und Lastabtragung zu prüfen. Scotch-Schaumstoff gleichmäßig anordnen; Schacht spannungsarm und fluchtgerecht aufnehmen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtauflager ECKE für Wäscheabwurfschacht Ø 250 mm, liefern

Langtext:

Schachtauflager in Eckausführung aus Edelstahl zur Aufnahme eines Wäscheabwurfschachtes der Systemgröße Ø 250 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Innenseite mit Scotch-Schaumstoff, Gesamtlänge ca. 340 mm, Gesamtbreite ca. 340 mm. Innendurchmesser Metallschelle 255 mm (+/- 2 mm), Innendurchmesser einschließlich Scotch-Schaumstoff 245 mm (+/- 2 mm). Befestigungsmittel entsprechend Untergrund und projektspezifischer Lastabtragung festlegen.

Referenzprodukt: Schachtauflager ECKE - Edelstahl Ø 250 mm, HKW, Art.-Nr. 708299-25. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Eck-Schachtauflager montieren und Schacht aufnehmen

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Schachtauflager fachgerecht in der vorgesehenen Gebäudeecke montieren. Befestigungsgrund, Eckgeometrie und Anschlussmaße prüfen, Auflager fluchtgerecht positionieren und mit geeigneten Befestigungsmitteln dauerhaft befestigen. Scotch-Schaumstoff ordnungsgemäß zwischen Auflager und Schachtelement anordnen. Schachtelement spannungsarm aufnehmen und sichern. Abschließend festen Sitz, lotrechte Schachtführung und ordnungsgemäße Auflagerung prüfen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Dübel, Schrauben, Anker und sonstige Befestigungsmittel sind entsprechend der LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben. Auswahl und Bemessung müssen zum Befestigungsgrund und zu den auftretenden Lasten passen.

Der Hersteller empfiehlt möglichst pro Geschossdecke ein Schachtauflager. Für Schachtführungen entlang einer geraden Wand wird herstellerseitig ein anderes Schachtauflager empfohlen. Anzahl, Position und Lastabtragung sind projektspezifisch festzulegen. Die Maßangaben zur Metallschelle und zum Innendurchmesser einschließlich Scotch-Schaumstoff sind bei der Systempassung zu berücksichtigen.