

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtauflager GERADE - Edelstahl Ø 250 mm

Referenzprodukt: Schachtauflager GERADE - Edelstahl Ø 250 mm, HKW

Art.-Nr.: 708291-25

GTIN: 0735654764816

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Lastabtragung, Befestigungsgrund, Befestigungsmittel, Anzahl und Anordnung der Schachtauflager sind projektspezifisch festzulegen. Die Herstellerempfehlung zur Verwendung je Geschossdecke ersetzt keine statische oder konstruktive Bemessung.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren eines Schachtauflagers in gerader Ausführung aus Edelstahl zur Aufnahme und Abstützung eines Wäscheabwurfschachtes der Systemgröße Ø 250 mm bei Montage entlang eines geeigneten tragfähigen Wandbauteils.

Ausführung aus Edelstahl, Innenseite mit Scotch-Schaumstoff. Gesamtlänge ca. 430 mm, Gesamtbreite ca. 305 mm. Innendurchmesser der Metallschelle ca. Ø 255 mm (+/- 2 mm), Innendurchmesser einschließlich Scotch-Schaumstoff 250 mm (+/- 2 mm).

Der Hersteller empfiehlt möglichst pro Geschossdecke ein Schachtauflager. Für eine Installation des Wäscheschachtes in einer Gebäudeecke wird herstellerseitig eine dafür vorgesehene Eckausführung empfohlen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Schachtauflager in gerader Ausführung
Systemgröße	Ø 250 mm
Einbausituation	Schachtführung entlang eines geeigneten tragfähigen Wandbauteils
Material	Edelstahl
Innenseite	mit Scotch-Schaumstoff
Gesamtlänge	ca. 430 mm
Gesamtbreite	ca. 305 mm
Innendurchmesser Metallschelle	ca. Ø 255 mm (+/- 2 mm)
Innendurchmesser inkl. Scotch-Schaumstoff	250 mm (+/- 2 mm)
Funktion	Aufnahme und Abstützung des Wäscheabwurfschachtes
Herstellerempfehlung	möglichst pro Geschossdecke ein Schachtauflager
Systemkompatibilität	für zugehörige Edelstahl-Schachtelemente Ø 250 mm
Befestigungsgrund	tragfähig und für die auftretenden Lasten geeignet
Montage	fluchtgerecht ausrichten und dauerhaft befestigen

Einbauhinweis: Vor Montage sind Schachtverlauf, tatsächlicher Rohrdurchmesser, Auflagerposition, Wandgeometrie, Befestigungsgrund und Lastabtragung zu prüfen. Scotch-Schaumstoff gleichmäßig anordnen; Schacht spannungsarm und fluchtgerecht aufnehmen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtauflager GERADE für Wäscheabwurfschacht Ø 250 mm, liefern

Langtext:

Schachtauflager in gerader Ausführung aus Edelstahl zur Aufnahme eines Wäscheabwurfschachtes der Systemgröße Ø 250 mm liefern. Innenseite mit Scotch-Schaumstoff, Gesamtlänge ca. 430 mm, Gesamtbreite ca. 305 mm. Innendurchmesser Metallschelle ca. Ø 255 mm (+/- 2 mm), Innendurchmesser einschließlich Scotch-Schaumstoff 250 mm (+/- 2 mm). Befestigungsmittel entsprechend Untergrund und projektspezifischer Lastabtragung festlegen.

Referenzprodukt: Schachtauflager GERADE - Edelstahl Ø 250 mm, HKW, Art.-Nr. 708291-25. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Gerades Schachtauflager montieren und Schacht aufnehmen

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Schachtauflager fachgerecht am vorgesehenen tragfähigen Bauteil montieren. Befestigungsgrund, Wandgeometrie und Anschlussmaße prüfen, Auflager fluchtgerecht positionieren und mit geeigneten Befestigungsmitteln dauerhaft befestigen. Scotch-Schaumstoff ordnungsgemäß zwischen Auflager und Schachtelement anordnen. Schachtelement spannungsarm aufnehmen und sichern. Abschließend festen Sitz, lotrechte Schachtführung und ordnungsgemäße Auflagerung prüfen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Dübel, Schrauben, Anker und sonstige Befestigungsmittel sind entsprechend der LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben. Auswahl und Bemessung müssen zum Befestigungsgrund und zu den auftretenden Lasten passen.

Der Hersteller empfiehlt möglichst pro Geschossdecke ein Schachtauflager. Für Eckinstallationen wird eine dafür vorgesehene Eckausführung empfohlen. Anzahl, Position und Lastabtragung sind projektspezifisch festzulegen. Die Scotch-Schaumstoffeinlage und die angegebenen Durchmesser sind bei der Systempassung zu berücksichtigen.