

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtauflager (justierbar) - Edelstahl Ø 250 mm

Referenzprodukt: Schachtauflager (justierbar) - Edelstahl Ø 250 mm, HKW

Art.-Nr.: 708292-25

GTIN: 0735654767084

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Lastabtragung, Befestigungsgrund, Befestigungsmittel, Anzahl und Anordnung der Schachtauflager sind projektspezifisch festzulegen. Die Herstellerempfehlung zur Verwendung je Geschossdecke ersetzt keine statische oder konstruktive Bemessung.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren eines justierbaren Schachtauflagers aus Edelstahl zur Aufnahme und Abstützung eines Wäscheabwurfschachtes der Systemgröße Ø 250 mm.

Justierbarer Aufnahmebereich für Schachtelemente von Ø 245 bis Ø 270 mm. Gesamtbreite des Auflagers ca. 335 mm, abhängig von der exakten Montage; Gesamtlänge 630 mm. Befestigungsplatte 50 x 150 mm (B x H), zweifach gelocht.

Mit Gummipuffer zur Verbesserung der Körperschallisolierung. Das Auflager ist systemgerecht zu den vorgesehenen Edelstahl-Schachtelementen auszurichten und dauerhaft an einem geeigneten tragfähigen Bauteil zu befestigen. Der Hersteller empfiehlt möglichst je Geschossdecke eine Auflagekonsole.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	justierbares Schachtauflager / Auflagekonsole
Systemgröße	Ø 250 mm
Material	Edelstahl
Justierbarer Durchmesserbereich	Ø 245 bis Ø 270 mm
Gesamtbreite Auflager	ca. 335 mm, abhängig von exakter Montage
Gesamtlänge Auflager	630 mm
Befestigungsplatte	50 x 150 mm (B x H)
Befestigungsplatte Lochung	zweifach gelocht
Körperschallentkopplung	inkl. Gummipuffer zur besseren Körperschallisolierung
Funktion	Aufnahme und Abstützung des Wäscheabwurfschachtes
Herstellerempfehlung	möglichst je Geschossdecke eine Auflagekonsole
Systemkompatibilität	geeignet für zugehörige Edelstahl-Schachtelemente Ø 250 mm
Befestigungsgrund	tragfähig und für die auftretenden Lasten geeignet
Montage	justieren, fluchtgerecht ausrichten und dauerhaft befestigen

Einbauhinweis: Vor Montage sind Schachtverlauf, tatsächlicher Rohrdurchmesser, Auflagerposition, Befestigungsgrund und Lastabtragung zu prüfen.

Gummipuffer systemgerecht anordnen; Auflager so justieren, dass der Schacht sicher, fluchtgerecht und ohne schädliche Verspannung aufgenommen wird.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Justierbares Schachtauflager für Wäscheabwurfschacht Ø 250 mm, liefern

Langtext:

Justierbares Schachtauflager aus Edelstahl zur Aufnahme eines Wäscheabwurfschachtes der Systemgröße Ø 250 mm liefern. Justierbereich Ø 245 bis Ø 270 mm, Gesamtbreite ca. 335 mm abhängig von der Montage, Gesamtlänge 630 mm. Befestigungsplatte 50 x 150 mm (B x H), zweifach gelocht. Inklusive Gummipuffer zur Verbesserung der Körperschallisolierung. Befestigungsmittel entsprechend Untergrund und projektspezifischer Lastabtragung festlegen.

Referenzprodukt: Schachtauflager (justierbar) - Edelstahl Ø 250 mm, HKW, Art.-Nr. 708292-25. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtauflager montieren, justieren und Schacht aufnehmen

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Schachtauflager fachgerecht montieren. Befestigungsgrund und Anschlussmaße prüfen, Auflager entsprechend Schachtdurchmesser justieren, fluchtgerecht positionieren und mit geeigneten Befestigungsmitteln dauerhaft am tragfähigen Bauteil befestigen. Gummipuffer systemgerecht anordnen. Schachtelement spannungsarm aufnehmen und sichern. Abschließend festen Sitz, lotrechte Schachtführung, Lastaufnahme und ordnungsgemäße Lage der Entkopplungselemente prüfen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Dübel, Schrauben, Anker und sonstige Befestigungsmittel sind entsprechend der LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben. Auswahl und Bemessung müssen zum Befestigungsgrund und zu den auftretenden Lasten passen.

Der Hersteller empfiehlt möglichst je Geschossdecke eine Auflagekonsole. Anzahl und Position der Auflager sind jedoch durch die projektspezifische Planung und Lastabtragung festzulegen. Die enthaltenen Gummipuffer dienen laut Hersteller der besseren Körperschallisolierung; sie ersetzen keinen projektspezifischen Schallschutznachweis.