

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtdeckel - Edelstahl Ø 250 mm

Referenzprodukt: Schachtdeckel - Edelstahl Ø 250 mm, HKW

Art.-Nr.: 708266-25

GTIN: 0735654764823

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Der Schachtdeckel dient als dauerhafter oberer Verschluss eines Edelstahlrohres und ist keine Einwurftür. Bei einer Einwurftür von oben entfällt der Deckel gemäß Herstellerangabe. Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht einsetzen eines Schachtdeckels aus Edelstahl als dauerhafter oberer Verschluss eines Wäscheabwurfschachtes der Systemgröße Ø 250 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm, Rohrrinnendurchmesser Ø 250 mm mit Toleranz +/- 2 mm. Deckelhöhe 82 mm; Gesamthöhe einschließlich Hand-/Bügelgriff 112 mm. Bügelgriff mit Länge 153 mm und Durchmesser 9 mm.

Der Schachtdeckel wird von oben in das Edelstahlrohr eingesetzt. Er ist nicht als Einwurftür auszubilden oder zu verwenden. Die Passung zum vorgesehenen Schachtelement ist vor Einbau zu prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Schachtdeckel / dauerhafter oberer Rohrverschluss
Systemgröße	Ø 250 mm
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm
Rohrrinnendurchmesser	Ø 250 mm
Maßtoleranz Rohrrinnendurchmesser	+/- 2 mm gemäß Herstellerangabe
Höhe Deckel	82 mm
Gesamthöhe inkl. Hand-/Bügelgriff	112 mm
Länge Bügelgriff	153 mm
Durchmesser Bügelgriff	9 mm
Einbauart	von oben in das Edelstahlrohr einsetzen
Funktion	dauerhafter Verschluss des Edelstahlrohres; keine Einwurftür
Entfall	bei Installation einer Einwurftür von oben gemäß Herstellerangabe
Montage	passgenau, sicher sitzend und ohne Beschädigung des Schachtelementes

Einbauhinweis: Vor Einbau sind tatsächlicher Rohrdurchmesser, Rundheit und Systempassung zu prüfen. Deckel von oben einsetzen und auf sicheren, gleichmäßigen Sitz kontrollieren. Eine Verwendung als reguläre Einwurfföffnung ist nicht vorgesehen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtdeckel Edelstahl für Wäscheabwurfschacht Ø 250 mm, liefern

Langtext:

Schachtdeckel aus Edelstahl als dauerhafter oberer Verschluss eines Wäscheabwurfschachtes Ø 250 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 0,6 mm, Rohrinnendurchmesser Ø 250 mm (+/- 2 mm), Höhe 82 mm, Gesamthöhe einschließlich Hand-/Bügelgriff 112 mm, Bügelgriff Länge 153 mm, Durchmesser 9 mm. Ausführung zum Einsetzen von oben in das zugehörige Edelstahlrohr. Nicht als Einwurftür vorgesehen.

Referenzprodukt: Schachtdeckel - Edelstahl Ø 250 mm, HKW, Art.-Nr. 708266-25. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtdeckel einsetzen und sicheren Sitz prüfen

Langtext:

Vorstehend beschriebenen Schachtdeckel fachgerecht einsetzen. Tatsächliche Rohrmaße, Rundheit und Anschlussbereich prüfen. Deckel von oben in das Edelstahlrohr einsetzen, spannungsfrei ausrichten und auf gleichmäßigen, sicheren Sitz kontrollieren. Schachtelement und Deckel dürfen bei der Montage nicht beschädigt oder unzulässig verformt werden. Abschließend Verschlussfunktion und sicheren Sitz prüfen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Zusätzliche Befestigungs-, Sicherungs- oder Anschlussmittel sind nur vorzusehen, soweit dies aus der projektspezifischen Planung oder dem verwendeten Schachtsystem erforderlich ist.

Der Schachtdeckel ist laut Hersteller ausdrücklich keine Einwurftür, sondern ein dauerhafter Verschluss des Edelstahlrohres. Bei einer Einwurftür von oben entfällt er. Die Herstellerangaben zu Abmessungen und Funktion ersetzen keine projektspezifisch erforderlichen Nachweise zu Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstigen bauordnungsrechtlichen Anforderungen.