

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtrohr 1000 mm - Edelstahl Ø 250 mm

Referenzprodukt: Schachtrohr 1000 mm - Edelstahl Ø 250 mm, HKW

Art.-Nr.: 708262-25

GTIN: 0735654764748

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Schachtführung, Auflagerung, Befestigung, Lastabtragung sowie Brand-, Rauch- und Schallschutzanforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen. Herstellerseitige Produktmerkmale ersetzen keine erforderlichen projektspezifischen Nachweise.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren eines geraden Schachtrohres aus Edelstahl für einen Wäscheabwurfschacht der Systemgröße Ø 250 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm, Rohrrinnendurchmesser Ø 250 mm mit herstellerseitiger Toleranz von +/- 2 mm. Gesamthöhe 1000 mm, Nutzhöhe 950 mm, damit ca. 50 mm geringer als die Gesamthöhe.

Fertigungsbedingt können laut Hersteller leichte Abweichungen des Rohrdurchmessers auftreten; diese liegen in der Regel im Bereich weniger Millimeter. Vor der Montage sind deshalb die tatsächlichen Anschlussmaße, Rundheit und Systempassung zu prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	gerades Schachtrohr für Wäscheabwurfschacht
Systemgröße	Ø 250 mm
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm
Rohrrinnendurchmesser	Ø 250 mm
Maßtoleranz Rohrrinnendurchmesser	+/- 2 mm gemäß Herstellerangabe
Gesamthöhe	1000 mm
Nutzhöhe	950 mm
Differenz Gesamt-/Nutzhöhe	ca. 50 mm
Funktion	gerades Schachtelement zur Ausbildung des Wäscheabwurfschachtes
Verbindung	systemgerecht mit angrenzenden Edelstahl-Schachtelementen
Fertigungshinweis	leichte Durchmesserabweichungen von wenigen Millimetern möglich
Innenquerschnitt	glatt und nach Montage frei von störenden Vorsprüngen
Montage	lot- bzw. fluchtgerecht, spannungsarm und dauerhaft gesichert

Einbauhinweis: Vor Montage sind tatsächlicher Rohrdurchmesser, Anschlussgeometrie, Schachtverlauf, Auflager- und Befestigungspunkte sowie erforderliche Verbindungsmittel zu prüfen. Rohr so ausrichten, dass ein durchgehend freier und möglichst glatter Innenquerschnitt entsteht.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtrohr 1000 mm Ø 250 mm, Edelstahl, liefern

Langtext:

Gerades Schachtrohr für einen Wäscheabwurfschacht Ø 250 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 0,6 mm, Rohrrinnendurchmesser Ø 250 mm (+/- 2 mm), Gesamthöhe 1000 mm, Nutzhöhe 950 mm. Geeignet zur systemgerechten Verbindung mit angrenzenden Edelstahl-Schachtelementen. Fertigungsbedingte leichte Durchmesserabweichungen von wenigen Millimetern sind bei der Passungsprüfung zu berücksichtigen.

Referenzprodukt: Schachtrohr 1000 mm - Edelstahl Ø 250 mm, HKW, Art.-Nr. 708262-25. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtrohr montieren und Schachtverbindung herstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Schachtrohr fachgerecht montieren. Tatsächliche Rohrmaße, Rundheit, Anschlussgeometrie und Einbaulage prüfen. Rohr lot- bzw. fluchtgerecht und spannungsarm mit den angrenzenden Schachtelementen verbinden und entsprechend dem vorgesehenen Schachtsystem dauerhaft sichern. Übergänge und Innenquerschnitt auf störende Kanten oder Vorsprünge prüfen. Abschließend festen Sitz und freien Wäschetransport kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Erforderliche Klemmbänder, Schachtauflager, Befestigungs- oder Verbindungsmittel sind entsprechend der LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Der Hersteller nennt für den Rohrrinnendurchmesser Ø 250 mm eine Toleranz von +/- 2 mm und weist zusätzlich auf fertigungsbedingte leichte Abweichungen im Bereich weniger Millimeter hin. Vor Montage sind daher tatsächliche Anschlussmaße und Systempassung zu kontrollieren. Auflagerung und Befestigung sind projektspezifisch zu bemessen.