

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr - Edelstahl Ø 250 mm - quadratisch

Referenzprodukt: Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr - Edelstahl Ø 250 mm - quadratisch, HKW

Art.-Nr.: 708293Q-25

GTIN: 0735654769538

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Einwurftür, Wandaufbau, erforderliche Einbautiefe, Türschurrenkasten, Befestigung sowie gegebenenfalls Brand-, Rauch- und Schallschutzanforderungen sind durch die Fachplanung festzulegen. Produktangaben des Herstellers ersetzen keine projektspezifischen Nachweise.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren einer quadratischen, verstellbaren Schurrenverlängerung aus Edelstahl als optionaler Aufsatz für ein Türschurrenrohr / einen Türschurrenkasten der Systemgröße Ø 250 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm. Außenabmessungen 252 mm Höhe × 252 mm Breite. Verstellbarer Verlängerungsbereich von 100 mm bis 250 mm; jedes Zwischenmaß innerhalb dieses Bereichs ist durch Verschieben der Schurrenverlängerung im Schurrenkasten einstellbar.

Befestigung von innen nach außen über Langlöcher mit den beiliegenden Schrauben an den Innengewinden des Schurrenkastens. Befestigung der Einwurftür ebenfalls von innen nach außen mit beiliegenden Schrauben an den Innengewinden der Schurrenverlängerung. Erforderliches Verlängerungsmaß auf die konkrete Einbautiefe der gewählten Einwurftür abstimmen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	verstellbare Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr / Türschurrenkasten
Systemgröße	Ø 250 mm
Form	quadratisch
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm
Außenhöhe	252 mm
Außenbreite	252 mm
Verlängerungsbereich	100 mm bis 250 mm
Einstellung	jedes Zwischenmaß durch Verschieben im Schurrenkasten einstellbar
Befestigung Verlängerung	von innen nach außen über Langlöcher an Innengewinden des Schurrenkastens
Befestigungsmittel Verlängerung	Schrauben gemäß Systemausführung / Referenzprodukt beiliegend
Befestigung Einwurftür	von innen nach außen an Innengewinden der Schurrenverlängerung
Befestigungsmittel Einwurftür	Schrauben gemäß Systemausführung / Referenzprodukt beiliegend
Funktion	Anpassung der Schurrenkastentiefe an die erforderliche Einbautiefe der Einwurftür
Montage	passgenau, spannungsarm, lagegerecht und dauerhaft gesichert

Einbauhinweis: Vor Montage Türschurrenkasten, Wandaufbau, Türtyp und erforderliche Einbautiefe prüfen. Verlängerungsmaß innerhalb 100–250 mm einstellen und die Verlängerung über die Langlöcher sicher am Schurrenkasten fixieren. Bei erforderlicher Kürzung des Türschurrenkastens ist die benötigte Einbautiefe der gewählten Einwurftür maßgebend.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schurrenverlängerung quadratisch, Edelstahl, Ø 250 mm, liefern

Langtext:

Quadratische, verstellbare Schurrenverlängerung als optionalen Aufsatz für ein Türschurrenrohr / einen Türschurrenkasten der Systemgröße Ø 250 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 0,6 mm, Außenmaß 252 × 252 mm (H × B). Verlängerungsbereich 100 bis 250 mm; jedes Zwischenmaß innerhalb dieses Bereichs durch Verschieben einstellbar. Ausführung mit Langlöchern zur Verschraubung an den Innengewinden des Schurrenkastens sowie Innengewinden zur Befestigung der Einwurftür. Schrauben entsprechend der Systemausführung vorsehen.

Referenzprodukt: Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr - Edelstahl Ø 250 mm - quadratisch, HKW, Art.-Nr. 708293Q-25. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schurrenverlängerung einstellen und montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebene Schurrenverlängerung fachgerecht montieren. Türschurrenkasten, Wandaufbau, Anschlussgeometrie, Türtyp und erforderliche Einbautiefe prüfen. Verlängerung auf das erforderliche Maß zwischen 100 und 250 mm einstellen, über die vorgesehenen Langlöcher von innen nach außen an den Innengewinden des Schurrenkastens verschrauben und spannungsfrei ausrichten. Befestigung der Einwurftür an den vorgesehenen Innengewinden der Verlängerung vorbereiten bzw. entsprechend LV-Abgrenzung herstellen. Abschließend festen Sitz, Ausrichtung und Maßhaltigkeit kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Türschurrenrohr bzw. Türschurrenkasten und Einwurftür sind entsprechend der LV-Abgrenzung gesondert auszuschreiben. Die erforderliche Verlängerung ist anhand der konkreten Einbausituation und der Einbautiefe der gewählten Einwurftür festzulegen.

HKW weist darauf hin, dass die Tiefe des Türschurrenkastens vor Ort auf das erforderliche Maß gekürzt werden kann. Maßgebend ist die benötigte Einbautiefe der gewählten Einwurftür. Vor Montage sind Systemkompatibilität, Befestigungspunkte und das tatsächlich erforderliche Verlängerungsmaß zu kontrollieren.