

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türdichtung für Einwurftüren der Serien QUATTRO, QUATTRO KIPPMULDE, KIPPMULDE und EXCELLENT

Referenzprodukt: Dichtung für Türen der Serien QUATTRO, KIPPMULDE, EXCELLENT, HKW

Art.-Nr.: 999333

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabriksneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Die Eignung der Dichtung ist vor Bestellung und Montage für das konkrete Türmodell zu prüfen. Herstellerangaben zu Luftdichtheit oder zur Reduzierung von Zugluft ersetzen keinen projektspezifisch erforderlichen bauordnungsrechtlichen Nachweis.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer elastischen Ersatz-Türdichtung für Einwurftüren von Wäscheabwurfssystemen, passend für die Türserien QUATTRO, QUATTRO KIPPMULDE, KIPPMULDE und EXCELLENT.

Dichtung aus widerstandsfähigem, langlebigem und elastischem Material, formstabil auch bei häufigem Öffnen und Schließen. Lieferlänge 1,20 m. Die Dichtung ist passend zuzuschneiden und so einzubauen, dass ein gleichmäßiger und sicherer Türabschluss hergestellt wird.

Nach Herstellerangabe dient die Dichtung dem luftdichten Abschluss der Einwurftür, dem Schutz vor Staub und Feuchtigkeit sowie der Reduzierung von Geräuschen, Zugluft und unangenehmen Gerüchen. Diese Funktionsangaben sind produktbezogene Herstellerangaben und nicht als projektspezifischer Nachweis für Brand-, Rauch- oder Schallschutz zu verstehen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Ersatz-Türdichtung für Einwurftüren von Wäscheabwurfssystemen
Kompatible Serien	QUATTRO
Kompatible Serien	QUATTRO KIPPMULDE
Kompatible Serien	KIPPMULDE
Kompatible Serien	EXCELLENT
Materialeigenschaft	elastisch
Materialeigenschaft	widerstandsfähig und langlebig
Formstabilität	für häufiges Öffnen und Schließen geeignet
Lieferlänge	1,20 m
Türabschluss	dicht und sicher gemäß Herstellerangabe
Schutzfunktion	Reduzierung des Eindringens von Staub und Feuchtigkeit gemäß Herstellerangabe
Komfortfunktion	Reduzierung von Geräuschen, Zugluft und unangenehmen Gerüchen gemäß Herstellerangabe
Montage	passend zuschneiden und gleichmäßig am vorgesehenen Dichtungsbereich einsetzen
Kompatibilitätsprüfung	vor Bestellung/Montage am konkreten Türmodell erforderlich

Einbauhinweis: Vor dem Austausch sind Türserie, vorhandene Dichtungsführung, erforderliche Länge und Zustand der Anlageflächen zu prüfen. Alte Dichtungsreste sind vollständig zu entfernen; die neue Dichtung ist spannungsfrei und ohne offene Stoßstellen einzusetzen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Ersatz-Türdichtung für Einwurftür, 1,20 m, liefern

Langtext:

Elastische Ersatz-Türdichtung für Einwurftüren von Wäscheabwurfsystemen liefern, passend für Türserien entsprechend den technischen Mindestanforderungen.

Ausführung aus widerstandsfähigem, langlebigem und formstabilem elastischem Material. Lieferlänge 1,20 m. Nach Herstellerangabe zur Herstellung eines dichten Türabschlusses sowie zur Reduzierung von Staub- und Feuchtigkeitseintritt, Geräuschen, Zugluft und Gerüchen.

Referenzprodukt: Dichtung für Türen der Serien QUATTRO, KIPPMULDE, EXCELLENT, HKW, Art.-Nr. 999333. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Türdichtung austauschen und funktionsfähig herstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Türdichtung am vorhandenen Einwurftürelement fachgerecht austauschen. Vorhandene Dichtung entfernen, Dichtungsführung und Anlageflächen reinigen und auf Beschädigungen prüfen. Neue Dichtung auf erforderliches Maß zuschneiden, spannungsfrei und gleichmäßig einsetzen. Tür schließen und Dichtschluss, Beweglichkeit sowie störungsfreie Funktion prüfen. Erforderliche kleinere Anpassungen zur vollständigen Funktionsherstellung sind einzukalkulieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Je Stück ist eine Lieferlänge von 1,20 m zugrunde gelegt. Vor Ausführung ist die Kompatibilität mit der konkreten Türserie und dem vorhandenen Dichtungsprofil zu prüfen. Zuschnitt und üblicher Verschnitt sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Herstellerangaben zum luftdichten Türabschluss sowie zur Reduzierung von Geräuschen und Zugluft ersetzen keine projektspezifisch erforderlichen bauordnungsrechtlichen, brand-, rauch- oder schallschutztechnischen Nachweise. Die endgültige Festlegung einschlägiger Normen, ATV und Projektanforderungen bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.