Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Wäscheauffangsack - permanent schwer entflammbar (B1) - Ø 250 mm - REGULAR

Referenzprodukt: Wäscheauffangsack (permanent schwer entflammbar (B1) Ø 250 mm - REGULAR, HKW
Art.-Nr.: 9200
GTIN: 0735654764175
Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Die Herstellerbezeichnung „permanent schwer entflammbar (B1)“ wird als Produkteigenschaft des Referenzproduktes wiedergegeben. Sie ersetzt keinen projektspezifisch erforderlichen brandschutztechnischen Nachweis, keine Verwendbarkeitsbewertung und keine fachplanerische Festlegung für die konkrete Einbausituation.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines textilen Wäscheauffangsacks für einen Wäscheabwurfschacht der Systemgröße Ø 250 mm, ausgeführt aus permanent schwer entflammbarem (B1) Nessel-Polyester-Gewebe.

Sackdurchmesser Ø 260 mm, passend für Wäscheschächte Ø 250 mm aus Edelstahl und PVC; Länge 850 mm; Fassungsvermögen ca. 60 Liter. Mit 70 cm langem Reißverschluss zur Entnahme der Wäsche. Maschinenwaschbar bei 30 °C, nicht schleudern. Einschließlich Schelle/Klemmband zur Fixierung am Schachtrohr.

Fertigungsbedingt sind laut Hersteller leichte Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter möglich.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	textiler Wäscheauffangsack, Ausführung REGULAR
Systemanschluss	für Wäscheschacht Ø 250 mm
Sackdurchmesser	Ø 260 mm
Material	Nessel-Polyester-Gewebe
Herstellereigenschaft	permanent schwer entflammbar (B1)
Länge	850 mm
Fassungsvermögen	ca. 60 Liter
Entnahmeöffnung	Reißverschluss, Länge 700 mm
Pflege	maschinenwaschbar bei 30 °C; nicht schleudern
Befestigung	Schelle / Klemmband zur Fixierung am Schachtrohr inklusive
Schachtmaterial	passend für Edelstahl- und PVC-Schächte Ø 250 mm
Maßtoleranz	fertigungsbedingt leichte Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter möglich
Montage	sicher befestigt, frei hängend, Reißverschluss zugänglich

Einbauhinweis: Vor Montage tatsächlichen Schachtaußendurchmesser, freien Fallraum, erforderlichen Bodenabstand und Zugänglichkeit des Reißverschlusses prüfen. Auffangsack mit der mitgelieferten Schelle bzw. dem Klemmband sicher am Schachtrohr fixieren. Sack frei von scharfkantigen Bauteilen und ohne unzulässige Einschnürung anordnen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010
Kurztext: Wäscheauffangsack REGULAR, schwer entflammbar (B1), für Ø 250 mm, liefern

Langtext:
Textilen Wäscheauffangsack für Wäscheabwurfschacht Ø 250 mm liefern. Nessel-Polyester-Gewebe, Herstellerangabe permanent schwer entflammbar (B1). Sackdurchmesser Ø 260 mm, Länge 850 mm, Fassungsvermögen ca. 60 Liter. Mit 700 mm langem Reißverschluss zur Wäscheentnahme. Maschinenwaschbar bei 30 °C, nicht schleudern. Einschließlich Schelle/Klemmband zur Befestigung am Schachtrohr. Passend für Schachtrohre Ø 250 mm aus Edelstahl und PVC.

Referenzprodukt: Wäscheauffangsack (permanent schwer entflammbar (B1) Ø 250 mm - REGULAR, HKW, Art.-Nr. 9200.
Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020
Kurztext: Wäscheauffangsack montieren und funktionsgerecht ausrichten

Langtext:
Vorstehend beschriebenen Wäscheauffangsack fachgerecht montieren. Anschlussmaß und Schachtrohr prüfen. Auffangsack mit mitgelieferter Schelle bzw. Klemmband sicher am Schachtrohr befestigen und frei hängend ausrichten. Reißverschluss für Bedienung und Entleerung zugänglich anordnen. Auf ausreichenden Abstand zu Boden, Wänden, scharfkantigen Bauteilen und sonstigen Hindernissen achten. Abschließend Befestigung, freien Wäscheeinfall und Bedienbarkeit kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Die im Lieferumfang enthaltene Schelle bzw. das Klemmband ist in die Lieferposition einzurechnen. Zusätzliche Halterungen oder konstruktive Anpassungen sind nur bei projektspezifischem Erfordernis gesondert auszuschreiben.

Die Herstellerangabe „permanent schwer entflammbar (B1)“ ist vor Verwendung in brandschutzrelevanten Bereichen anhand der für das Projekt erforderlichen Nachweise und der vorgesehenen Einbausituation durch die Fachplanung zu bewerten. Pflege- und Gebrauchshinweise des Herstellers sind zu beachten.