

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Wandstütze für Schachtauflager - Edelstahl

Referenzprodukt: Wandstütze für Schachtauflager (Edelstahl), HKW

Art.-Nr.: 708283

GTIN: 0735654770336

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Tragfähigkeit der Wand, Befestigungsmittel, Lastabtragung, Anzahl und Anordnung der Auflager sowie gegebenenfalls statische Nachweise sind projektspezifisch festzulegen. Die Herstellerempfehlung, möglichst pro Geschossdecke ein Schachtauflager vorzusehen, ersetzt keine statische Bemessung.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Wandstützen-Satzes aus Edelstahl zur wandseitigen Aufnahme eines Schachtauflagers für Wäscheabwurfgeschächte der Systemgrößen Ø 250 mm und Ø 300 mm.

Wandstützen aus Edelstahl, Länge 350 mm, Höhe 330 mm. Offene Auflage zur individuellen Anpassung des Abstandes des Schachtauflagers zur Wand. Lieferumfang des Referenzproduktes: 2 Wandstützen, 6 Schrauben, 6 Schraubmuttern und 6 Unterlegscheiben. Lieferung ohne Schachtauflager und ohne Schachtrohr.

Datenhinweis: Zur Breite der Wandstütze enthält die HKW-Produktseite widersprüchliche Angaben: im oberen Produktdatenblock 45 mm, in den technischen Daten 10 mm. Die maßgebende Breite ist vor Bestellung mit dem Hersteller zu bestätigen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Wandstützen-Satz zur Aufnahme eines Schachtauflagers
Material	Edelstahl
Kompatibilität	Schachtrohre / Schachtauflager Ø 250 mm und Ø 300 mm
Länge je Stütze	350 mm
Höhe je Stütze	330 mm
Breite je Stütze	Herstellerangabe widersprüchlich: 45 mm bzw. 10 mm; vor Bestellung klären
Auflage	offen; Abstand des Schachtauflagers zur Wand individuell anpassbar
Lieferumfang	2 Wandstützen
Verbindungsmittel im Lieferumfang	6 Schrauben, 6 Schraubmuttern, 6 Unterlegscheiben
Nicht im Lieferumfang	Schachtauflager und Schachtrohr
Herstellerhinweis	möglichst pro Geschossdecke ein Schachtauflager verwenden; keine statische Bemessung
Baukörperbefestigung	nach Wandaufbau, Lasten und projektspezifischer Bemessung
Montage	paarweise, flucht- und höhengerecht, dauerhaft befestigt

Einbauhinweis: Vor Montage Wandaufbau, Schachtachse, Auflagerhöhe, erforderlichen Wandabstand und Lastabtragung prüfen. Wandstützen paarweise ausrichten und mit für den Untergrund geeigneten, bemessenen Befestigungsmitteln montieren. Schachtauflager so positionieren, dass Lasten bestimmungsgemäß und ohne unzulässige Verformung in den Baukörper eingeleitet werden.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Wandstützen-Satz für Schachtauflager, Edelstahl, liefern

Langtext:

Wandstützen-Satz aus Edelstahl zur wandseitigen Aufnahme eines Schachtauflagers für Wäscheabwurfschächte Ø 250 mm bzw. Ø 300 mm liefern. Je Stütze Länge 350 mm, Höhe 330 mm, offene Auflage zur individuellen Anpassung des Wandabstandes. Lieferumfang: 2 Wandstützen, 6 Schrauben, 6 Schraubmuttern und 6 Unterlegscheiben. Schachtauflager und Schachtrohr nicht enthalten. Die auf der Herstellerseite widersprüchlich angegebene Stützenbreite ist vor Bestellung verbindlich zu bestätigen.

Referenzprodukt: Wandstütze für Schachtauflager (Edelstahl), HKW, Art.-Nr. 708283. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Wandstützen montieren und Schachtauflager ausrichten

Langtext:

Vorstehend beschriebenen Wandstützen-Satz fachgerecht montieren. Wandaufbau, Schachtachse, Auflagerhöhe, Wandabstand und Befestigungspunkte prüfen. Wandstützen paarweise flucht- und höhengerecht am tragfähigen Baukörper befestigen. Schachtauflager auf den offenen Auflagen lagegerecht positionieren und gemäß Systemausführung sichern. Befestigungsmittel zum Baukörper nach Untergrund und projektspezifischer Bemessung wählen. Abschließend festen Sitz, Ausrichtung und sichere Lastübertragung kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Einheit. Schachtauflager, Schachtrohr sowie Dübel, Anker oder sonstige Befestigungsmittel zum Baukörper sind entsprechend der LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

HKW empfiehlt, möglichst pro Geschossdecke ein Schachtauflager zu verwenden. Anzahl, Lage, Befestigung und Lastabtragung sind jedoch projektspezifisch festzulegen und gegebenenfalls statisch nachzuweisen. Die widersprüchliche Breitenangabe der Wandstütze ist vor Bestellung mit HKW zu klären.