

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Adapter Ø 300/300 mm – Edelstahl-Rohr auf PVC-Muffe

Referenzprodukt: Adapter Ø 300/300 mm – Edelstahl-Rohr auf PVC-Muffe, HKW

Art.-Nr.: 708967 | GTIN: 0735654768876

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den vertraglich vereinbarten Regelungen der VOB/B sowie den einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, insbesondere ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Maße, Anschlusssituation, Montagefolge und Eignung der angrenzenden Schachtelemente sind vor Ausführung anhand der Planung und der örtlichen Gegebenheiten zu prüfen.

Die Nennung eines Referenzproduktes dient ausschließlich der Beschreibung technischer Mindestanforderungen; technisch gleichwertige Produkte sind zulässig. Herstelleranleitungen, bauaufsichtliche Anforderungen sowie projektbezogene Brand-, Schall- und Befestigungskonzepte sind einzuhalten.

2. Ausschreibungstext

Übergangsadapter für ein Wäscheabwurf-Schachtsystem mit Nennweite Ø 300 mm liefern und fachgerecht einbauen. Übergang zwischen einem oben angeordneten Edelstahl-Schachtrohr und einer darunterliegenden PVC-Muffe. Adapter aus hochglanzpoliertem Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,0 mm; geeignet für die vorgesehene Steckverbindung der angrenzenden Schachtelemente.

Verbindungsflächen vor Montage auf Maßhaltigkeit und Beschädigungen prüfen; Adapter lot- und fluchtgerecht einsetzen. Steckverbindung gemäß Herstellervorgaben sichern und so ausführen, dass keine vorstehenden Kanten oder scharfen Übergänge im Wäscheweg entstehen. Erforderliche Befestigungen und Auflager sind nach Schachstatik bzw. Montageplanung gesondert zu berücksichtigen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Übergangsadapter Edelstahl-Rohr auf PVC-Muffe
Nennweite	Ø 300/300 mm
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	Ø 300 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe	150 mm
Nutzhöhe	100 mm
Einbaurichtung	Edelstahlrohr oberhalb des PVC-Rohres
Referenzartikel	HKW, Art.-Nr. 708967; GTIN 0735654768876

Montagehinweis: Die Stecküberdeckung reduziert die nutzbare Höhe um ca. 50 mm. Herstellerseitig sind geringe fertigungsbedingte Durchmesserabweichungen möglich. Vor Einbau die Anschlussgeometrie und die eindeutige Übergangsrichtung prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 | Kurztext: Adapter Edelstahl/PVC Ø 300 mm liefern

Übergangsadapter Ø 300/300 mm für Wäscheabwurf-Schachtsystem, Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, Rohrrinnendurchmesser Ø 300 mm (± 2 mm), Gesamthöhe 150 mm, Nutzhöhe 100 mm, geeignet für Edelstahlrohr oberhalb einer PVC-Muffe, einschließlich Anlieferung und Übergabe an der Einbaustelle liefern.

Referenzprodukt: HKW Adapter Ø 300/300 mm Edelstahl-Rohr auf PVC-Muffe, Art.-Nr. 708967, oder technisch gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 | Kurztext: Adapter Edelstahl/PVC Ø 300 mm montieren

Vorgenannten Übergangsadapter fachgerecht montieren, einschließlich Kontrolle der Einbaurichtung, Vorbereitung und Prüfung der Steckflächen, fluchtgerechtem Einsetzen, Sicherung der Verbindung nach Herstellervorgabe sowie Funktions- und Sichtprüfung des freien Wäshedurchgangs. Erforderliche tragende Auflager oder Sonderbefestigungen nur, soweit gesondert beauftragt.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Lieferung und Montage getrennt nach tatsächlich ausgeführten und anerkannten Stückzahlen. Einheitspreise gemäß Leistungsverzeichnis; keine Preise vorgegeben. Maße und Steckkompatibilität sind vor Bestellung anhand der Ausführungsplanung abzugleichen.

Die Montage hat in der für diesen Adapter vorgesehenen Richtung zu erfolgen: Edelstahlrohr oben, PVC-Rohr unten. Der Herstellertext formuliert diese Lage einmal als „Edelstahlrohr oben auf PVC-Rohr“ und einmal als „Edelstahlrohr unten nach PVC-Rohr weiterlaufen“; vor Ausführung ist die konkrete Einbausituation mit dem Hersteller zu bestätigen.

Verbindungs- und Befestigungsmittel, Brandschutzabschottungen sowie gegebenenfalls zusätzliche Schachtauflager sind entsprechend der Planung und den vertraglichen Leistungsgrenzen zu berücksichtigen. Nicht dokumentierte technische Eigenschaften dürfen nicht vorausgesetzt werden.